
高効率タイプ 後部開閉形 一般形 HID 狭角形・広角形 公共施設形名: HPJ1N-660~1000(M,NH) HPJ1W-660~1000(M,NH)

取付部 541 a i.80. 130 . 185



® 希望小売価格 **59,000**円

HID



高効率タイプ 後部開閉形 一般形

中角形

HS1084

® 希望小売価格 **59,000**円 ● 本体 アルミダイカスト・オフホワイト色 アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8) 前面カバー 強化ガラス、透明仕上 原射鏡 アルミ・アルマイト仕上 鋼板・亜鉛メッキ仕上 ツケットホルダ アルミ・オフホワイト色 アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8) ●質量 9.7kg

●ソケット□金 F39 補助反射鏡付フィルター付

ランプ・安定器別売

適合ランプ:メタルハライド 700~1000W スタルバライト 700~1000W (マルチスター) 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルックスDL、L) 水銀灯 700~1000W パラストレス BHF200/220V750W

(注) 透明形……狭角形 蛍光形……広角形 (注) メタルハライドランブのような点灯方向に指 定のあるランブの場合は、指定の範囲内でご 使用ください。

10000	配)	七区	(co	1/10	000	ℓm)	_	_	
.0000	-	-	-	-						
	_	_	_	_						
	_									
	١.									
	\mathbf{T}									
	1									
1000	\									
		Н								
	٠.,	_	_	_	_					
			_							
	-	+		_	_	_				
			ď							
		,	Š							
				ŀ						
				1						
				7						
100					1					
					1					
	-									
						1				
	_					*				
						- 13				
						١	Ŋ.			
	۳.	n° ′	on° c	on°	in° i	n° c	n° -	n° c	on° c	no°
10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90°										
角度										
M1000 · L-J/BH/M										
			- 1 4 5	-10	ñο.	1	/DL	1/N/A		
			IVII	10	UU -	L-U	/DI	1/ IVI		

最大光度

cd/ 1000 ℓ m

1/10 1/20

6400 28 43 307 408

750 98 110 648 671

1/10 1/20

● 本体 アルミダイカスト・オフホワイト色 アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0%1/0.8) 前面カバー 強化ガラス・透明仕上 アルミ・アルマイト (1部ツチ目) 仕上 鋼板・亜鉛メッキ仕上 アノシ・オフホワイト色 アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8) 9 7/46

補助反射鏡付フィルター付 ランプ・安定器別売

●ソケット□金 F39


●質量

HS1084B

適合ランプ:メタルハライド 700~1000W スタルバフォード 700~1000W (マルチスター透明形) 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルックスDL、L透明形) 水銀灯 700~1000W (透明形)

9.7kg

(注) メタルハライドランプのような点灯方向に指 定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご



	ビーム特性								
	形名	光源	取入儿及	ビームの開き (゜)		ビーム光束 (ℓ m/1000ℓ m)			
		儿标	(cd/ 1000ℓm)	1/10	1/20	1/10	1/20		
	HS1084B	M1000·L-J/BH/M	2700	53	82	465	616		

HID 660~1000W用





M1000·L-J/BH/M


MF1000·L-J/BH/M

ビーム特性

形名

HS1084






HID 660~1000W用



高効率タイプ 後部開閉形 耐食形 中角形





HSC1084

	®希望小売価格 90,000 円
●本体	アルミダイカスト・オフホワイト色
	アクリル塗装仕上(マンセル 8.0Y8.1/0.8)
前面カバー	強化ガラス・透明仕上
●反射鏡	アルミ・オフホワイト色アクリル塗装仕上
	(内面鏡面)(マンセル 8.0Y8.1/0.8)
●アーム	鋼板・亜鉛メッキ仕上
■ソケットホルダ	アルミ・オフホワイト色
	アクリル塗装仕上
	(マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
●質量	10.1kg
■ソケット口金	
■補助反射鏡付	
■フィルター付	
●接続ボックス	く付
●照準器付	

ランプ・安定器別売

適合ランブ: メタルハライド 700〜1000W (マルチスター) 高圧ナトリウム 660〜940W (ハイルックスDL、L) 水銀灯 700〜1000W バラストレス BHF200/220V750W

(注) 透明形……狭角形 蛍光形……広角形(注) メタルハライドランプのような点灯方向に指定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご 使用ください。

130 185 494

配光曲線

60°

ビーム特性									
形名	光源	最大光度 (cd/ 1000ℓm)	€-7	の開き)	ビーム光束 (ℓ m/1000ℓ m)				
112-123			1/10	1/20	1/10	1/20			
HSC1084	M1000·L-J/BH/M	10480	25	34	395	471			
	ME1000+L-J/RH/M	1000	90	103	686	717			

角度


M1000 · L-J/BH/M ------MF1000 · L-J/BH/M

HSC1084B

	©希望小売価格 90,000 円
●本体	アルミダイカスト・オフホワイト色
●前面カバー	アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0Y8.1/0.8) 強化ガラス・透明仕 ト
●反射鏡	アルミ・オフホワイト色アクリル塗装仕上
	(内面鏡面1部ツチ目)
●アーム	(マンセル 8.0Y8.1/0.8) 鋼板・亜鉛メッキ什ト
	アルミ・オフホワイト色
	アクリル塗装仕上 (マンセル 8.0 Y8.1/0.8)
●質量	10.1kg
●ソケット口金	
■補助反射鏡付	†
●フィルター付	
●接続ボックス	.付
●照準器付	
ニップ、中中	upplists

適合ランプ:メタルハライド 700~1000W (マルチスター透明形) 高圧ナトリウム 660~940W (ハイルックスDL、L透明形) 水銀灯 700~1000W (透明形)

(注) 透明形……中角形 (注) メタルハライドランプのような点灯方向に指 定のあるランプの場合は、指定の範囲内でご



ヒーム特性								
形名	光源	最大光度 (cd/ 1000ℓm)	€-7	の開き)	ビーム光束 (ℓm/1000ℓm)			
	Juan		1/10	1/20	1/10	1/20		
HSC1084B	M1000·L-J/BH/M	3150	48	74	485	625		