

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をP797~834に掲載しておりますので必ずご一読ください。

B Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9-322


(KV4382E)

1PH・2APH 希望小売価格 **17,800円**
 APN・2APN 希望小売価格 **13,800円**

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 2.1kg
- ソケット W741T
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.35 (反射板)

ランプ別梱包
 適合ガード：GAF31 希望小売価格 7,200円
 適合ソケットカバー：SKP1 希望小売価格 460円
 SKP2 希望小売価格 610円
 ※ソケットカバーは32mm管専用です。

簡易連結具付



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|-----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 8990 | 96 | 93.6 |
| APN | FHF32EX-N | 6380 | 67 | 95.2 |



B Hf逆富士形器具・FHF32W×1

FSS9MPA-321


(YEV4011)

1PH・2PH 希望小売価格 **36,500円**
 APN 希望小売価格 **27,300円**

- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 質量 2.2kg
- つまみネジ T2
- ソケット L521TC/Hf
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)
- 25.5mm管専用

ランプ別梱包
 適合ガード：GAFS4 希望小売価格 14,700円

防雨・防湿耐食形 (部品防水) ステンレス製



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|-----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 4490 | 49 | 91.6 |
| APN | FHF32EX-N | 3190 | 35 | 91.1 |



B Hf逆富士形器具・FHF32W×1

FSS9MP-321


(YW4011)

1PH・2PH 希望小売価格 **25,700円**
 APN 希望小売価格 **14,700円**

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 2.1kg
- つまみネジ T2
- ソケット L521TC/Hf
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.35 (反射板)
- 25.5mm管専用

ランプ別梱包
 適合ガード：GAFS4 希望小売価格 14,700円

防雨・防湿形 (部品防水)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|-----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 4490 | 49 | 91.6 |
| APN | FHF32EX-N | 3190 | 35 | 91.1 |



B Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9MPA-322


(YEV4012)

1PH・2PH 希望小売価格 **49,500円**
 APN 希望小売価格 **37,500円**

- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 質量 2.6kg
- つまみネジ P4
- ソケット L521TC/Hf
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.4 (反射板)
- 25.5mm管専用

ランプ別梱包
 適合ガード：GAFS6 希望小売価格 16,200円

防雨・防湿耐食形 (部品防水) ステンレス製



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|-----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 8990 | 96 | 93.6 |
| APN | FHF32EX-N | 6380 | 67 | 95.2 |



B Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9MP-322


(YW4012)

1PH・2PH 希望小売価格 **35,500円**
 APN 希望小売価格 **21,600円**

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 2.5kg
- ソケット L521TC/Hf
- 銅板厚さ 0.4 (本体) 0.35 (反射板)
- 25.5mm管専用

ランプ別梱包
 適合ガード：GAFS6 希望小売価格 16,200円

防雨・防湿形 (部品防水)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|-----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 8990 | 96 | 93.6 |
| APN | FHF32EX-N | 6380 | 67 | 95.2 |



C Hf建築化照明・FHF32W×1

FSS10-321


(YL4011)

1PH・2PH 希望小売価格 **15,400円**

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上
- 質量 1.6kg
- ソケット L301T
- 銅板厚さ 0.5 (本体) 0.5 (反射板)

ランプ別梱包

防雨・防湿耐食形 (部品防水)



- 器具取付の際は天井面より145mm以上空間を設けてください。
- 天井直付の場合、壁より50mm以上空間を設けてください。
- 器具間100mm以上離してください。
- 縦付けでの使用はできません。

■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

| 定格 | 推奨ランプ | 光束 (lm) | 消費電力 (W) | 消費効率 (lm/W) |
|----|-----------|---------|----------|-------------|
| PH | FHF32EX-N | 4490 | 49 | 91.6 |



納期表示 (A) 即納対応品 (B) 即納対応品 (但し、物件のみ予約生産扱いにつき、2~5週間の納期を要します)
 (C) 注文品 (ご注文により製作する器具で、2~5週間の納期を要します) ★ 在庫僅少 希望小売価格には消費税は含まれておりません。