


LINESTRA 直管形白熱電球

Ra 100

※LINESTRAを使用する器具は三菱電機照明では製作しておりません。



特長

- リネストラランプはガラス球の端部まで連続発光するフィラメント形状を採用していますので、暖かい帯状の光が得られます。
- 形状がスリムなため、見た目も美しく、取り付けた後も口金はかかれてしまい、発光体だけの印象を与えます。

用途

- 家具、ミラーライト、バスルームの戸棚などインテリア用として最適です。
- 壁面照明、装飾照明に。

■両口金タイプ


形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	ガラス球 仕上	ガラス球 形式	全長 (max.) (mm)	管径 (max.) (mm)	質量 (g)	口金	定格消費 電力(W)	全光束 (lm)	点灯 方向	定格寿命 (h)
LWT110V60W	¥1,900	645407	○	25	白色	T30	500	31	100	S14S	60	430	任意	1000
LWT130V60W	¥1,900	645408	○	25	白色	T30	500	31	95	S14S	60	430	任意	1000
LWT130V150W	¥3,250	645406	○	16	白色	T30	1000	31	180	S14S	150	840	任意	1000

- (注) 1. 130Vのランプは定格電圧を127Vに設計してあります。100Vでご使用の場合には、明るさ(光束)が約半分になります。
 2. ランプには必ず、専用ソケット(SS-14S)をご使用ください。
 3. 電源投入時、消灯時及び調光器と組み合わせてご使用頂いた場合、まれに雑音が生じることがありますが、ランプ性能上悪影響を及ぼすものではありません。

■片口金タイプ

形名	希望小売価格 (税別)	形名 コード	納期	梱包 単位	ガラス球 仕上	ガラス球 形式	全長 (max.) (mm)	管径 (max.) (mm)	質量 (g)	口金	定格消費 電力(W)	全光束 (lm)	点灯 方向	定格寿命 (h)
LWT130V35W-1	¥1,900	645410	○	25	白色	T30	300	31	60	S14d	35	240	任意	1000
LWT130V60W-1	¥1,900	645409	○	25	白色	T30	500	31	95	S14d	60	430	任意	1000

- (注) 1. 130Vのランプは定格電圧を127Vに設計してあります。100Vでご使用の場合には、明るさ(光束)が約半分になります。
 2. 電源投入時、消灯時及び調光器と組み合わせてご使用頂いた場合、まれに雑音が生じることがありますが、ランプ性能上悪影響を及ぼすものではありません。

リネストラ
■LINESTRA ソケット

タイプ	形名	希望小売価格 (税別)	形名コード	納期	梱包 単位	仕上	横 (mm)	縦 (mm)	高さ (mm)
両口金用	SS-14S	¥1,900(2個入り)	60Q841	○	10	白色	59	34	46

- ご使用上の注意 1. ランプのソケットへの取付け、取外しの際は、必ず電源を切ってから行ってください。
 2. ソケットへのランプ取付け、取外しの際は、口金付近のガラス球部分をしっかりとつかみ、両方のソケットへ均一に荷重が掛かるよう静かに行ってください。片側だけに無理な力が加わるとガラス球が破損する場合があります。
 3. 平面にソケットを取付ける場合には、ランプにねじれなどの力が加わらないよう、取付け位置にご注意ください。
 4. 壁面などに取付ける場合には、次のように壁面から離して取付けてください。

