


「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39に掲載しておりますので必ずご覧ください。

FHF・FL・FLR (共用) 40W (32W) ×2

プリズムカバー付



■仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・透明プリズム
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 13.0kg
- つまみネジ R1
- ソケット W821T
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

カバー・ランプ別梱包

FB4542ED

Easyeco super II シリーズ ALL

標準出力40W形

VEG 100-2.4 (FL) △希望小売価格 27,500円(税抜)
 (FLR) △希望小売価格 27,620円(税抜)
 (FHF) △希望小売価格 29,260円(税抜)

高出力45W形

VPH 100-2.4 (FHF) △希望小売価格 33,500円(税抜)
 (FHF NF) △希望小売価格 33,100円(税抜)
 (FL EX NF) △希望小売価格 32,900円(税抜)

定格出力32W形

VPN 100-2.4 (FHF) △希望小売価格 27,500円(税抜)
 (FHF NF) △希望小売価格 27,100円(税抜)

本体: K4642E VEG (FL) △希望小売価格 23,400円(税抜)
 (FLR) 23,520円(税抜)
 (FHF) 25,160円(税抜)
 VPH (FHF) △希望小売価格 29,400円(税抜)
 (FHF NF) 29,000円(税抜)
 (FL EX NF) 28,800円(税抜)
 VPN (FHF) △希望小売価格 23,400円(税抜)
 (FHF NF) 23,000円(税抜)
 △希望小売価格 4,100円(税抜)

カバー: D4702

■適合部品
 連結金具: REB27 △希望小売価格710円(税抜) (P.257)

FHF・FL・FLR (共用) 40W (32W) ×3

プリズムカバー付



■仕様

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・透明プリズム
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 14.3kg
- つまみネジ R1
- ソケット W821T
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

カバー・ランプ別梱包

FB4543ED

Easyeco super II シリーズ ALL

標準出力40W形

VEG 100-2.4 (FL) △希望小売価格 34,600円(税抜)
 (FLR) △希望小売価格 34,780円(税抜)
 (FHF) △希望小売価格 37,240円(税抜)

高出力45W形

VPH 100-2.4 (FHF) △希望小売価格 43,600円(税抜)
 (FHF NF) △希望小売価格 43,000円(税抜)
 (FL EX NF) △希望小売価格 42,500円(税抜)


本体: K4643E VEG (FL) △希望小売価格 30,500円(税抜)
 (FLR) 30,680円(税抜)
 (FHF) 33,140円(税抜)
 VPH (FHF) △希望小売価格 39,500円(税抜)
 (FHF NF) 38,900円(税抜)
 (FL EX NF) 38,600円(税抜)
 △希望小売価格 4,100円(税抜)

カバー: D4702

■適合部品
 連結金具: REB27 △希望小売価格710円(税抜) (P.257)

埋込穴 300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N21 (Nは器具台数を示します)



2-φ20K.O 取付穴
 2-12×20 電源穴
 4-φ20K.O 電源端子台

200V


■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
標準出力	FL40SW	5600	71	78.9
	FLR40SW/M/36	5250	68	77.2
高出力	FHF32EX-N	6700	71	94.4
	FHF32EX-NF	7960	83	95.9
	FHF32EX-NF	8230	83	99.2
定格出力	FL40SS-EX-N/37F	7490	76	98.2
	FHF32EX-N	5850	65	90.0
	FHF32EX-NF	6130	65	94.3

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.263をご覧ください。

埋込穴 300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1273×N21 (Nは器具台数を示します)



2-φ20K.O 取付穴
 2-12×20 電源穴
 4-φ20K.O 電源端子台

200V

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
標準出力	FL40SW	8400	107	78.5
	FLR40SW/M/36	7870	102	77.2
	FHF32EX-N	10050	107	93.9
高出力	FHF32EX-N	12030	126	95.5
	FHF32EX-NF	12480	126	99.0
	FL40SS-EX-N/37F	11330	117	96.8

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.263をご覧ください。