

Easyecosuper II [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース直付形


薄形&軽量。幅広く使われているオフィスのベース照明。

器具高さ72mmの薄形設計。用途に合わせてルーバが選べる直付タイプ。

基本形に豊富なオプションの組み合わせができる [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース直付形は、さまざまなオフィスで使われている、スタンダードな照明器具。OA化や通信ネットワーク化など、オフィスの変化にともなう照明のリニューアル時にもスムーズに対応します。 **[用途] ○オフィス全般 ○会議室**

高さも幅もスリムな構造に。


器具高さ72mmの薄形設計。全体的にコンパクトになって、スッキリとしたデザインです。



すぐれた基本性能。[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。


器具形名	YX4022F
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

		照明率 (×0.01)													
		室指数													
天井	床	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	35	49	58	65	72	76	82	86	89	92	94	97	98	
	10	33	46	53	58	64	67	71	74	76	78	80	81	82	
	50	30	25	38	46	54	62	66	74	79	82	87	90	93	96
80	30	24	36	44	50	56	60	66	70	72	75	77	79	81	
	10	23	34	41	46	51	55	61	66	69	72	75	78	80	
	50	30	19	31	39	46	54	59	67	73	77	82	86	90	94
90	30	19	30	37	44	51	55	61	66	69	72	75	78	80	
	10	18	28	35	40	47	51	57	62	65	70	73	76	78	
	50	30	35	48	56	63	69	73	79	83	86	89	91	93	95
100	30	10	33	45	51	57	62	66	70	73	75	77	79	80	81
	10	24	37	46	53	60	65	72	77	80	84	87	90	93	
	50	30	24	36	43	49	56	59	65	69	71	74	76	78	80
110	30	30	19	31	39	46	53	58	66	71	75	80	83	87	91
	10	18	30	37	44	50	54	61	65	68	72	74	77	79	
	50	30	30	42	48	54	58	63	67	69	72	74	77	78	
120	30	30	19	30	38	45	52	56	63	68	72	76	79	82	85
	10	18	30	37	43	50	54	60	64	67	70	73	75	77	
	50	30	15	26	33	39	46	50	56	61	64	68	71	74	76
130	30	30	18	30	37	44	50	55	61	66	68	72	75	78	80
	10	18	29	36	42	49	53	59	63	65	69	71	74	76	
	50	30	10	15	26	32	39	46	50	56	61	63	67	70	73
0	0	0	14	24	31	37	44	48	54	59	61	65	68	70	73



工事用照明器具 ● 直付形

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形

■仕様

- 本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 3.2kg
- ソケット L671T
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包


YX4022F YX4022Aのモデルチェンジ品

■同タイプ非常用器具: YXH4022AF (P.411)

Easyecosuper II シリーズ eHf

●FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

高出力45W形	希望小売価格
VPH 100-2.4 (FHF)	36,000円(税別)
(FHF NF)	35,600円(税別)
(FL EX NF)	35,400円(税別)
1PX・2APX (FHF)	39,000円(税別)
(FHF NF)	38,600円(税別)
(FL EX NF)	38,400円(税別)
1PZ・2APZ (FHF)	45,000円(税別)
(FHF NF)	44,600円(税別)
(FL EX NF)	44,400円(税別)



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	8570	89	96.3
	FHF32EXNF	8970	89	100.8
	FL40SS-EXN/37F	8170	82	99.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.269をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

ファインベース オプション取付可能形

■仕様

- 本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- ソケット L671T
- 電池 7N30AA
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

YXH4022AF YXH4022Bのモデルチェンジ品

■同タイプ器具: YX4022F (P.152)

Easyecosuper II シリーズ eHf


●FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

●OAプラスチックルーバはご使用になれません。

●各種カバーは取付できません。

PX・PZは04年10月発売予定

高出力45W形	希望小売価格
VPH 100-2.4 (FHF)	83,000円(税別)
(FHF NF)	82,600円(税別)
(FL EX NF)	82,400円(税別)
1PX・2PX (FHF)	86,000円(税別)
(FHF NF)	85,600円(税別)
(FL EX NF)	85,400円(税別)
1PZ・2PZ (FHF)	92,000円(税別)
(FHF NF)	91,600円(税別)
(FL EX NF)	91,400円(税別)



■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下中2.00m 照度2.0lx(範囲)

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1	6.4
A1'	5.0	5.3	5.5	5.9	6.6	7.2	7.6	7.8
B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8
A	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0	18.0
B	11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4	18.2
A	7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6	14.9
B	7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0	15.0

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	8570	93	92.2
	FHF32EXNF	8970	93	96.5
	FL40SS-EXN/37F	8170	86	95.0

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.490をご覧ください。

EG=標準出力40W・出力固定形 PT=高出力45W・段調光形 PN=定格出力PN形・出力固定形 H=グロー式高力率
 EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付 PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付 PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付 RUH=ラビッド式高力率・1灯用
 PH=高出力45W・出力固定形 PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付 L=グロー式低力率 RUSH=ラビッド式高力率直列逐次始動方式・多灯用