

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1～A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。

Hf スクールファイン直付形・FHF32W×2

FSS7-322

(YX4332F)



- VPH △希望小売価格 22,900円(税抜)
- 1PX・2APX △希望小売価格 25,900円(税抜)
- VPN △希望小売価格 15,600円(税抜)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 3.4kg
- ソケット L671T
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

ルミファインタイプ 吊下・直付兼用形

確認番号 (EF07075)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	8570	89	96.3
PN	FHF32EX-N	6350	65	97.7



透光角	横方向 24度
	縦方向 0度

Hf トラフ形器具・FHF32W×1

FSS8-321



(KL4801EF)

- VPH ○希望小売価格 9,700円(税抜)
- VPN ○希望小売価格 7,250円(税抜)

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 1.6kg
- ソケット W821T
- 銅板厚さ 0.45(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

適合連結金具: REA50 ▲希望小売価格 1,400円(税抜)
適合ガード: GAF26 ○希望小売価格 5,300円(税抜)



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4490	47	95.5
PN	FHF32EX-N	3190	35	91.1



Hf トラフ形・FHF32W×1

FSS8MP-321

FSS8RP-321

(YWL4011F)



- VPH △希望小売価格 31,500円(税抜)
- VPN △希望小売価格 14,600円(税抜)

- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- ソケット L521TC/HF
- 銅板厚さ 0.45(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

適合ガード: GAFS2 ▲希望小売価格 12,000円(税抜)

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4490	47	95.5
PN	FHF32EX-N	3190	35	91.1



電圧
1=100V
2=200V
2A=200～254V

V=100～254V

Hf トラフ形・FHF32W×1

FSS8MPA-321

FSS8RPA-321

(YEL4011)



- VPH △希望小売価格 34,000円(税抜)
- VPN △希望小売価格 21,400円(税抜)

- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 質量 2.1kg
- つまみネジ P4
- ソケット L521TC/HF
- 銅板厚さ 0.4(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

適合ガード: GAFS2 ▲希望小売価格 12,000円(税抜)

防雨・防湿耐食形(部品防水) ステンレス製 25.5mm管専用



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4470	45	99.3
PN	FHF32EX-N	3190	34	93.8



Hf トラフ形・FHF32W×1

FSS8MPB-321

FSS8RPB-321

(YEL4021)



- VPH ▲希望小売価格 34,000円(税抜)

- 本体 ステンレス・白色仕上
- 反射板 ステンレス・白色仕上
- 質量 2.1kg
- つまみネジ T2
- ソケット L521TC/HF
- 銅板厚さ 0.4(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

適合ガード: GAFS2 ▲希望小売価格 12,000円(税抜)

防雨・防湿耐食形(部品防水) ステンレス製 25.5mm管専用



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4470	45	99.3



トラフ形・FHF86W×1

FSS8-861

(YL8001F)

- 2APN △希望小売価格 25,600円(税抜)
- 2APY △希望小売価格 27,600円(税抜)



- 本体 銅板・白色仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 3.6kg
- つまみネジ R1
- ソケット W861RX, W871RX

ランプ別梱包

適合連結金具: REA24W ▲希望小売価格 660円(税抜)

適合ガード: GAF29 ▲希望小売価格 12,600円(税抜)

●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
共通	FHF86	8740	90.8	96.3



納期
○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します)
●=受注生産品(ご注文後3～5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。