

Easyecosuper II [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース 2灯埋込形

32W2灯で光束8490 lm^* のあかるさ。省エネ性の高いオフィスのベース照明。

あらゆるオフィスに適合するスタンダードな照明器具。2灯で従来形3灯分のあかるさが得られます。

基本形に豊富なオプションを組み合わせ可能な[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ]ファインベースは、高度情報化時代に合わせたオフィスのリニューアルにもスムーズに対応。高出力Hf (FHF) ランプを標準採用し、32W×2灯で光束8490 lm^* のパワフルなあかるさ。トータルの年間電力費を大幅に節約します。ダクト回避形は埋込高さ66mmの薄形設計。空調ダクトを気にすることなく、容易に取り付けられます。



※FHF32EX-N使用時

[用途] ○オフィス全般 ○会議室

すぐれた基本性能。[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ]インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。

器具形名	YB4002F
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	78%
上方光束	0%
下方光束	78%

配光曲線
(cd/1000 lm)



照明率表

天井	反射率 (%)	照明率 (×0.01)													
		室指数													
70	30	0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
	10	30	35	48	57	64	70	74	80	84	87	90	92	95	97
	50	30	24	37	45	53	60	65	72	77	81	85	88	91	94
80	10	23	35	43	49	55	59	64	68	71	74	76	78	79	
	30	30	19	31	38	45	53	58	66	71	75	81	84	88	92
	10	18	30	37	43	50	54	60	64	67	71	73	76	78	78
70	10	15	26	32	39	46	50	56	61	64	68	71	74	77	77
	30	30	34	47	55	62	68	72	78	81	84	87	89	91	93
	10	32	44	50	56	61	64	69	72	73	76	77	78	80	80
50	30	24	37	45	52	59	63	70	75	78	82	85	88	91	91
	10	23	35	42	48	55	58	64	67	70	73	75	77	78	78
	30	30	18	30	38	45	52	57	64	70	73	78	82	86	89
50	10	18	29	36	43	49	53	59	64	67	70	72	75	77	77
	10	15	26	32	39	45	49	56	61	64	68	71	74	76	76
	30	30	23	36	43	50	57	61	67	71	74	78	80	83	85
30	10	23	34	41	47	53	57	62	66	68	71	73	75	77	77
	30	30	18	30	37	44	51	55	62	67	70	74	77	81	83
	10	18	29	36	42	49	52	58	63	65	69	71	74	76	76
30	10	15	25	32	38	45	49	55	60	63	67	69	72	75	75
	30	30	18	29	36	43	49	53	60	64	67	71	73	76	79
	10	15	25	32	38	45	49	55	59	62	66	68	71	73	73
0	0	0	13	24	30	36	43	47	53	57	60	64	66	69	71

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形 ダクト回避形

YB4002F
YB4002Aのモデルチェンジ品

Easyecosuper II シリーズ eHf

■仕様
●本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 3.5kg
●ソケット L671T
●銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
ランプ別梱包

■適合部品
連結金具: REB52 △希望小売価格700円(税抜)(P.258)
■同タイプ非常用器具: YBH4002AF (P.396)

●OALルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8490	84	101.1
	FHF32EX-NF	8890	84	105.8
	FL40SS-EX-N/37F	8110	79	102.7
定格	FHF32EX-N	6240	65	96.0
	FHF32EX-NF	6530	65	100.5

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.267をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形 ソケットカバー付 ダクト回避形

YB4182F
YB4182Aのモデルチェンジ品

Easyecosuper II シリーズ eHf

■仕様
●本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●ソケットカバー プラスチック・白色仕上
●反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 4.0kg
●ソケット L671T
●銅板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)
ランプ別梱包



■適合部品
連結金具: REB52 △希望小売価格700円(税抜)(P.258)

●OALルーバオプション取付の場合、FL40SSランプは使用できません。

■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8490	84	101.1
	FHF32EX-NF	8890	85	104.6
	FL40SS-EX-N/37F	8110	79	102.7

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.267をご覧ください。



EG=標準出力40W・出力固定形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形
PF=高出力45W・初期照度補正付
L=グロー式低力率

H=グロー式高力率
EL=低力率形1灯用
EH・ESH=高力率形

工事用照明器具 ● 埋込形