

Easyecosuper II [Hf/FL(28mm管)共用シリーズ] ファインベース システム天井用1灯形

Tバー芯間隔170mm・120mmの2タイプ。デザイン的にすぐれた、スリムなライン照明を実現。



高出力45W形 [Hf/FL(28mm管)共用シリーズ] インバータ搭載でより省エネ。

オプション取付時、鉛直角照度を維持するため、器具配置間隔を短くする必要があるシステム天井用器具。[Hf/FL(28mm管)共用シリーズ] ファインベースの1灯用なら、Tバー芯間隔を170mmに設定でき、ライン工法や口の字工法が可能となります。また、新たにTバーピッチ120mmタイプもご用意しました。

機能的かつ天井面もスッキリとする仕上がり。


ライン工法

口の字工法



マルチファインルーバ L4221A取付時

机上面(床土0.75m)等照度曲線図
平均照度4500lm出力時 800lx




OA金属ルーバ L4171取付時

机上面(床土0.75m)等照度曲線図
平均照度4500lm出力時 750lx


(計算条件)室:12.8m(間口)×9.6m(奥行)
天井高さ:2.7m、計算面高さ:0.75m、
反射率:天井70%、壁30%、床10%、
保守率:中

基本形

器具形名	YS4031
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	75%
上方光束	0%
下方光束	75%



配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

天井	壁	床	室指数												
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
70	30	36	51	59	66	73	77	84	88	90	94	96	98	100	
	10	34	47	54	60	65	68	73	76	77	80	81	82	84	
	10	25	39	48	55	63	68	75	80	84	88	91	95	97	
80	30	25	37	45	51	58	62	67	71	73	76	78	81	82	
	10	30	19	32	40	48	56	61	69	75	78	84	87	92	
	10	19	31	39	45	52	56	63	67	70	74	76	79	81	
70	30	35	49	57	64	71	75	81	85	87	90	92	95	96	
	10	33	46	53	58	64	67	71	74	76	78	80	81	82	
	10	25	38	47	54	62	66	73	78	81	86	88	92	94	
50	30	24	37	44	51	57	61	66	70	73	76	77	80	81	
	10	19	32	40	47	55	60	67	73	77	82	85	89	92	
	10	15	27	34	41	48	52	59	64	66	71	73	76	79	
30	30	24	37	45	52	59	63	70	74	77	81	83	86	88	
	10	24	36	43	49	56	59	65	69	71	74	76	78	79	
	10	15	27	34	41	48	52	58	63	66	70	72	75	77	
0	30	19	31	38	45	52	56	63	67	70	74	76	79	81	
	10	18	30	37	44	50	54	60	64	67	70	72	75	77	
	10	15	27	34	40	47	51	57	62	65	69	71	74	76	
0	0	0	14	25	32	39	45	49	56	60	63	66	69	72	74

FHF・FL(共用) 32W(40W)×1

基本形 オプション取付可能形

■仕様

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 3.3kg
- つまみネジ R1
- ソケット W821T, W831T
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

公共施設形名: FRS17-321

YS4031 (170mm幅)

速結端子 遮光角 縦方向 30度 横方向 0度

Easyecosuper II シリーズ eHf

高出力45W形

1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PX・2PX (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー
1PZ・2PZ (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
(FL EX NF)	スペシャルオーダー

FHF 32W×1

ソケット露出形

■仕様

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 3.3kg
- ソケット L551T
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ別梱包

YS4041 (120mm幅)


速結端子 遮光角 縦方向 30度 横方向 0度

Easyecosuper II シリーズ Hf

高出力45W形

1PT・2PT (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
1PX・2PX (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー
1PZ・2PZ (FHF)	スペシャルオーダー
(FHF NF)	スペシャルオーダー

Tバー芯間隔: 170mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。




■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	4320	43	100.5
	FHF32EXNF	4520	43	105.1
	FL40SS-EXN/37F	4110	41	100.2

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.268をご覧ください。

Tバー芯間隔: 120mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	4320	43	100.5
	FHF32EXNF	4520	43	105.1

EG=標準出力40W・出力固定形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形
L=グロー式低力率
H=グロー式高力率

EL=低力率形1灯用
EH・ESH=高力率形
EB=110W PS形