


Easyecosuper II [Hf/FL(28mm管)共用シリーズ] ファインベース システム天井用2灯形

Tバー芯間隔240mm・220mmに対応する、ベーシックで高出力な2灯形。

豊富なルーバとの組み合わせで、さまざまな場所に適応。連続調光タイプもラインナップしました。

ベーシックな2灯タイプ。Tバーピッチ240mm・220mmのシステム天井に対応します。



Tバー芯間隔240mm



すぐれた基本性能。[Hf/FL(28mm管)共用シリーズ]インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。

器具形名	YS4062
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	85.8%
上方光束	0%
下方光束	85.8%

配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

天井	反射率 (%)	室指数	照明率 (×0.01)													
			0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	30	34	47	55	61	68	72	77	81	84	87	89	91	93	
		10	31	43	50	55	60	63	67	70	72	74	75	76	78	
	80	30	30	24	36	44	51	58	63	69	74	78	82	85	88	90
			10	23	34	41	47	53	57	62	66	68	71	73	75	76
		30	30	18	30	37	44	51	56	63	69	72	78	81	85	88
			10	18	29	35	42	48	52	58	62	65	68	70	73	75
70	30	30	33	46	53	59	66	69	75	78	81	84	85	88	89	
		10	31	42	49	54	59	62	66	69	70	73	74	75	77	
	80	30	30	23	36	43	50	57	61	68	72	75	79	82	85	87
			10	22	34	41	47	53	56	61	65	67	70	72	74	75
		30	30	18	29	37	43	51	55	62	67	71	75	79	82	85
			10	18	29	35	41	48	52	57	61	64	67	70	72	74
50	30	30	23	34	42	48	55	58	64	69	71	75	77	80	82	
		10	22	33	40	46	51	55	60	63	65	68	70	72	74	
	80	30	30	18	29	36	42	49	53	60	65	68	72	74	78	80
			10	17	28	35	41	47	51	56	60	63	66	68	71	73
		30	30	14	25	31	37	44	47	53	58	61	64	67	70	72
			10	14	25	31	37	43	47	53	57	60	63	66	68	71
30	30	30	17	28	35	41	48	52	58	62	65	68	71	73	75	
		10	17	28	34	40	46	50	55	59	62	65	67	69	71	
	80	30	30	14	25	31	37	43	47	53	57	60	63	66	68	71
			10	14	25	31	37	43	47	53	57	60	63	66	68	71
		30	30	13	23	29	35	42	45	51	55	58	61	64	66	68
			10	13	23	29	35	42	45	51	55	58	61	64	66	68

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形




- 仕様
- 本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 4.3kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

公共施設形名: FRS17-322(YS4082F PH)

YS4062 (240mm幅用)




Easyecosuper II シリーズ eHf

Tバー芯間隔: 240mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。

高出力45W形

- 1PH・2PH (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)
- 1PX・2PX (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)
- 1PZ・2PZ (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)

●ソケット W741T, W761T



YS4082F (220mm幅用)

YS4082のモデルチェンジ品




Tバー芯間隔: 220mm
※Tバーは、幅24~25mm、高さ28~55mmのものをご使用ください。

Easyecosuper II シリーズ eHf

高出力45W形

- VPH 100-264 (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)
- 1PX・2APX (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)
- 1PZ・2APZ (FHF) (FHF NF) (FL EX NF) [スペシャルオーダー](#)

●ソケット L671T



推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8830	88	100.3
	FHF32EX-NF	9250	88	105.1
	FL40SS-EX-N/37F	8350	86	97.1

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.268をご覧ください。

EG=標準出力40W・出力固定形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形
L=グロー式低力率
H=グロー式高力率

EL=低力率形1灯用
EH・ESH=高力率形
EB=110W PS形