

Easyecosuper II [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース直付形


薄形&軽量。幅広く使われているオフィスのベース照明。

器具高さ72mmの薄形設計。用途に合わせてルーバが選べる直付タイプ。

基本形に豊富なオプションの組み合わせができる [Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] ファインベース直付形は、さまざまなオフィスで使われている、スタンダードな照明器具。OA化や通信ネットワーク化など、オフィスワークの変化にともなう照明のリニューアル時にもスムーズに対応します。 **[用途] ○オフィス全般 ○会議室**

高さも幅もスリムな構造に。


器具高さ72mmの薄形設計。全体的にコンパクトになって、スッキリとしたデザインです。



すぐれた基本性能。[Hf/FL (28mm管) 共用シリーズ] インバータの搭載で、さらに省エネ&高出力。


器具形名	YX4022F
ランプ形名	FHF32EX-N
器具効率	79.4%
上方光束	0%
下方光束	79.4%

配光曲線
(cd/1000lm)



照明率表

天井	反射率 (%)	室指数													
		0.4	0.6	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0	2.5	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0	
70	30	35	49	58	65	72	76	82	86	89	92	94	97	98	
	10	33	46	53	58	64	67	71	74	76	78	80	81	82	
	50	30	25	38	46	54	62	66	74	79	82	87	90	93	96
80	30	24	36	44	50	56	60	66	70	72	75	77	79	81	
	10	24	36	44	50	56	60	66	70	72	75	77	79	81	
	50	30	19	31	39	46	54	59	67	73	77	82	86	90	94
70	30	19	30	37	44	51	55	61	66	69	72	75	78	80	
	10	15	26	33	40	47	51	57	62	65	70	73	76	78	
	50	30	35	48	56	63	69	73	79	83	86	89	91	93	95
70	10	33	45	51	57	62	66	70	73	75	77	79	80	81	
	30	24	37	46	53	60	65	72	77	80	84	87	90	93	
	50	30	24	36	43	49	56	59	65	69	71	74	76	78	80
50	30	19	31	39	46	53	58	66	71	75	80	83	87	91	
	10	18	30	37	44	50	54	61	65	68	72	74	77	79	
	50	30	19	30	38	45	52	56	63	68	72	76	79	82	85
30	30	19	30	37	44	50	54	60	64	67	70	73	75	77	
	10	15	26	33	39	46	50	56	61	64	68	71	74	76	
	50	30	18	30	37	44	50	55	61	66	68	72	75	78	80
30	10	18	29	36	42	49	53	59	63	65	69	71	74	76	
	10	15	26	32	39	46	50	56	61	63	67	70	73	75	
	0	0	0	14	24	31	37	44	48	54	59	61	65	68	70



工事用照明器具 ● 直付形

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

基本形 オプション取付可能形

■仕様

- 本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 3.2kg
- ソケット L671T
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

YX4022F
YX4022Aのモデルチェンジ品

速結端子

遮光 横方向 15度 縦方向 0度

Easyecosuper II シリーズ eHf

■同タイプ非常用器具: YXH4022AF (P.411)

●FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	36,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	35,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	35,400円(税抜)
1PX・2APX (FHF)	△希望小売価格	39,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	38,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	38,400円(税抜)
1PZ・2APZ (FHF)	△希望小売価格	45,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	44,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	44,400円(税抜)

FHF・FL (共用) 32W (40W) × 2

ファインベース オプション取付可能形

■仕様

- 本体 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上 (高反射白色塗装)
- 質量 4.5kg
- ソケット L671T
- 電池 7N30AA
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

YXH4022AF
YXH4022Bのモデルチェンジ品

非常時点灯 32W 1H 60% 40W 1H 50%

速結端子

遮光 横方向 15度 縦方向 0度


Easyecosuper II シリーズ eHf

■同タイプ器具: YX4022F (P.152)

高出力45W形

VPH 100-254 (FHF)	△希望小売価格	83,000円(税抜)
(FHF NF)	△希望小売価格	82,600円(税抜)
(FL EX NF)	△希望小売価格	82,400円(税抜)


●FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。
●OAプラスチックルーバはご使用になれません。
●各種カバーは取付できません。



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	8570	89	96.3
	FHF32EXNF	8970	89	100.8
	FL40SS-EXN/37F	8170	82	99.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.269をご覧ください。



■推奨ランプの消費電力・消費効率

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EXN	8570	93	92.2
	FHF32EXNF	8970	93	96.5
	FL40SS-EXN/37F	8170	86	95.0

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.488をご覧ください。

■FHF32EX-N (32W) の場合
光束60.0% 保守率0.70 廊下中2.00m 照度2.0lx(範囲)

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7	
単位	A1	3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1	6.4
配線	A1	5.0	5.3	5.5	5.9	6.6	7.2	7.6	7.8
	B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8
直線	A	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0	8.0
配線	B	11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4	18.2
四角	A	7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6	14.9
配線	B	7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0	15.0