

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39に掲載しておりますので必ずご一読ください。
電池内蔵形器具をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

ファイナベース オプション取付可能形



■仕様
●本体 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上 (高反射白色塗装)
●質量 4.5kg
●つまみネジ P7
●ソケット L671T
●電池 7N30AA
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

YXH4022AF
YXH4022Bのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ

高出力45W形


VPH ¹⁰⁰⁻²⁵⁴ (FHF) △希望小売価格 **83,000円**(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 82,600円(税抜)
(FL EX NF) △希望小売価格 82,400円(税抜)

■同タイプ器具: YX4022F (P.152)

●FL40SSをご使用の場合、オプションに制限がありますのでご注意ください。
●0Aプラスチックルーバはご使用になれません。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

マルチファイ



■仕様
●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●端板 プラスチック・白色仕上
●質量 4.0kg
●つまみネジ P7
●ソケット L671T
●電池 7N30AB
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.6(反射板)

ランプ別梱包

YXH4072AF
YXH4072Bのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ

高出力45W形

VPH ¹⁰⁰⁻²⁵⁴ (FHF) △希望小売価格 **87,000円**(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 86,600円(税抜)
(FL EX NF) △希望小売価格 86,400円(税抜)


■同タイプ器具: YX4072F (P.155)

定格出力32W形

VPN ¹⁰⁰⁻²⁵⁴ (FHF) △希望小売価格 **81,000円**(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 80,600円(税抜)

■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下市2.00m 照度2.0lx範囲


器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	3.4	3.7	3.9	4.3	5.1	5.7	6.1	6.4
単体配置	A'1	5.0	5.3	5.5	5.9	6.6	7.2	7.6
B1	4.8	5.1	5.3	5.6	6.2	6.5	6.7	6.8
直線配置	A2	9.9	10.7	11.1	12.0	14.0	15.7	17.0
B2	11.0	11.8	12.3	13.2	14.9	16.3	17.4	18.2
四角配置	A4	7.0	7.6	8.0	8.7	10.5	12.2	13.6
B4	7.8	8.5	8.8	9.5	11.3	12.7	14.0	15.0



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8570	93	92.2
高出力	FHF32EXNF	8970	93	96.5
	FL40SS-EXN/37F	8170	86	95.0

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.488をご覧ください。



■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下市2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	4.5	4.8	5.0	5.4	6.1	6.7	7.0	7.2
単体配置	A'1	4.4	4.7	4.9	5.3	6.0	6.5	6.9
B1	4.2	4.5	4.6	4.9	5.5	5.9	6.1	6.1
直線配置	A2	10.1	10.9	11.5	12.4	14.5	16.0	17.4
B2	9.9	10.6	11.1	11.9	13.6	14.9	15.8	16.6
四角配置	A4	8.4	9.1	9.5	10.3	12.2	13.8	15.2
B4	8.1	8.7	9.1	9.8	11.4	12.7	13.8	14.7


■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8410	94	89.5
高出力	FHF32EXNF	8800	94	93.6
	FL40SS-EXN/37F	8040	91	88.4
定格	FHF32EX-N	6240	69	90.4
出力	FHF32EXNF	6530	69	94.6

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.488をご覧ください。

FHF・FL (共用) 32W (40W) ×2

下面開放形



■仕様
●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●端板 プラスチック・白色仕上
●質量 4.0kg
●つまみネジ P7
●ソケット L671T
●電池 7N30AB
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

YXH4062AF
YXH4062Bのモデルチェンジ品

Easyeco super II シリーズ

高出力45W形

VPH ¹⁰⁰⁻²⁵⁴ (FHF) △希望小売価格 **83,000円**(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 82,600円(税抜)
(FL EX NF) △希望小売価格 82,400円(税抜)


■同タイプ器具: YX4062F (P.159)

定格出力32W形

VPN ¹⁰⁰⁻²⁵⁴ (FHF) △希望小売価格 **75,000円**(税抜)
(FHF NF) △希望小売価格 74,600円(税抜)

■FHF32EX-N (32W) の場合
光束比60.0% 保守率0.70 廊下市2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
A1	5.1	5.4	5.6	5.9	6.6	7.0	7.2	7.2
単体配置	A'1	4.8	5.1	5.3	5.7	6.4	6.8	7.1
B1	4.7	5.0	5.1	5.4	6.0	6.3	6.5	6.5
直線配置	A2	11.7	12.5	13.0	13.9	15.9	17.4	18.6
B2	11.5	12.2	12.7	13.5	15.0	16.3	17.2	17.8
四角配置	A4	10.4	11.1	11.6	12.5	14.4	15.9	17.2
B4	10.2	10.9	11.3	12.0	13.6	14.9	15.9	16.8



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
	FHF32EX-N	8720	93	93.8
高出力	FHF32EXNF	9120	93	98.1
	FL40SS-EXN/37F	8350	86	97.1
定格	FHF32EX-N	6370	69	92.3
出力	FHF32EXNF	6680	69	96.8

■その他のランプとの組合せにつきましてはP.488をご覧ください。

電圧 1=100V V=100~254V
2=200V A=100/200V又は100~200V
2A=200~254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。