

# 蓄電池内蔵形・白熱灯

## 直付形

### ミニハロゲン 9W×1

低天井用 天井直付専用形



公共施設形名: K1-ISS4-JE9

#### LCB11001

LCB0901のモデルチェンジ品

○希望小売価格 **19,900**円(税抜)

- 枠 銅板・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
- 反射板 アルミ・鏡面仕上
- 質量 0.9kg
- 電池 3N25GA
- 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
- 使用ランプ 3.6V 9Wミニハロゲン電球
- CLインジケータ付

ランプ同梱包

■適合部品

吊具: C131P △希望小売価格4,200円(税抜)(P.443)

非常時点灯  
ミニハロゲンランプ

速結  
端子

### ミニハロゲン 13W×1

低天井用 天井直付専用形



公共施設形名: K1-ISS4-JE13

#### LCB21001

LCB1311のモデルチェンジ品

○希望小売価格 **28,900**円(税抜)

- 枠 銅板・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
- 反射板 アルミ・鏡面仕上
- 質量 0.9kg
- 電池 3N30GA
- 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
- 使用ランプ 3.6V 13Wミニハロゲン電球
- CLインジケータ付


ランプ同梱包

■適合部品

吊具: C131P △希望小売価格4,200円(税抜)(P.443)


非常時点灯  
ミニハロゲンランプ

速結  
端子



光束比76.0% ランプJE3.6V9W 光束140.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	3.3	3.6	3.8	3.2	0.7	0	0	0
直線配座 A2	6.9	7.8	8.3	9.2	10.4	1.2	0	0
四角配座 A4	5.7	6.2	6.5	7.2	8.9	1.2	0	0



光束比76.0% ランプJE3.6V13W 光束250.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4
単体配座 A1	4	4.4	4.6	4.5	0
直線配座 A2	9	9.9	10.4	11.4	0
四角配座 A4	7	7.8	8.3	9.2	0

## 防災灯・非常用照明器具

### ミニハロゲン 30W×1

低天井用 天井直付専用形



公共施設形名: K1-ISS4-JE30

#### LCB31001

LCB3011のモデルチェンジ品

○希望小売価格 **46,000**円(税抜)

- 枠 銅板・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
- 反射板 アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.2kg
- 電池 8N30GA
- 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
- 使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
- CLインジケータ付

ランプ同梱包

■適合部品

吊具: C131P △希望小売価格4,200円(税抜)(P.443)

非常時点灯  
ミニハロゲンランプ

速結  
端子

### ミニハロゲン 30W×1

中天井用 天井直付専用形



公共施設形名: K1-ISS4-JE30

#### LCB31002

LCB3021のモデルチェンジ品

△希望小売価格 **46,000**円(税抜)

- 枠 銅板・アイボリーホワイト色仕上 (マンセル10GY8.8/0.2)
- 反射板 アルミ・鏡面仕上
- 質量 1.2kg
- 電池 8N30GA
- 銅板厚さ 0.5 (枠) 1.0 (反射板)
- 使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
- CLインジケータ付


ランプ同梱包

■適合部品

吊具: C131P △希望小売価格4,200円(税抜)(P.443)


非常時点灯  
ミニハロゲンランプ

速結  
端子



光束比76.0% ランプJE8.4V30W 光束780.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	5	5.5	5.8	6.3	7.4	6.7	5.7	0
直線配座 A2	10.6	11.8	12.6	14	17.2	19.6	0	0
四角配座 A4	8	8.9	9.6	10.8	13.5	15.8	17.9	0



光束比76.0% ランプJE8.4V30W 光束780.0lm 保守率0.79

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3	4	5	6	7
単体配座 A1	4.9	5.3	5.6	6.1	7.3	7.4	5.6	5.8
直線配座 A2	10.6	11.7	12.4	13.8	16.7	19.1	21.3	21.4
四角配座 A4	8.1	9.0	9.6	10.7	13.2	15.4	17.3	19.0

EG=標準出力40W・出力固定形  
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付  
PH=高出力45W・出力固定形

PT=高出力45W・段調光形  
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付  
PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形  
L=グロー式低力率  
H=グロー式高力率

EL=低力率形1灯用  
EH=高力率形