

Hf逆富士形器具・FHF32W×1

FSS9-321


(KV4321EF)

- VPH ○希望小売価格 11,500円(税抜)
- 1PX・2APX △希望小売価格 17,500円(税抜)
- 1PF・2APF △希望小売価格 17,500円(税抜)
- VPN △希望小売価格 9,000円(税抜)


- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 1.7kg
- つまみネジ R1
- ソケット W741T
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAF28 ○希望小売価格 7,900円(税抜)

簡易連結具付



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	4490	45	99.8
定格出力	FHF32EX-N	3190	34	93.8



Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9MP-322


(YVW4012F)

- VPH △希望小売価格 35,500円(税抜)
- VPN △希望小売価格 22,600円(税抜)


- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.5kg
- ソケット L521TC/Hf
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAFS6 △希望小売価格 19,200円(税抜)

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	8930	96	93.0
PN	FHF32EX-N	6380	67	95.2

Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9-322


(KV4382EF)

- VPH ○希望小売価格 17,800円(税抜)
- 1PX・2APX △希望小売価格 20,800円(税抜)
- 1PF・2APF △希望小売価格 20,800円(税抜)
- VPN ○希望小売価格 13,800円(税抜)


- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.1kg
- ソケット W741T
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAF31 ○希望小売価格 8,500円(税抜)

簡易連結具付



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
高出力	FHF32EX-N	8930	88	101.5
定格出力	FHF32EX-N	6380	65	98.2



Hf逆富士形器具・FHF32W×1

FSS9MPA-321


(YEV4011)

- VPH △希望小売価格 36,500円(税抜)
- VPN △希望小売価格 27,300円(税抜)


- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 質量 2.2kg
- つまみネジ P4
- ソケット L521TC/Hf
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAFS4 △希望小売価格 17,500円(税抜)

防雨・防湿耐食形(部品防水) ステンレス製 25.5mm管専用



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4470	45	99.3
PN	FHF32EX-N	3190	34	93.8

Hf逆富士形器具・FHF32W×1

FSS9MP-321


(YVW4011F)

- VPH △希望小売価格 26,700円(税抜)
- VPN △希望小売価格 15,700円(税抜)


- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.1kg
- つまみネジ T2
- ソケット L521TC/Hf
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.35(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAFS4 △希望小売価格 17,500円(税抜)

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	4470	47	95.1
PN	FHF32EX-N	3190	35	91.1



Hf逆富士形器具・FHF32W×2

FSS9MPA-322


(YEV4012)

- VPH △希望小売価格 49,500円(税抜)
- VPN △希望小売価格 37,500円(税抜)


- 本体 ステンレス・クリア色仕上
- 反射板 ステンレス・クリア色仕上
- 質量 2.6kg
- つまみネジ P4
- ソケット L521TC/Hf
- 鋼板厚さ 0.4(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包  
適合ガード: GAFS6 △希望小売価格 19,200円(税抜)

防雨・防湿耐食形(部品防水) ステンレス製 25.5mm管専用



確認外



■推奨ランプの消費電力・消費効率 200V

定格	推奨ランプ	光束 (lm)	消費電力 (W)	消費効率 (lm/W)
PH	FHF32EX-N	8930	88	101.5
PN	FHF32EX-N	6380	65	98.2

PH=高出力45W・出力固定形  
PT=高出力45W・段調光形  
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付

PN=定格出力PN形・出力固定形  
PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付  
PF=高出力45W・初期照度補正付

L=グロー式低力率 EH=高力率形  
H=グロー式高力率  
EL=低力率形1灯用