

ルピカ 蛍光灯 (3波長形)

3波長形電球色 3000K
3波長形温白色 3500K
3波長形白色 4200K

3波長形昼白色 5000K
3波長形昼光色 6700K

Ra 88
Ra 92



特長

- 3波長形蛍光灯ルピカシリーズは、光の3原色である青、赤、緑の3つの波長に光を強く発光させ、演色性を向上、色がくっきりときれいに再現できます。
- そのうえ、「比視感度」(人の目が明るさを感じる度合)の高いところに光を分布させ、明るさを向上させています。
- 演色性と明るさを両立させた蛍光灯です。

商品名	ルピカ電球色	ルピカ温白色	ルピカ白色	ルピカA	ルピカD
パッケージ					
光色イメージ	暖かみのある光色	優しく落ちついた光色	やわらかい光色	明るく自然な光色	白さ新鮮さわやかな光色
光色記号	EX-L	EX-WW	EX-W	EX-N	EX-D
色温度	3000K	3500K	4200K	5000K	6700K

直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管	平均演色 評価数 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径								
10形	FL10EX-N TT	¥ 641 (¥ 610)	677278	002069	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	555	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	92
	FL10EX-D TT	¥ 641 (¥ 610)	677470	006913	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	520	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	92
15形	FL15EX-N TT	¥ 704 (¥ 670)	677279	002076	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	970	6000	FG-1E,1P	92
	FL15EX-D TT	¥ 704 (¥ 670)	677471	006920	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	910	6000	FG-1E,1P	92
20形	FL20SS-EX-L/18	¥ 819 (¥ 780)	677234	011429	○	25	3波長形電球色 (3000K)	580	28	120	G13	18	0.350	1550	8500	FG-1E,1P	88
	FL20SS-EX-WW/18	¥ 819 (¥ 780)	677236	011443	○	25	3波長形温白色 (3500K)	580	28	120	G13	18	0.350	1470	8500	FG-1E,1P	88
	FL20S-EX-N	¥ 819 (¥ 780)	677292	269271	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1470	8500	FG-1E,1P	92
	FL20SS-EX-N/18 TT	¥ 819 (¥ 780)	677280	002113	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	580	28	120	G13	18	0.350	1550	8500	FG-1E,1P	88
NEW 30形	FL20SS-EX-D/18 TT	¥ 819 (¥ 780)	677472	006937	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	580	28	120	G13	18	0.350	1450	8500	FG-1E,1P	88
	FL30S-EX-L	¥1,050 (¥1,000)	677519	478314	○	25	3波長形電球色 (3000K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E,1P	88
NEW 32形	FL30S-EX-N TT	¥1,050 (¥1,000)	677282	002694	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	2000	8500	FG-1E,1P	92
	FL30S-EX-D TT	¥1,050 (¥1,000)	677473	006944	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	1880	8500	FG-1E,1P	92
40形	FL32S-EX-L	¥1,103 (¥1,050)	678212	478383	○	25	3波長形電球色 (3000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P	88
	FL32S-EX-N T	¥1,103 (¥1,050)	678071	259203	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2400	12000	FG-5P	92
	FL32S-EX-D T	¥1,103 (¥1,050)	678070	259197	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2250	12000	FG-5P	92
40形	FL40SS-EX-L/37	¥1,365 (¥1,300)	677363	270123	○	25	3波長形電球色 (3000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	88
	FL40S-EX-N TT	¥1,365 (¥1,300)	677284	002977	○	25	3波長形電球色 (3000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3560	12000	FG-4P	92
	FL40SS-EX-N/37	¥1,365 (¥1,300)	677489	054495	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3560	12000	FG-4P	92
	FL40SS-EX-D/37	¥1,365 (¥1,300)	677451	054488	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3350	12000	FG-4P	92

ランプ・安定器
● インバータ定格表