

直管蛍光灯 スタータ形

白色 4200K
昼光色 6500K


Ra 61
Ra 74




一般照明用として広く使用されているスタート形蛍光灯です。

分光分布

白色(W) Ra61



昼光色(D) Ra74



種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色(色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管	平均演色 評価数 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径								
6形	FL6W	¥389 (¥370)	600001	001031	○	10	白色(4200K)	210.5	15.5	22	G5	6	0.147	240	3000	FG-7E,7P	61
	FL6D	¥389 (¥370)	600002	051807	○	10	昼光色(6500K)	210.5	15.5	22	G5	6	0.147	210	3000	FG-7E,7P	74
10形	FL10W	¥357 (¥340)	600113	001130	○	25	白色(4200K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	490	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	61
	FL10D	¥357 (¥340)	600102	001093	○	25	昼光色(6500K)	330	25.5	56	G13	10	0.230	420	6000	FG-1E,1P FG-7E,7P	74
15形	FL15W	¥357 (¥340)	600218	002182	○	25	白色(4200K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	860	6000	FG-1E,1P	61
	FL15D	¥357 (¥340)	600220	001109	○	25	昼光色(6500K)	436	25.5	72	G13	15	0.300	750	6000	FG-1E,1P	74
20形	FL20SW	¥357 (¥340)	600400	052194	○	25	白色(4200K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1230	8500	FG-1E,1P	61
	FL20SSW/18	¥357 (¥340)	600453	004537	○	25	白色(4200K)	580	28	120	G13	18	0.350	1230	8500	FG-1E,1P	61
	FL20SD	¥357 (¥340)	600402	052217	○	25	昼光色(6500K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1070	8500	FG-1E,1P	74
	FL20SSD/18	¥357 (¥340)	600454	001116	○	25	昼光色(6500K)	580	28	120	G13	18	0.350	1070	8500	FG-1E,1P	74
30形	FL30SW	¥473 (¥450)	600630	001048	○	25	白色(4200K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	1790	8500	FG-1E,1P	61
	FL30SD	¥473 (¥450)	600632	052552	○	25	昼光色(6500K)	630	32.5	140	G13	30	0.610	1550	8500	FG-1E,1P	74
32形	FL32SW	¥483 (¥460)	600633	478239	○	25	白色(4200K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2200	12000	FG-5P	61
	FL32SD	¥483 (¥460)	601552	087837	○	25	昼光色(6500K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	1920	12000	FG-5P	74
40形	FL40SW	¥546 (¥520)	601100	001062	○	25	白色(4200K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3100	12000	FG-4P	61
	FL40SS・W/37	¥546 (¥520)	601135	054464	○	25	白色(4200K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3100	12000	FG-4P	61
	FL40SD	¥546 (¥520)	601102	052941	○	25	昼光色(6500K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	2700	12000	FG-4P	74
	FL40SS・D/37	¥546 (¥520)	601136	054471	○	25	昼光色(6500K)	1198	28	230	G13	37	0.410	2700	12000	FG-4P	74

NEW

ランプ・安定器 ● インバータ定格表