

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

ファインベース16W埋込形

Hfシリーズ(埋込幅220)

新設からリニューアルまで。
デジタル時代のオフィス環境にきめ細かく対応します。

高度情報化時代に対応したオフィス環境の変化。ファインベース埋込形は、基本となるベース照明に、バリエーション豊かなルーバ・カバーオプションを組み合わせることによって、環境に合ったより適切な照明を可能にします。



YB2062F

1PT・2PT (FHF) △¥ 28,800(税抜)

1PX・2PX (FHF) △¥ 31,800(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 2.0kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)


ランプ別梱包

公共施設形名：FRS15-162

埋込加工
不可

埋込穴
220×626

配光
横方向 15度
縦方向 0度



L2842A

△¥ 15,000(税抜)

- ルーバ 鋼板・アルミ鏡面仕上
- 質量 1.0kg



L2852A

△¥ 15,000(税抜)

- ルーバ 鋼板・アルミ半鏡面仕上
- 質量 1.0kg



L2862A

△¥ 15,000(税抜)

- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 1.0kg




L2872F


△¥ 6,500(税抜)

- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 0.7kg


YB2062F+L2842Aの場合
配光
横方向 30度
縦方向 30度




YB2062F+L2852Aの場合
配光
横方向 30度
縦方向 30度



YB2062F+L2862Aの場合
配光
横方向 30度
縦方向 30度



YB2062F+L2872Fの場合
配光
横方向 15度
縦方向 15度



EB=110W PS形
EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
EG=標準出力40W・出力固定形

EH・ESH・EU=高力率形
EL=低力率形1灯用
H=グロー式高力率
L=グロー式低力率

PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
PH=高出力45W・出力固定形
PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付

PN=定格出力PN形・出力固定形
PT=高出力45W・段調光形
PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付