

ルミファイン


目にやさしいあかり、シンプルなデザイン。
横方向の遮光角を15度以上に設定し、目の負荷を軽減します。

ランプに対する横方向の遮光角を15度・24度・30度に設定。仕事中やショッピングなど、通常の視線の範囲に直接光が入り込まないように、まぶしさをカットします。連続取付形もご用意しました。

【用途】 ●応接室 ●複合商業施設 ●ショッピングセンター ●オフィスフロア

横方向遮光角を15度以上に設定。

横方向（視線がランプに直角）



蛍光灯ベース照明 ● 埋込形

FL	20W×2
----	-------

ルミファインタイプ

FB25162

1L	△ ¥ 11,100 (税抜)
1H	△ ¥ 12,200 (税抜)

本体: K2132S	1L	△ ¥ 7,600 (税抜)
反射板: P2462	1H	△ ¥ 8,700 (税抜)
		△ ¥ 3,500 (税抜)

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 4.8kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ・反射板別梱包

FHF・FL・FLR(共用)	40W(32W)×2
----------------	------------

ルミファイン

FB45162E

標準出力40W形 (FL)	△ ¥ 23,800 (税抜)	(6220m・79W・78.7m/W)
高出力45W形 (FHF)	△ ¥ 28,500 (税抜)	(9120m・87W・104.8m/W)

VEG	VEG VPH (FL)	△ ¥ 16,000 (税抜)
VPH	VPH (FHF)	△ ¥ 20,700 (税抜)
反射板: P4462E		△ ¥ 7,800 (税抜)

- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 5.3kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

ランプ・反射板別梱包

■適合部品
 連結金具: REB36 △ ¥ 770 (税抜) (P.235)
 同タイプ非常用器具: FBK4072E (P.312) FBR4062E (P.362)

■推奨ランプ: FL40SW (VEG) FHF32EX-N-H (VPH)
 ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

FHF・FL(共用)	32W(40W)×2
------------	------------

ルミファインタイプ

YB4212F 出力固定形

高出力45W形 (FHF)	△ ¥ 25,500 (税抜)	(8890m・85W・104.6m/W)
定格出力32W形 (FHF)	△ ¥ 19,200 (税抜)	(6530m・65W・100.5m/W)

VPH	VPH (FHF)	△ ¥ 25,500 (税抜)
VPN	VPN (FHF)	△ ¥ 19,200 (税抜)

- 本体 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 銅板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 3.0kg
- 銅板厚さ 0.6(本体) 0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
 連結金具: REB52 △ ¥ 700 (税抜) (P.236)
 同タイプ非常用器具: YBH4212AF (P.312) YBR4212F (P.362)

■推奨ランプ: FHF32EX-N-H
 ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率等は巻末の一覧表をご覧ください

埋込穴 300×639

縦方向 15度
横方向 0度

PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付
 SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)
 RUH=ラビッド式高効率・1灯用
 RUSH=ラビッド式高効率直列逐次始動方式・多灯用

埋込穴 300×1257

★連続埋込穴長手寸法 1274×N-20 (Nは器具台数を示します)

縦方向 15度
横方向 0度

1=100V	A=100/200V又は100~200V
2=200V	2A=200~254V
	V=100~254V

埋込穴 220×1235

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します)

縦方向 15度
横方向 0度

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
 ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。