

(注)電池内蔵形をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯しません。

# 蓄電池内蔵形 FDLダウンライト

非常用の蛍光灯を、平常時・非常時ともに点灯。  
経済性にすぐれたダウンライトタイプの非常用照明器具。


コンパクトサイズで寿命が長い「FDLランプ」を採用。さらに、FDLランプの省エネ性をより高める高効率インバータを搭載。経済性に優れています。

◎ランプの光色は2種類。電球色とルピカエース色。

電球色は白熱電球と同じ光色。温かみのある雰囲気をつくりだします。  
ルピカエース色はクッキリとした白色。自然な明るさです。


●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵、点検用スイッチ付。

平常時・非常時ともに蛍光灯が点灯します。




消灯スイッチ付と消灯スイッチなしで、配線方法が変わります。

2線式(消灯スイッチなしの配線)



3線式(消灯スイッチ付の配線)



**FDL(BBダブル)**  
18W  
遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形

**BDH23001**

1EL △¥ 43,500(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
- 枠 鋼板・オフホワイト色仕上
- 質量 2.3kg
- 電池 3N25DB
- 鋼板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
- 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)


ランプ別梱包

■同タイプ器具：BD23001 1EL ○¥10,600(税抜)  
(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

型式認定番号：3AF-16  
評定番号：LAFS-01



埋込穴  
φ150



光束比40.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配電 A1	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.2	2.4	0.0
直線配電 A2	5.9	6.4	6.7	7.2	8.2	8.9	9.1	0.0
四角配電 A4	5.0	5.5	5.7	6.2	7.2	8.0	8.6	8.8

**FDL(BBダブル)**  
18W  
遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形

**BDH23001L**

1EL △¥ 43,500(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
- 枠 鋼板・オフホワイト色仕上
- 質量 2.3kg
- 電池 3N25DB
- 鋼板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
- 使用ランプ FDL18EX-L(三波長形電球色)


ランプ別梱包

■同タイプ器具：BD23001L 1EL ○¥10,600(税抜)  
(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

型式認定番号：3AF-16  
評定番号：LAFS-01



埋込穴  
φ150



光束比40.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配電 A1	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.2	2.4	0.0
直線配電 A2	5.9	6.4	6.7	7.2	8.2	8.9	9.1	0.0
四角配電 A4	5.0	5.5	5.7	6.2	7.2	8.0	8.6	8.8

**FDL(BBダブル)**  
18W  
遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形

**BDH23011**

1EL △¥ 43,500(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ・オフホワイト色仕上
- 枠 鋼板・オフホワイト色仕上
- 質量 2.3kg
- 電池 3N25DB
- 鋼板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
- 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)


ランプ別梱包

■同タイプ器具：BD23011 1EL △¥10,600(税抜)  
(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

型式認定番号：3AF-16  
評定番号：LAFS-01



埋込穴  
φ150



光束比40.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配電 A1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.3	0.0	0.0
直線配電 A2	5.3	5.7	5.8	6.2	6.7	6.7	0.0	0.0
四角配電 A4	4.8	5.1	5.3	5.6	6.3	6.7	5.9	3.3

**FDL(BBダブル)**  
18W  
遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形

**BDH23011L**

1EL △¥ 43,500(税抜)

- 本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上
- 反射板 アルミ・オフホワイト色仕上
- 枠 鋼板・オフホワイト色仕上
- 質量 2.3kg
- 電池 3N25DB
- 鋼板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
- 使用ランプ FDL18EX-L(三波長形電球色)


ランプ別梱包

■同タイプ器具：BD23011L 1EL ○¥10,600(税抜)  
(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

型式認定番号：3AF-16  
評定番号：LAFS-01



埋込穴  
φ150



光束比40.0% 保守率0.70 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配電 A1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.3	0.0	0.0
直線配電 A2	5.3	5.7	5.8	6.2	6.7	6.7	0.0	0.0
四角配電 A4	4.8	5.1	5.3	5.6	6.3	6.7	5.9	3.3

PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付  
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)  
RUH=ラビット式高効率・1灯用  
RUSH=ラビット式高効率直列逐次始動方式・多灯用

電圧  
1=100V A=100/200V又は100~200V  
2=200V 2A=200~254V  
V=100~254V

納期  
○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後2週間を要します)▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
※仕様は予告なしに変更される場合があります。