

3波長形蛍光灯

ルピカ 蛍光灯


3波長形電球色 3000K 3波長形昼白色 5000K
 3波長形温白色 3500K 3波長形昼光色 6700K
 3波長形白色 4200K

Ra 88
 Ra 92

■直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	平均演色 評価数 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径							
20形	FLR20S・EX-N/M TT	¥ 945 (¥ 900)	677281	002397	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	580	32.5	130	G13	20	0.360	1230	8500	92
32形	FLR32S・EX-WW/M	¥1,260 (¥1,200)	677293	282911	○	25	3波長形温白色 (3500K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2350	12000	88
	FLR32S・EX-N/M TT	¥1,260 (¥1,200)	677283	002700	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	830	32.5	180	G13	32	0.435	2350	12000	88
40形	FLR40S・EX-L/M	¥1,470 (¥1,400)	677235	011436	○	25	3波長形電球色 (3000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3450	12000	88
	FLR40S・EX-WW/M	¥1,470 (¥1,400)	677237	011481	○	25	3波長形温白色 (3500K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3450	12000	88
	FLR40S・EX-W/M/36	¥1,470 (¥1,400)	677827	393495	○	25	3波長形白色 (4200K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3450	12000	88
	FLR40S・EX-N/M TT	¥1,470 (¥1,400)	677285	002984	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3450	12000	92
	FLR40S・EX-N/M/36	¥1,470 (¥1,400)	677295	269288	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3450	12000	88
	FLR40S・EX-D/M TT	¥1,470 (¥1,400)	677475	006968	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3240	12000	92
	FLR40S・EX-D/M/36	¥1,470 (¥1,400)	677505	432224	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3240	12000	88
	110形	FLR110H・EX-WW/A	¥3,780 (¥3,600)	677294	—	○	10	3波長形温白色 (3500K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	9220	12000
FLR110H・EX-W/A		¥3,780 (¥3,600)	678208	—	○	10	3波長形白色 (4200K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	9220	12000	88
FLR110H・EX-N/A-T		¥3,780 (¥3,600)	678061	—	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	9220	12000	88
FLR110H・EX-N/A/100T		¥3,780 (¥3,600)	678090	—	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	2367	38	620	R17d	100	0.820	9220	12000	92
FLR110H・EX-D/A-T		¥3,780 (¥3,600)	678049	—	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	2367	38	620	R17d	110	0.800	8670	12000	92

(注)110形蛍光灯(外面シリコン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用してください。



ランプ・安定器 ● インバータ定格表