

ルピカE

3波長形昼白色 5000K

Ra 86



特長


- 色の見え方にすぐれた3波長形蛍光灯の普及形です。
- 明るさは白色蛍光灯に比べ約8%アップ。(FLR40S・EX-N/MEと当社直管蛍光灯FLR40SW/Mとの比較)

用途

- 百貨店、スーパー、レストランなどの店舗
- 一般事務室をはじめとするオフィス照明

分光分布

3波長形昼白色 (EX-N) Ra86



■直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
20形	FL20SS・EX-N/18E	オープン	677291	295799	○	25	580	28	120	G13	18	0.350	1350	8500	FG-1E,1P
40形	FL40SS・EX-N/37E	オープン	677491	295812	○	25	1198	28	230	G13	37	0.410	3400	12000	FG-4P

■直管ラピッドスタート形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流(A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
20形	FLR20S・EX-N/ME	オープン	677331	295805	○	25	580	32.5	130	G13	20	0.360	1200	8500	—
40形	FLR40S・EX-N/ME	オープン	677825	295836	○	25	1198	32.5	260	G13	40	0.420	3250	12000	—
	FLR40S・EX-N/M/36E	オープン	677824	295829	○	25	1198	32.5	260	G13	36	0.440	3100	12000	—
110形	FLR110H・EX-N/AE	オープン	678098	—	○	10	2367	38	620	R17d	110	0.800	9000	12000	—
	FLR110H・EX-N/A/100E	オープン	678097	—	○	10	2367	38	620	R17d	100	0.820	9000	12000	—

(注)110形蛍光灯(外面シリコン方式)は必ず接地された近接導体を有した器具に使用して下さい。

ルピカEコ

3波長形昼白色 5000K

Ra 84

■直管スタータ形

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適合 点灯管
								長さ	ガラス 管の径							
40形	FL40SS・EX-N/37F	¥1,155 (¥1,100)	677502	369223	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	28	230	G13	37	0.410	3700	12000	FG-4P