

デコスタータイタン 35ミリ径形前面ガラスダイクロイックミラー付ローボルトハロゲンランプ 3000K

12V




特長



- ミラー径が35mmとコンパクトです。
- ランプ前方への熱放射を抑えるダイクロイックミラーを採用。熱に敏感な商品の照明に適しています。

用途


- ジュエリーショーケースやカウンター等での熱に敏感な商品の近距離照明に適しています。



GU4口金



EZ10口金



単位：mm

■GU4口金

形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格消費 電力(W)	定格電圧 (V)	最大光度 (cd)	全光束 (lm)	ビームの 開き(度)	定格寿命 (h)
						ミラー径 (max.)(D)	長さ (L)								
JR12V20W-SP/K3GT	¥2,100 (¥2,000)	60U791	349959	○	10	35	36	15	GU4	20	12	4500	(320)	10	4000
JR12V20W-WF/K3GT	¥2,100 (¥2,000)	60U792	349966	○	10	35	36	15	GU4	20	12	700	(320)	36	4000
JR12V35W-SP/K3GT	¥2,100 (¥2,000)	60U793	349973	○	10	35	36	15	GU4	35	12	6200	(600)	10	4000
JR12V35W-WF/K3GT	¥2,100 (¥2,000)	60U794	349980	○	10	35	36	15	GU4	35	12	1350	(600)	36	4000

■EZ10口金

形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格消費 電力(W)	定格電圧 (V)	最大光度 (cd)	全光束 (lm)	ビームの 開き(度)	定格寿命 (h)
						ミラー径 (max.)(D)	長さ (L)								
NEW JR12V20W-SP/K3EZ	¥2,310 (¥2,200)	60U534	555237	○	10	35	49	25	EZ10	20	12	4500	(320)	10	4000
NEW JR12V20W-WF/K3EZ	¥2,310 (¥2,200)	60U535	555244	○	10	35	49	25	EZ10	20	12	700	(320)	36	4000
NEW JR12V35W-SP/K3EZ	¥2,310 (¥2,200)	60U536	555251	○	10	35	49	25	EZ10	35	12	6200	(600)	10	4000
NEW JR12V35W-WF/K3EZ	¥2,310 (¥2,200)	60U537	555268	○	10	35	49	25	EZ10	35	12	1350	(600)	36	4000

- (注) 1. GU4口金は、GZ4口金用ソケットで使用できます。
 2. 配光特性については、P686の(46)～(49)をご参照ください。
 3. 全光束値は参考値です。