ルミファイン

目にやさしいあかり、シンプルなデザイン 横方向の遮光角を15度以上に設定し、目の負荷を軽減します。

ランプに対する横方向の遮光角を15度に設 定。仕事中やショッピングなど、通常の視線 の範囲に直接光が入り込まないよう、まぶし さをカットします。連続取付形もご用意しま した。

大型店舗・応接室・複合商業施設・ ショッピングセンター・オフィスフロア

横方向遮光角を15度以上に設定。

横方向(視線がランプに直角)








FB25162

1L 1H		△¥ 11,100億版 △¥ 12,200億版			
本体: K2132S	1L 1H		Δ	¥	7,600(税抜) 8,700(税抜)
反射板: P2462			Δ	¥	3,500(税抜)
●本体 ●反射板 ●質量 ●鋼板厚さ	鋼板 · 4.8kg	亜鉛メッキ仕上 白色仕上(高反射白色塗装) ((本体) 0.5(反射板)			

ランプ・反射板別梱包



FHF • FL(共用) 32W(40W)×2

FHF 32W×2

FHF 32W×2

ルミファインタイプ

YB4212F



連続調光形 高出力45W形(FHF32W形)

(FHF) △¥ 28,500(機筋) (8890lm·85W·104.8lm/W) (FHF) △¥ 34,500(機筋) (8890lm·85W·104.8lm/W) 1PX • 2APX 1PZ · 2APZ

●本体 ●反射板 鋼板·白色仕上(高反射白色塗装) 鋼板·白色仕上(高反射白色塗装) 3.0kg 0.6(本体) 0.4(反射板) ●質量 ●鋼板厚さ

ランプ別梱包

■推奨ランプ:FHF32EX-N-H

適合部品 連結金具: REB52 △¥700(税据) 連結金具: ホース・カー (税表) (株式 (株式 (株式) できまった。 (税表) (株式) (株式)

初期照度補正形 Easyeco タイマー 高出力45W形(FHF32W形) VPK (FHF) △¥ 28,500(親族) (8890lm · 85W · 104.8lm/W) 本体反射板 鋼板·白色仕上(高反射白色塗装) 鋼板·白色仕上(高反射白色塗装) ●哲量 3.0kg 0.6(本体) 0.4(反射板) - 気帯 ●鋼板厚さ ランプ別梱包

■推奨ランプ:FHF32EX-N-H ■適合部品

連結金具: REB52 △¥700(税抜) ※ランプ別組合せ価格及びエネルギー消費効率は巻末の一覧表をご

遮横方向 15度 光 角縦方向 0度 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 電源端子台 2-φ20 取付穴

70

PZ=高出力45W·5~100%連続調光形OFF機能付

SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)

RUSH=ラピッド式高力率直列遂次始動方式・多灯用

RUH=ラピッド式高力率・1灯用

70

電源端子台 2-φ20 取付穴 2×2-φ5 連結穴

★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18

遮 横方向 15度 縦方向 0度

A=100/200V又は100~200V

遮横方向 15度 光 角 縦方向 0度 ▼ 解館 ★連続埋込穴長手寸法 1253×N-18 (Nは器具台数を示します) 電源端子台 2-φ20 取付穴 70

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を 要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します) ※希望小売価格には消費税は含まれておりません。

1=100V 2=200V 2A=200~254V V=100~254V

83 ※仕様は予告なしに変更される場合があります。