

FY4543E






連結金具: REB27 △¥710(税抜)
ランプ別組合せ価格及びエネルギ・



★連続埋込穴長手寸法 1273×N-21 (Nは器具台数を示します)





FB4542ED

埋込穴

10 146



4-φ20K.0 電源穴

2-12×20K.0 取付穴




FB4543ED



■推奨ランプ: FL40SW(VEG) FHF32EX-N-H(VPH)

■適合部品 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

-消費効率は巻末の一覧表をご



下面開放形器具


--消費効率は巻末の一覧表をご

さまざまなオフィス空間に適応するベース照明 室内全体を、開放的なあかりで照らします

埋込形は、天井面がほぼフラットに見えるた め、空間ののびやかさを損ないません。下面 開放タイプは、光が室内全体に広がり、少な い台数でも十分な照度が得られます。のびや かな空間に適した連続取付タイプもラインナ ップしました。

(注)ランプは別梱包のため別にご注文ください。






FB25001AF

1L 1H			△¥ △¥	7,200(稅抜) 7,700(稅抜)			
本体: K2311 反射板: P2271AF	1L 1H				Δ Δ	¥	4,400(税抜) 4,900(税抜) 2,800(税抜)
●本体 ●反射板 ●質量 ●鋼板厚さ	鋼板 · 3.9kg		(高反	付白色塗装)		_	2,000(088)
反射板・ランフ	別梱包	ļ					

■推奨ランプ: FL20SW

■推奨ランノ: FL2USW ■適合部品 ガード: GAF33 ▲¥9,500(戦態) ソケットカバー: SKS01 ▲#800(戦態) ※ソケットカバーは32mm管専用です ■同タイプ非常用器具: FBH2101AF



1=100V

A=100/200V又は100~200V 2A=200~254V V=100~254V