

(注) 電池内蔵形をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯いたしません。

## 交換用電池

非常用照明器具・誘導灯器具は3か月に一度の点検をしてください。

〈ご注意〉

- ※防災用照明器具に内蔵している電池は、蓄電池ですので寿命に限りがあります(平均4~6年)。
- 3か月に一度は点検をお願いします。建築基準法(消防法)では、30分または60分以上(消防法は20分または60分以上)非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が30分または60分(消防法は20分または60分)以下になった場合には、電池をすみやかに交換してください。
- ※電池の特性上、使用周囲温度により影響を受けますので、常温(5℃~35℃)でご使用ください。
- ※蓄電池回路にヒューズが入っていますので、接続時の短絡事故などでヒューズが溶断した場合は、必ず規定容量のヒューズと交換してください。
- ※ご使用の前に、非常用照明器具は48時間以上、誘導灯は24時間以上充電してからご使用ください。
- ※電池は設置後に通電・充電しないと非常点灯しません。

本カタログに掲載していない電池は、器具生産中止後15年を経過しており器具寿命期に入っております。器具全体のお取替えをお願いします。

## 廃止電池一覧表

※代替電池がある場合でも、器具が古くなっている場合には、器具毎のお取替えをお願いいたします。

廃止電池型名	代替電池型名(現行)
12N15A	12N16AA
12N15AA	12N16AA
12N15AB	12N16AA
12N16AC	12N16AA
12N18AC	12N18AA
12N18RB	12N18RA
12N40RB	12N40RA
2N12AY	2N12FA
3N12DB	3N12DA
3N19DB	3N19DA
4N19DB	4N19DA
6N19AB	6N19AA
6N19AC	6N19AA
7N16AB	7N16AA
9N19EB	9N19EA
9N40EB	9N40EA

2N06DA **受注**

▲¥ 4,900(税抜)

2N06DB **受注**


▲¥ 4,900(税抜)

- 2.4V600mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N19AA **受注**

▲¥ 7,800(税抜)

- 3.6V1800mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N25GA **受注**


▲¥ 9,900(税抜)

- 3.6V2500mAh
- 充電方式(トリクル充電)

2N12FA **受注**

▲¥ 4,900(税抜)

- 2.4V1200mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N19DA

△¥ 8,100(税抜)

- 3.6V1800mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N25JA **受注**

▲¥ 9,600(税抜)

- 3.6V2500mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 2N20DA

△¥ 5,900(税抜)

- 2.4V2000mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N23DA

△¥ 9,600(税抜)

- 3.6V2300mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N30GA **受注**

▲¥ 13,600(税抜)

3H30GA **受注**

▲¥ 19,000(税抜)

- 3.6V3000mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 2N20HA

△¥ 7,600(税抜)

- 2.4V2000mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N23DB **受注**

▲¥ 12,600(税抜)

- 3.6V2300mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N30JA **受注**

▲¥ 13,600(税抜)

3H30JA **受注**

▲¥ 19,000(税抜)

- 3.6V3000mAh
- 充電方式(トリクル充電)

2N23DA **受注**

▲¥ 9,900(税抜)

- 2.4V2300mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N23HA

△¥ 9,600(税抜)

- 3.6V2300mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N40HA **受注**

▲¥ 15,600(税抜)

- 3.6V4000mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N12AB

△¥ 7,600(税抜)

- 3.6V1200mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N25DA

△¥ 9,600(税抜)

- 3.6V2500mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3NR-CX-S **受注**

▲¥ 26,300(税抜)

- 3.6V2500mAh
- 充電方式(トリクル充電)



## 3N12DA

△¥ 7,600(税抜)

- 3.6V1200mAh
- 充電方式(トリクル充電)

3N25DB **受注**

▲¥ 9,300(税抜)

- 3.6V2500mAh
- 充電方式(トリクル充電)

4N06DA **受注**

▲¥ 5,700(税抜)

- 4.8V600mAh
- 充電方式(トリクル充電)



PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付  
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)  
RUH=ラビット式高効率・1灯用  
RUSH=ラビット式高効率直列逐次始動方式・多灯用

電圧 1=100V A=100/200V又は100~200V  
2=200V 2A=200~254V  
V=100~254V

納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)  
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。  
※仕様は予告なしに変更される場合があります。