

新商品

照明統合操作器

	MS980A	MS990A	MS981A・MS982A・MS983A 内蔵タッチパネル
	 <p style="text-align: right;">受注</p>	 <p style="text-align: right;">受注</p>	 <p style="text-align: right;">受注</p>
			
形態	デスクトップパソコン形	ソフトウェア (CD-ROM)	照明制御盤タッチパネル形
ディスプレイ*	TFT17インチ カラー液晶		TFT12.1インチ カラー液晶
CPU*	Intel® Celeron®プロセッサ		VIA Eden ESP 533MHz
メインメモリ*	標準1GB	パソコンまたは パネルコンピュータをご用意ください。	512MB
電源	AC100V 50/60Hz		100V 50/60Hz
質量*	本体約9.8kg+ディスプレイ約5.7kg		約3.7kg
OS	Windows® XP Pro	Windows® XP Pro	Windows® XP Embedded
制御ポイント数	点滅：最大20,480ポイント 調光：最大10,240ポイント		点滅最大 2,000ポイント 調光最大 1,000ポイント
照明ゲートウェイ接続台数	照明ゲートウェイMS953 最大20台対応		照明ゲートウェイMS953最大 10台
点滅設定機能	個別制御回路：照明ゲートウェイ1台につき最大512回路×2系統 個別操作回路：照明ゲートウェイ1台につき最大512回路×2系統 グループ：照明ゲートウェイ1台につき最大256グループ×2系統 パターン：照明ゲートウェイ1台につき最大128パターン×2系統 強制パターン：照明ゲートウェイ1台につき最大32パターン×2系統		
調光設定機能	照明ゲートウェイ1台につき最大256回路×2系統 照度一定制御の目標照度・上限・下限調光率設定、固定調光率制御の調光率設定、照度一定制御/固定調光率制御の切替 不在時調光率、明るさ保持時間、フェード時間、消灯遅延時間の設定、調光グループの設定		
BACnetポイント設定機能	照明ゲートウェイ1台につき、個別制御回路・個別操作回路・グループ・パターン・強制パターンおよび上記の調光設定機能から1000ポイント		
ポイント名称文字	全角12文字		
スケジュール設定機能	スケジュール枚数：照明ゲートウェイ1台につき50枚 登録ポイント数：スケジュール1枚につき、点滅・調光ポイントから32ポイント 時刻点数：1日につき点滅18点、調光12点、1分単位 実行スケジュール：7日分 マスタースケジュール：日・月・火・水・木・金・土・休日・特定日1・2 カレンダー：16ヶ月分(休日および特定日1・2を200日まで登録可能)		
他設備連動機能	連動条件：照明ゲートウェイ1台につき512条件 登録ポイント数：1件につき最大32ポイント and、or、遅延時間、優先度4段階、スケジュール状態合わせ設定		
監視機能	個別制御回路、グループ、パターン、強制パターンの状態監視 現在調光率、現在照度、在不在の状態監視(調光グループ設定時は調光率・照度は平均値、在不在はor)		
調光トレンド表示機能	1日の調光率を10分毎のポイントでグラフ表示		
マネージメント情報表示機能	各制御ポイントの発停回数・運転時間・設定値超過表示		
履歴表示機能	発停・連動・故障・警報履歴表示 (保存件数 最新30000件から検索表示)		(保存件数 最新30000件から検索表示)※1
グラフィック表示機能	建物のフロア平面図等のグラフィック画面上で操作・監視が可能、1枚のグラフィック画面上の登録ポイント数:50ポイント グラフィック画面は汎用データ (BMP、JPEG) を使用		登録ポイント数:40ポイント※1
ファイル保存	設定データ、マネージメント情報、履歴		

※ディスプレイ・CPU・メインメモリ(コンピュータ本体)の仕様(外観・寸法・質量含む)は、予告なく変更される場合があります。

※1 タッチパネルは仕様変更