


Hfスクールファイン直付形・FHF32W×2

吊下・直付兼用形

確認図番(EF08067)



FSS7-322

(YX4332F)


VPH	△¥ 23,900	(税抜)	(8370lm・89W・100.8lm/W)
1PX・2APX	△¥ 26,900	(税抜)	(8370lm・89W・100.8lm/W)
1PZ・2APZ	△¥ 32,900	(税抜)	(8370lm・89W・100.8lm/W)
VPK	△¥ 26,900	(税抜)	(8370lm・89W・100.8lm/W)
VPN	△¥ 17,500	(税抜)	(6650lm・65W・102.3lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 3.4kg
●鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
吊具：C172PWA △¥3,400(税抜)


縦方向 24度
横方向 0度



Hfトラフ形器具・FHF32W×1

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用

確認外



FSS8MP-321

(YWL4011F)


VPH	△¥ 31,500	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPK	△¥ 40,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPN	△¥ 14,600	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)
VPJ	△¥ 28,700	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 2.0kg
●鋼板厚さ 0.45(本体)0.35(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
ガード：GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。



PZ=高出力45W・5~100%連続調光形OFF機能付
SPN=110W PS形 86W 定格出力(2灯インバータ)
RUH=ラビット式高力率・1灯用
RUSH=ラビット式高力率直列逐次始動方式・多灯用

Hfトラフ形器具・FHF16W×1

確認外



FSS8-161

(YL2001)


1PH・2APH	△¥ 12,000	(税抜)
1PX・2APX	△¥ 16,700	(税抜)

●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 0.8kg
●鋼板厚さ 0.45(本体)0.35(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
ガード：GAF25 △¥5,100(税抜)


(注)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



Hfトラフ形器具・FHF32W×1

ステンレス製 防雨・防湿耐食形(部品防水) 25.5mm管専用

確認外



FSS8MPA-321

(YEL4011)


VPH	△¥ 47,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPK	△¥ 50,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPN	△¥ 33,000	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)
VPJ	△¥ 39,000	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)

●本体 ステンレス・クリア色仕上
●反射板 ステンレス・クリア色仕上
●質量 2.1kg
●ステンレス厚さ 0.4(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
ガード：GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。



1=100V A=100/200V又は100~200V
2=200V 2A=200~254V
V=100~254V

トラフ形器具・FHF32W×1

確認外



FSS8-321

(KL4801EF)


VPH	○¥ 12,200	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
1PX・2APX	△¥ 16,700	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
1PZ・2APZ	△¥ 21,200	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPK	△¥ 18,200	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPN	○¥ 9,500	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)
VPJ	△¥ 16,200	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 1.6kg
●鋼板厚さ 0.45(本体)0.35(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
連結金具：REA50 △¥1,400(税抜)
ガード：GAF26 △¥6,300(税抜)


●器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



Hfトラフ形・FHF32W×1

ステンレス製 防雨・防湿耐食形(部品防水) 25.5mm管専用

確認外



FSS8MPB-321

(YEL4021)


VPH	△¥ 47,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPK	△¥ 50,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPN	△¥ 33,000	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)
VPJ	△¥ 39,000	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)

●本体 ステンレス・白色仕上
●反射板 ステンレス・白色仕上
●質量 2.1kg
●ステンレス厚さ 0.4(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
ガード：GAFS2 △¥18,600(税抜)


(注)縦付けでの使用はできません。



○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後2週間を要します)▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。

Hfトラフ形器具・FHF86W×1

確認外



FSS8-861

(YL8001F)


VPN	△¥ 29,000	(税抜)	(8720lm・87W・100.2lm/W)
VPJ	△¥ 31,500	(税抜)	(8720lm・87W・100.2lm/W)
2APY	△¥ 32,000	(税抜)	(8720lm・87W・100.2lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 3.1kg

ランプ別梱包

■適合部品
連結金具：REA24W △¥660(税抜)
ガード：GAF29 △¥15,000(税抜)


(注)器具間隔は10cm以上離し、器具周囲温度が35℃以下となるよう換気を十分に行なってください。



Hfトラフ形器具・FHF32W×1

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用

確認外



FSS8RP-321

(YWL4011F)


VPH	△¥ 31,500	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPK	△¥ 40,000	(税抜)	(4690lm・47W・99.8lm/W)
VPN	△¥ 14,600	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)
VPJ	△¥ 28,700	(税抜)	(3340lm・35W・95.4lm/W)

●本体 鋼板・白色仕上
●反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
●質量 2.0kg
●鋼板厚さ 0.45(本体)0.35(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品
ガード：GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。



○=在庫対応品(配送期間を要します)△=受注生産品(ご注文後2週間を要します)▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します)
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。