「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。



FSS8RPA-321

□ △¥ 47,000 (BBB) (4690Im·47W·99.8Im/V)
□ △¥ 50,000 (BBB) (450Im·47W·99.8Im/V)
□ △¥ 33,000 (BBB) (3340Im·35W·95.4Im/V)
□ △¥ 39,000 (BBB) (3340Im·35W·95.4Im/V) VPH **VPK** VPN VPJ

ステンレス・クリア色仕上 ステンレス・クリア色仕上 ●本体 ●反射板 ●質量 2.1kg ●ステンレス厚さ 0.4(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品 ガード: GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。



FSS8RPB-321

□ □ □ ★ 47,000 (税益) (4690m · 47W · 99.8/m/W) □ □ ★ 50,000 (税益) (4690m · 47W · 99.8/m/W) □ □ ★ 33,000 (税益) (3340m · 35W · 95.4/m/W) □ □ ★ 39,000 (税益) (3340m · 35W · 95.4/m/W) VPK VPN VPJ ステンレス・白色仕上 ステンレス・白色仕上 ●本体

●反射板 ●質量 2.1kg ●ステンレス厚さ 0.4(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品 ガード: GAFS2 △¥18,600(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。



FSS9-161

¥ 12,600(税抜) 1PH • 2APH 鋼板·白色仕上 鋼板·白色仕上 ●反射板 1.4kg 0.45(本体)0.35(反射板) ●質量 ●鋼板厚さ


ランプ別梱包





FSS9-162


△¥ 19,100(税抜) 1PH • 2APH 本体反射板 ●質量 2.0kg 0.45(本体)0.35(反射板) ●鋼板厚さ

ランプ別梱包









逆富士形器具·FHF32W×1 簡易連結具付







Hf逆富士形器具・FHF32W×2

防雨・防湿形(部品防水) 25.5mm管専用



FSS9-321

(Ⅲ) ○¥ 12,800(税抜)(4690lm·45W·104.2lm/W)

鋼板・亜鉛メッキ仕上 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) ●本体 ●反射板 ●質量 ●鋼板厚さ 1.7kg 0.4(本体)0.35(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品 ガード:GAF28 ○¥7,900(税抜)



(Ⅲ ○¥ 19,300(税抜)(9350lm·88W·106.3lm/W)

鋼板・亜鉛メッキ仕上 ●本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)

2.1kg 0.4(本体)0.35(反射板)

●鋼板厚さ ランプ別梱包

■適合部品 ガード: GAF31 ○¥8,500(税抜)

FSS9MP-321

Ⅲ △¥ 30,000(税抜)(4670lm·47W·99.4lm/W) VPK VPN VPJ

本体反射板 鋼板・亜鉛メッキ仕上 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) 2.1kg 0.4(本体)0.35(反射板) ●鋼板厚さ

■適合部品 ガード: GAFS4 △¥22,800(税抜)

(注)縦付けでの使用はできません。

FSS9MP-322

37,000(税抜)(9350lm·96W·97.4lm/W) VPK **VPN** VPJ ●木体


鋼板・亜鉛メッキ仕上 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装) 2.5kg 0.4(本体)0.35(反射板) ●鋼板厚さ


ランプ別梱包


ガード: GAFS6 △¥25.000(税抜)


(注)縦付けでの使用はできません。













EDG=標準出力40W·25~100%連続調光形OFF機能付 EDK=連続調光形·40~100%連続調光形OFF機能付 EG=標準出力40W·出力固定形

EH·ESH·EU=高力率形 EL=低力率形 1 灯用 H=グロー式高力率 L=グロー式低力率

PF=高出力45W·段調光形 初期照度補正付 PH=高出力45W·出力固定形 PJ=定格出力32W·出力固定形 初期照度補正付 PK=高出力45W·出力固定形 初期照度補正付

PN=定格出力PN形·出力固定形 PT=高出力45W·段調光形 PX=高出力45W·25~100%連続調光形OFF機能付PY=連続調光形·40~100%連続調光形OFF機能付