


非常用照明器具

K1-FRS15L5-321~K1-FRS18L5-322

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A39ページに掲載しておりますので、必ずご覧ください。

Hf非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08019)

K1-FRS15L5-321

(YBH4001AF+L4261F)

VPH **△¥95,300**(税抜) (4520mm・47W・96.2m/W)  
 VPN **△¥89,300**(税抜) (3320mm・38W・87.4m/W)

本体: YBH4001AF VPH △¥87,900(税抜)  
 VPN △¥81,900(税抜)  
 ルーバ: L4261F △¥7,400(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 6.0kg
- 電池 7N30AB
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB26 △¥770(税抜)

Hf非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2

ダクト回避形



確認図番(EF08020)

K1-FRS15L5-322

(YBH4002AF+L4802F)

VPH **△¥98,100**(税抜) (8880mm・88W・101.1m/W)  
 VPN **△¥93,900**(税抜) (6530mm・69W・94.6m/W)

本体: YBH4002AF VPH △¥89,900(税抜)  
 VPN △¥85,700(税抜)  
 ルーバ: L4802F △¥8,200(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 6.6kg
- 電池 7N30AA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.4(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB52 △¥700(税抜)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2

ソケット露出形 オプション取付可能形 既設天井対応形



確認図番(EF08026)

K1-FRS18-322

(FBH4082E)


VPH **△¥90,400**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥86,900**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 9.0kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08030)

K1-FRS18L1G0-322

(FBH4082E+L4542)

VPH **△¥125,800**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥122,300**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)

本体: FBH4082E VPH △¥90,400(税抜)  
 VPN △¥86,900(税抜)  
 ルーバ: L4542 △¥35,400(税抜)


- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 10.6kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)


非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 15度

埋込穴 150 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25 (Nは器具台数を示します)




非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 15度 縦方向 15度

埋込穴 220 × 1235 ★連続埋込穴長手寸法 1260×N-25 (Nは器具台数を示します)




非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 30度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)




非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 30度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)



非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08029)

K1-FRS18L1V-322

(FBH4082E+L4522)

VPH **△¥125,800**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥122,300**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)


本体: FBH4082E VPH △¥90,400(税抜)  
 VPN △¥86,900(税抜)  
 ルーバ: L4522 △¥35,400(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 10.6kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08034)

K1-FRS18L3G0-322 **受注**

(FBH4082E+L45022)

VPH **△¥126,900**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥123,400**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)


本体: FBH4082E VPH △¥90,400(税抜)  
 VPN △¥86,900(税抜)  
 ルーバ: L45022 △¥36,500(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上
- 質量 12.8kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08033)

K1-FRS18L3V-322 **受注**

(FBH4082E+L45232)

VPH **△¥126,900**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥123,400**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)


本体: FBH4082E VPH △¥90,400(税抜)  
 VPN △¥86,900(税抜)  
 ルーバ: L45232 △¥36,500(税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ アルミ・鏡面仕上
- 質量 10.4kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)

非常用照明器具・蓄電池内蔵形・FHF32W×2



確認図番(EF08036)

K1-FRS18L5-322

(FBH4082E+L4342)

VPH **△¥97,500**(税抜) (9050mm・91W・99.5m/W)  
 VPN **△¥94,000**(税抜) (6680mm・69W・96.8m/W)

本体: FBH4082E VPH △¥90,400(税抜)  
 VPN △¥86,900(税抜)  
 ルーバ: L4342 △¥7,100(税抜)


- 本体 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 反射板 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- ルーバ 鋼板・白色仕上(高反射白色塗装)
- 質量 11.3kg
- 電池 7N30DA
- 鋼板厚さ 0.6(本体)0.5(反射板)

ランプ別梱包

■適合部品  
 連結金具: REB27 △¥710(税抜)


非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 30度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)




非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 30度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)




非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 30度 縦方向 30度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)



非常時点灯 32W 100% 照度 不可 横方向 15度 縦方向 15度

埋込穴 300 × 1257 ★連続埋込穴長手寸法 1273×N-20 (Nは器具台数を示します)



- EB=110W PS形
- EDG=標準出力40W・25~100%連続調光形OFF機能付
- EDK=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付
- EG=標準出力40W・出力固定形
- EH・ESH・EU=高力率形
- EL=低力率形 1灯用
- H=グロー式高力率
- L=グロー式低力率
- PF=高出力45W・段調光形 初期照度補正付
- PH=高出力45W・出力固定形
- PJ=定格出力32W・出力固定形 初期照度補正付
- PK=高出力45W・出力固定形 初期照度補正付
- PN=定格出力PN形・出力固定形
- PT=高出力45W・段調光形
- PX=高出力45W・25~100%連続調光形OFF機能付
- PY=連続調光形・40~100%連続調光形OFF機能付