

Easyecoダウンライトシリーズ FDLダウンライト

FDL18W φ125



FDL 18W×1  
コウントタイプ 遮光角15度



BD22011A


1EL △¥ 10,500(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●反射板 アルミ・白色仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL18EX-N



FDL 18W×1  
バツフルタイプ 遮光角30度



BD22021A


1EL △¥ 11,000(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●バツフル アルミ・白色仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL18EX-N



FDL13W φ150



FDL 13W×1  
コウントタイプ 遮光角15度



BD53001A


1EL △¥ 9,900(税抜) (720lm・15W・48.0lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●反射板 アルミ・銀色鏡面仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL13EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL13EX-N



FDL 13W×1  
コウントタイプ 遮光角15度 浅形



BD53051A


1EL △¥ 10,500(税抜) (790lm・15W・52.7lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●反射板 アルミ・銀色鏡面仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL13EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL13EX-N



器具取付時、埋込深さは150mmが必要です。



FDL 13W×1  
コウントタイプ 遮光角15度



BD53011A


1EL △¥ 9,900(税抜) (720lm・15W・48.0lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●反射板 アルミ・白色仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL13EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL13EX-N



FDL 13W×1  
コウントタイプ 遮光角15度 浅形



BD53061A


1EL △¥ 10,500(税抜) (790lm・15W・52.7lm/W)  
●本体 鋼板・亜鉛メッキ仕上  
●反射板 アルミ・白色仕上  
●枠 鋼板・白色仕上  
●質量 0.8kg  
ランプ別梱包

■推奨ランプ：FDL13EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



直射水平面照度 使用ランプ：FDL13EX-N



器具取付時、埋込深さは150mmが必要です。

定格 EDK=連続調光形・25~100%連続調光形OFF機能付  
EH=高力率形  
EL=低力率形1灯用

電圧 1=100V  
2=200V  
V=100~254V