HID　180～1000W用

**直付形**




## TH1001

△¥　4,800(税抜)

フランジ：C1061　△ ¥ 1,400(税抜)
ホルダ：SH1001　△ ¥ 3,400(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　0.8kg
- ●ソケット口金　E39
- ●口出線　600mm付

HID　180～1000W用

**パイプ吊形**




## TH1001P

△¥　5,200(税抜)

フランジ：C1061P　△ ¥ 1,800(税抜)
ホルダ：SH1001　△ ¥ 3,400(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　1.0kg
- ●ソケット口金　E39
- ●口出線　300mm付

# 耐震形ホルダ

工場などで、業務上の縦振動が生じる建物において、天井照明を確実に保つ耐震設計です。屋内反射笠と組合せてご使用ください。

〈ご注意〉
- ●ランプが垂直になるように取り付けてください。
- ●吊具は必ず水平面に取り付けてください。
- ●スプリングによって縦振動を吸収する構造になっていますので、風圧を受ける場所（吹抜け建物、トラックターミナルなど）でのご使用はお避けください。
- ●クレーンなどの横振動のある場所に直接取り付けての使用はできません。
- ●吊具取付の際は、取付ネジにゆるみが生じないようネジロック又はナットによる増し締めをしてください。

自在金具




## ZK3

△¥　930(税抜)

- ●自在金具　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　0.1kg

吊具　180～1000W用

**傾斜天井用**




## C326

△¥　3,300(税抜)

- ●アーム　鋼管・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●フランジ　鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　0.4kg

●屋内用です。風を受けたり振動が生じる場所でのご使用はお避けください。
●SH1001と組み合わせてご使用ください。
●傾斜取付範囲 0～25°
●制限荷重 20.0kg

HID　180～400W用

**直付形　耐食形**




## THC401

△¥　11,900(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ネジ類　ステンレス
- ●質量　0.7kg
- ●ソケット口金　E39
- ●口出線　150mm付

(注)ZK3、C326、C1024は組み合わせできません。

HID　180～1000W用

**チェーン吊形**




## TH1001C

△¥　5,300(税抜)

フランジ：C1061C　△ ¥ 1,900(税抜)
ホルダ：SH1001　△ ¥ 3,400(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　0.7kg
- ●ソケット口金　E39
- ●口出線　250mm付

HID　180～1000W用

**直付形　耐震形**




## CT1101

受注

▲¥　8,100(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　0.9kg
- ●ソケット口金　E39

HID　180～1000W用

**パイプ吊形　耐震形**




## CT1101P

受注

▲¥　12,800(税抜)

- ●フランジ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●ホルダ　アルミダイカスト・アイボリーホワイト色仕上(マンセル 5Y9.3/1.1)
- ●質量　1.1kg
- ●ソケット口金　E39

納期
○=在庫対応品（配送期間を要します）△=受注生産品（ご注文後2週間を要します）▲=受注生産品（ご注文後3～5週間を要します）
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。