

# 色評価用蛍光ランプ

Ra 99




**特長**

- 演色性に優れ、Ra99と演色性の限界に近づけたランプです。  
(自然光はRa100)
- 自然光とほとんど同じに色再現でき、色の検査、色による品質検査に適しています。
- 高演色形演色AAA昼白色のランプです。

\*FL10N-EDL(カラービューワー用)の色温度は5400 Kです。

昼白色 5000K

**分光分布**



**■直管スタータ形**

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
10形	<b>FL10N-EDL</b>	¥861 (¥820)	600177	103636	○	25	330	25.5	56	<b>G13</b>	10	0.230	370	5000	FG-1E,1P FG-7E,7P
40形	<b>FL40S-N-EDL</b>	¥1,680 (¥1,600)	601153	104565	○	25	1198	32.5	260	<b>G13</b>	40	0.420	2370	10000	FG-4P

**■直管ラピッドスタート形**

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
40形	<b>FLR40S-N-EDL/MK</b>	¥2,363 (¥2,250)	601355	249952	○	25	1198	32.5	260	<b>G13</b>	40	0.420	2320	10000	—

**紫外放射吸収タイプ**




**特長**

- 紫外放射による変褪色を少なくした演色AAAのランプです。
- 波長400nm以下の紫外放射をほとんどカットしました。

**用途**

- 美術館、博物館、画廊、アトリエ
- カラー製版、印刷、写真、塗装、染色などの標準照明
- 塗料、インキ、染料、化粧品、薬品、製紙、食品工場の標準照明
- 装飾品、呉服、洋品等色を重視する店舗照明
- その他色を自然光で見る場合と同様に忠実に再現したい場所

**分光分布**



**■直管スタータ形**

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
20形	<b>FL20S-N-EDL-NU</b>	¥1,470 (¥1,400)	600484	104800	○	25	580	32.5	130	<b>G13</b>	20	0.360	920	7500	FG-1E,1P
40形	<b>FL40S-N-EDL-NU</b>	¥2,363 (¥2,250)	601148	104572	○	25	1198	32.5	260	<b>G13</b>	40	0.420	2370	10000	FG-4P

**■直管ラピッドスタート形**

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
40形	<b>FLR40S-N-EDL/M-NUK</b>	¥2,468 (¥2,350)	601356	249969	○	25	1198	32.5	260	<b>G13</b>	40	0.420	2320	10000	—


**■直管 Hf 形 (Hf 器具専用)**

ご注意：(Hf)表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)	適 合 点灯管
							長さ	ガラス 管の径							
32形	<b>FHF32N-EDL-NU</b>	¥2,100 (¥2,000)	676017	348297	○	25	1198	25.5	180	<b>G13</b>	32 45	0.255 0.425	1850 2450	10000	—

(注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。 2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

ランプ断面図  
FL20S-N-EDL-NU  
FL40S-N-EDL-NU



FLR40S-N-EDL/M-NUK  
FHF32N-EDL-NU

