

Compact
Fluorescent
LampBB・3^{Triple} シリーズ
DULUX T/E 高周波点灯専用形

Ra 85

■Hタイプ(ノンアマルガム)

| 種別 | 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | JANコード (下6桁) | 納期 | 梱包 単位 | 光色 (色温度) | 外形寸法(mm) | | | 質量 (g) | 口金 | 定格 ランプ 電力(W) | ランプ 電流 (A) | ランプ 電圧 (V) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) |
|-----|--------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 長さ (L ₁) | 長さ (L ₂) | ガラス管の径 (D) | | | | | | | |
| 57形 | FHT57EX-L・H | ¥3,360 (¥3,200) | 60J796 | 489327 | ○ | 10 | 3波長形電球色 (3000K) | 202 | 186 | 12.3 | 96 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-WW・H | ¥3,360 (¥3,200) | 60J797 | 489334 | ○ | 10 | 3波長形温白色 (3500K) | 202 | 186 | 12.3 | 96 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-W・H | ¥3,360 (¥3,200) | 60J798 | 489341 | ○ | 10 | 3波長形白色 (4000K) | 202 | 186 | 12.3 | 96 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-N・H | ¥3,360 (¥3,200) | 60J799 | 489358 | ○ | 10 | 3波長形昼白色 (5000K) | 202 | 186 | 12.3 | 96 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |

■INタイプ(アマルガム)


| 種別 | 形名 | 希望小売価格 税込価格 (税抜価格) | 形名 コード | JANコード (下6桁) | 納期 | 梱包 単位 | 光色 (色温度) | 外形寸法(mm) | | | 質量 (g) | 口金 | 定格 ランプ 電力(W) | ランプ 電流 (A) | ランプ 電圧 (V) | 全光束 (lm) | 定格寿命 (h) |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------|---------|--------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | 長さ (L ₁) | 長さ (L ₂) | ガラス管の径 (D) | | | | | | | |
| 57形 | FHT57EX-L IN | ¥3,360 (¥3,200) | 60J751 | 405624 | ○ | 10 | 3波長形電球色 (3000K) | 197 | 181 | 12.3 | 97 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-WW IN | ¥3,360 (¥3,200) | 60J752 | 405631 | ○ | 10 | 3波長形温白色 (3500K) | 197 | 181 | 12.3 | 97 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-W IN | ¥3,360 (¥3,200) | 60J753 | 405648 | ○ | 10 | 3波長形白色 (4000K) | 197 | 181 | 12.3 | 97 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |
| | FHT57EX-N IN | ¥3,360 (¥3,200) | 60J754 | 405655 | ○ | 10 | 3波長形昼白色 (5000K) | 197 | 181 | 12.3 | 97 | GX24q-5 | 57 | 0.320 | 182 | 4300 | 10000 |

(注) 1. 専用電子安定器でのみご使用になります。


2. 57形にはHタイプとINタイプの2種類があります。ご使用にあたっては必ず三菱電機オスラム㈱のランプカタログをご確認ください。

分光分布


3波長形電球色 (2700K)




3波長形電球色 (3000K)




3波長形温白色 (3500K)




3波長形白色 (4000K)



3波長形昼白色 (5000K)



3波長形昼白色 (6700K)



(注) 上記表中のグレー表示しているランプを使用する器具は三菱電機照明では製作していません。