

相関色温度 (K)
昼白色相当 4600~5500K

クラス75 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかさを白熱灯及び蛍光灯にたえて分類しています。


10° 15° 20° 30° 高出力タイプ φ75 昼白色相当 Ra70



EL-D600N/W (昼白色相当) ⑨ ○ ¥9,800 (税抜)
EL-D600N/K (昼白色相当) ⑨ ▲ ¥9,800 (税抜)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D600N/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D600N/K)
 質量 : 0.3kg
 LED個数 : 4個
 専用電源ユニット (EL-T0001) 組合せ時
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.1A
 消費電力 : 10W

レンズ別売 電源ユニット別売 調光(位相) 20~100% 光源寿命 50,000時間 埋込穴 φ75



適合部品 : 電源ユニット(別売) EL-T0001 ○ ¥ 8,000 (税抜)
 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税抜)
 組合せ合計 ¥ 20,800 (税抜)

断熱施工は出来ません
 専用調光器 (DEM1003A) との組合せで20%~100%の調光可能
 専用レンズユニットと組合せてご使用ください


10° 15° 20° 30° 高出力タイプ φ100 ユニバーサル 昼白色相当 Ra70



EL-D601N/W (昼白色相当) ⑨ ○ ¥12,800 (税抜)
EL-D601N/K (昼白色相当) ⑨ ▲ ¥12,800 (税抜)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D601N/W)
 : 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D601N/K)
 灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D601N/W)
 : アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D601N/K)
 質量 : 0.5kg
 LED個数 : 4個
 専用電源ユニット (EL-T0001) 組合せ時
 定格電圧 : AC100V
 入力電流 : 0.1A
 消費電力 : 10W

レンズ別売 電源ユニット別売 調光(位相) 20~100% 光源寿命 50,000時間 埋込穴 φ100



適合部品 : 電源ユニット(別売) EL-T0001 ○ ¥ 8,000 (税抜)
 : レンズユニット(別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税抜)
 組合せ合計 ¥ 23,800 (税抜)

断熱施工は出来ません
 専用調光器 (DEM1003A) との組合せで20%~100%の調光可能
 専用レンズユニットと組合せてご使用ください

ダブルスイング機構搭載



専用電源ユニット

EL-T0001 ⑨ ○ ¥8,000 (税抜)

サイズ : W42×L210×H48
 質量 : 0.3kg

LED専用調光器

DEM1003A ○ ¥12,000 (税抜)

サイズ : W70×H120
 質量 : 0.14kg
 取付 : 1個用スイッチボックス (深形) に適合
 適合負荷LED : 3W~300W (位相制御調光形LED器具) AC100V 50/60Hz共用形

制御

専用レンズユニット

10° **EL-X0001** ⑨ ○ ¥3,000 (税抜)
 15° **EL-X0002** ⑨ ○ ¥3,000 (税抜)
 20° **EL-X0003** ⑨ ○ ¥3,000 (税抜)
 30° **EL-X0004** ⑨ ○ ¥3,000 (税抜)

レンズホルダー : プラスチック透明