


非常用照明器具 蓄電池内蔵形 FDLダウンライト

「照明器具の正しい使い方(安全上のご注意)」をA1~A47ページに掲載しておりますので、必ずご一読ください。



BDH23001A


- 1EL △¥ 45,200(税抜) (990mm・22W・45.0m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 18W 40% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD23001A 1EL ○¥10,600(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	2.9	1.4	—
直線配置	A2	5.8	6.2	6.5	7.0	8.0	8.5	8.6	6.2
四角配置	A4	5.0	5.4	5.7	6.1	7.1	7.8	8.3	8.0



BDH23011A


- 1EL △¥ 45,200(税抜) (990mm・22W・45.0m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 18W 40% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD23011A 1EL △¥10,600(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.1	—	—	
直線配置	A2	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.2	3.9	
四角配置	A4	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.5	6.0	5.2



BDH23051A


- 1EL △¥ 45,700(税抜) (1060mm・22W・48.2m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 18W 40% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD23051A 1EL △¥11,300(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.4	—	
直線配置	A2	6.1	6.6	6.8	7.2	7.8	7.9	7.6	4.8
四角配置	A4	5.3	5.7	5.9	6.4	7.3	7.9	8.1	7.4



BDH23061A


- 1EL △¥ 45,700(税抜) (1060mm・22W・48.2m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 18W 40% **防塵加工** 不可

- 同タイプ器具: BD23061A 1EL △¥11,300(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.6	—	
直線配置	A2	5.2	5.7	5.9	6.1	6.7	6.6	5.3	3.1
四角配置	A4	4.8	5.1	5.3	5.7	6.3	6.8	7.0	6.1



BDK33001A


- 1EL △¥ 47,200(税抜) (1320mm・27W・48.9m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 27W 25% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD33001A 1EL ○¥11,800(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.0	—	
直線配置	A2	5.8	6.1	6.3	6.7	7.4	7.6	5.8	3.8
四角配置	A4	5.1	5.5	5.7	6.0	6.8	7.4	7.6	6.4



BDK33011A


- 1EL △¥ 47,200(税抜) (1320mm・27W・48.9m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 27W 25% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD33011A 1EL △¥11,800(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	—	—	
直線配置	A2	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	4.7	2.4	
四角配置	A4	4.8	5.1	5.3	5.6	6.1	6.3	5.2	4.5



BDK33051A


- 1EL △¥ 47,700(税抜) (1440mm・26W・55.4m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 27W 25% **防塵加工** 不可


- 同タイプ器具: BD33051A 1EL ○¥12,600(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8	—	
直線配置	A2	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2	7.2	5.5	3.3
四角配置	A4	5.2	5.6	5.8	6.2	7.0	7.3	7.5	6.3



BDK33061A


- 1EL △¥ 47,700(税抜) (1440mm・26W・55.4m/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包 **非常時点灯** BB 27W 25% **防塵加工** 不可

- 同タイプ器具: BD33061A 1EL △¥12,600(税抜)
- 型式認定番号: 3AF-16
- 評定番号: LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

埋込穴	
φ150	



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲									
器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
単体配置	A1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	0.9	—	
直線配置	A2	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	5.9	4.0	1.4
四角配置	A4	4.6	4.9	5.1	5.4	6.0	6.4	6.3	5.2

定格
EH=高力率形
EL=低力率形
H=グロース式高力率
L=グロース式低力率

PN=定格出力32W形・固定出力
PH=高出力45W形・固定出力
PTH=高出力45W形・3段調光
PTN=定格出力32W形・3段調光

PX=高出力45W形・連続調光(25~100%)
PZ=高出力45W形・連続調光(5~100%)

電圧
1=100V
2=200V
A=100/200Vまたは100~200V
または100~242V

2A=200~254V
V=100~254V
LV=100~254V 長寿命形
LA=100~242V 長寿命形