

非常用照明器具 蓄電池内蔵形 ミニハロゲンダウンライト

(注)電池内蔵形をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯いたしません。

ミニハロゲン
ダウンライト

CLインジケータを搭載した、ミニハロゲンランプの非常用照明器具。常用時は消灯し、非常時に内蔵蓄電池でランプを点灯。9W形、13W形、30W形を用意、コンパクトサイズで室内の雰囲気損なわずに設置できます。

●ニッケルカドミウム蓄電池内蔵、点検用スイッチ、ミニハロゲン電球付。

充電器と蓄電池・電球の異常をCLインジケータがお知らせ

緑、黄橙、赤、不点灯の4つの異常モードの種類によって、異常箇所がすぐわかる親切設計です。

点灯色

緑、黄橙、赤、不点灯のそれぞれ4つの点灯モードで、異常箇所を知らせます。

電球異常

常時消灯している電球の、フィラメントの切断や口金のゆるみなどを監視します。

充電異常


充電回路(充電器)や蓄電池のコネクタのはずれ、ヒューズの断線などをチェックします。

点灯色	電球	充電
緑色	正常	正常
黄橙色	異常	正常
赤色	異常	異常
不点灯	正常	異常

常用時定格表

摘要	9W	13W	30W
定格電圧	AC100V	AC100V	AC100V
入力電流	0.025A	0.03A	0.03A
定格電力	2.2W	2.0W	2.1W
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz

配線方式 2線方式



LDB11001 (Ni-Cd蓄電池使用)

○¥ 31,500(税抜)
●電池 3N25JA


LDB11011(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 36,500(税抜)
●電池 3H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 0.9kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 3.6V 9Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04

公共施設形名: K1-IRS4-JE9



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0
単体配置 A1	3.3	3.6	3.8	3.2	0.7	-
直線配置 A2	7.0	7.8	8.2	9.2	6.2	0.9
四角配置 A4	5.8	6.2	6.7	7.2	7.5	7.5



LDB21001 (Ni-Cd蓄電池使用)

○¥ 36,100(税抜)
●電池 3N30JA


LDB21011(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 41,100(税抜)
●電池 3H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 0.9kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 3.6V 13Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04

公共施設形名: K1-IRS4-JE13



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0
単体配置 A1	4.0	4.4	4.6	4.5	-
直線配置 A2	9.0	9.9	10.4	11.4	7.0
四角配置 A4	7.1	7.9	8.3	9.2	8.1



LDB31001 (Ni-Cd蓄電池使用)

○¥ 65,600(税抜)
●電池 8N30JA


LDB31011(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 70,600(税抜)
●電池 8H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 1.1kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04

公共施設形名: K1-IRS4-JE30



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	5.0	5.5	5.8	6.4	7.4	6.7	5.7	-
直線配置 A2	10.7	11.9	12.7	14.1	17.3	19.6	19.8	13.9
四角配置 A4	8.1	9.0	9.7	10.9	13.6	16.0	18.0	16.1



LDB31002 (Ni-Cd蓄電池使用)


○¥ 65,600(税抜)
●電池 8N30JA

LDB31012(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 70,600(税抜)
●電池 8H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 1.1kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	4.9	5.3	5.6	6.1	7.3	7.4	5.6	5.8
直線配置 A2	10.6	11.7	12.4	13.8	16.7	19.1	18.7	18.9
四角配置 A4	8.1	9.1	9.7	10.8	13.3	15.5	17.4	18.3



LDB31003 (Ni-Cd蓄電池使用)


△¥ 65,600(税抜)
●電池 8N30JA

LDB31013(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 70,600(税抜)
●電池 8H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 1.1kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
単体配置 A1	4.9	5.7	6.5	7.2	7.7	7.8	3.4	3.4
直線配置 A2	12.0	13.1	14.2	16.0	17.7	19.1	15.5	15.9
四角配置 A4	10.4	11.7	12.2	13.2	14.0	15.0	16.2	16.2



LDB31004 (Ni-Cd蓄電池使用)


△¥ 65,600(税抜)
●電池 8N30JA

LDB31014(ニッケル水素蓄電池使用) **受注**

▲¥ 70,600(税抜)
●電池 8H30JA

■共通仕様
●枠 鋼板・アイボリーホワイト色仕上(マンセル10GY8.8/0.2)
●反射板 アルミ・鏡面仕上
●質量 1.1kg
●鋼板厚さ 0.5(枠)1.0(反射板)
●使用ランプ 8.4V 30Wミニハロゲン電球
ランプ同梱包

■評価番号: LALH-04



光束比76.0% 保守率0.79 廊下巾2.00m 照度1.0lx範囲

器具高さ	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
単体配置 A1	5.4	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.0	6.2	1.3	1.1
直線配置 A2	13.0	13.7	14.2	14.9	15.5	16.0	16.4	17.0	17.6	15.7	13.5
四角配置 A4	11.8	12.1	12.6	12.9	13.5	13.9	14.3	14.7	15.2	15.6	16.0

L20 ランプ寿命20,000時間
L24 ランプ寿命24,000時間

Hf/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
Hf専用 25.5mm管
Hf/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します)
▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します) ★=在庫少品
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。