

FDL18W φ150

FDL
18W×1

フックタイプ 遮光角15度



BD23001A

1EL ○¥10,600(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N
■同タイプ非常用器具: BDH23001A

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

フックタイプ 遮光角15度 浅形



BD23051A

1EL △¥11,300(税抜) (1060lm・18W・58.9lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N
■同タイプ非常用器具: BDH23051A

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

フックタイプ 遮光角15度



BD23011A

1EL △¥10,600(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・白色仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N
■同タイプ非常用器具: BDH23011A

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

フックタイプ 遮光角15度 浅形




BD23061A

1EL △¥11,300(税抜) (1060lm・18W・58.9lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・白色仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N
■同タイプ非常用器具: BDH23061A

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。


φ150 既設工事不可 浅形 100mm

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



φ150 既設工事不可 浅形 100mm


直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



器具取付時、埋込深さは150mmが必要です。


φ150 既設工事不可

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



φ150 既設工事不可 浅形 100mm

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N




器具取付時、埋込深さは150mmが必要です。

FDL18W φ150/φ125

FDL
18W×1

パツルタイプ 遮光角30度




BD23021A

1EL △¥11,100(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●パツル アルミ・白色仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

パツルタイプ 遮光角15度 浅形



BD23071A

1EL △¥11,800(税抜) (1060lm・18W・58.9lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●パツル アルミ・白色仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

パツルタイプ 遮光角30度



BD23031A

受注

1EL ▲¥11,100(税抜) (990lm・19W・52.1lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●パツル アルミ・黒色仕上(上部鏡面仕上)
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。

FDL
18W×1

フックタイプ 遮光角15度




BD22001A

1EL △¥10,500(税抜) (1060lm・18W・58.9lm/W)
●本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
●反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
●枠 銅板・白色仕上
●質量 0.8kg
ランプ別梱包
■推奨ランプ: FDL18EX-N

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。


φ150 既設工事不可

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



φ150 既設工事不可 浅形 100mm


直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



器具取付時、埋込深さは150mmが必要です。


φ150 既設工事不可

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



φ125 既設工事不可

直射水平面照度 使用ランプ: FDL18EX-N



納期 ○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後2週間を要します) ▲=受注生産品(ご注文後3~5週間を要します) ★=在庫僅少品
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。
※仕様は予告なしに変更される場合があります。