

Fluorescent Lamp

高周波点灯専用ランプ ルピカライン (Hf蛍光ランプ)

Ra 84

Ra 92

Ra 99



特長

- 高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。専用器具との組み合わせで従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
- 器具により定格点灯と高出力点灯の2通りが可能です。
- 25.5mmのスリムな管径です。

用途

- 百貨店、スーパー、レストランなどの店舗
- 一般事務室をはじめとするオフィス照明
- 駅、学校などの公共施設照明

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K
スーパークリア色	8000K

ルピカライン

MITSUBISHI OSRAM (Hf器具専用) 直管蛍光ランプ

光色イメージ 暖かみのある光色
光色記号 EX-L
色温度 3000K

MITSUBISHI OSRAM (Hf器具専用) 直管蛍光ランプ

光色イメージ やさしく落ちついた光色
光色記号 EX-WW, EWW
色温度 3500K

MITSUBISHI OSRAM (Hf器具専用) 直管蛍光ランプ

光色イメージ やわらかい光色
光色記号 EX-W, EW
色温度 4200K

MITSUBISHI OSRAM (Hf器具専用) 直管蛍光ランプ

光色イメージ 明るく自然な光色
光色記号 EX-N, EN
色温度 5000K

MITSUBISHI OSRAM (Hf器具専用) 直管蛍光ランプ

光色イメージ 白さ新鮮 さわやかな光色
光色記号 EX-D, ED
色温度 6700K

直管 Hf 形 (Hf 器具専用)

ご注意: (Hf) 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径							
16形	FHF16EX-L-H	¥945 (¥900)	676458	642234	○	25	3波長形電球色 (3000K)	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84
	FHF16EX-WW-H	¥945 (¥900)	676460	642593	○	25	3波長形温白色 (3500K)	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84
	FHF16EX-W-H	¥945 (¥900)	676159	553837	○	25	3波長形白色 (4200K)	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84
	FHF16EX-N-H	¥945 (¥900)	676160	553844	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	588.5	25.5	93	G13	16 23	0.255 0.425	1470 2100	8500	84
32形	FHF32EX-L-H	¥1,470 (¥1,400)	676161	553851	○	25	3波長形電球色 (3000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84
	FHF32EX-WW-H	¥1,470 (¥1,400)	676162	553868	○	25	3波長形温白色 (3500K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84
	FHF32EX-W-H	¥1,470 (¥1,400)	676163	553875	○	25	3波長形白色 (4200K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84
	FHF32EX-N-H	¥1,470 (¥1,400)	676164	553882	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	12000	84
	FHF32EX-D-H	¥1,470 (¥1,400)	676165	553899	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3310 4650	12000	84
	FHF32EDX	¥1,617 (¥1,540)	676054	462313	○	25	スーパークリア色 (8000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	2860 4020	12000	92
50形	FHF50EX-W	¥2,205 (¥2,100)	676049	410321	○	25	3波長形白色 (4200K)	1498.5	25.5	230	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	84
	FHF50EX-N	¥2,205 (¥2,100)	676003	075520	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1498.5	25.5	230	G13	50 65	0.355 0.530	5200 6400	12000	84
86形	FHF86EW/RX-H	¥3,780 (¥3,600)	676080	553790	○	10	3波長形温白色 (3500K)	2367	25.5	346	RX17d	84	0.395	9660	12000	84
	FHF86EW/RX-H	¥3,780 (¥3,600)	676081	553806	○	10	3波長形白色 (4200K)	2367	25.5	346	RX17d	84	0.395	9660	12000	84
	FHF86EN/RX-H	¥3,780 (¥3,600)	676082	553813	○	10	3波長形昼白色 (5000K)	2367	25.5	346	RX17d	84	0.395	9660	12000	84
	FHF86ED/RX-H	¥3,780 (¥3,600)	676083	553820	○	10	3波長形昼光色 (6700K)	2367	25.5	346	RX17d	84	0.395	9080	12000	84

飛散防止形蛍光ランプ

直管 Hf 形 (Hf 器具専用)

ご注意: (Hf) 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径							
32形	FHF32EX-N-P-H	¥2,100 (¥2,000)	676126	554087	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3260 4580	12000	84

紫外放射吸収膜付飛散防止形蛍光ランプ

直管 Hf 形 (Hf 器具専用)

ご注意: (Hf) 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定格 ランプ 電力(W)	ランプ 電流 (A)	全光束 (lm)	定格 寿命 (h)	平均演色 評価値 (Ra)
								長さ	ガラス 管の径							
32形	FHF32EX-N-P-NU-H	¥2,310 (¥2,200)	676127	554094	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3260 4580	12000	84
	FHF32EDX-P-NU	¥2,457 (¥2,340)	676062	478284	○	25	スーパークリア色 (8000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	2770 3900	12000	92

- (注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。
3. FHF86の包装形態はサクナシ、10本梱包です。