

クラス75 (ハロゲンランプ75W相当)

※器具のあかるさを従来ランプにたえて分類しています。

10° 15° 20° 30° φ75

昼白色 (5000K) Ra70



EL-D600N/W (5000K/ホワイト)
EL-D600N/K (5000K/ブラック)

● ○ ¥9,800 (税抜)
● △ ¥9,800 (税抜)

灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D600N/W)
: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D600N/K)
質量 : 0.3kg
LED個数 : 4個


レンズ別売 電源ユニット別売 調光(位相) 20~100% 光源寿命 60,000時間 5年保証 埋込穴 φ75

専用電源ユニット (EL-T0001) 組合せ時
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
消費電力 : 10W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0001 ○ ¥ 5,000 (税抜)
: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税抜)

組合せ合計 ¥17,800 (税抜)

断熱施工は出来ません
専用調光器 (DEM1003A) との組合せで20%~100%の調光可能
専用レンズユニットと組合せてご使用ください



10° 15° 20° 30° φ100 [ユニバーサル]

昼白色 (5000K) Ra70



EL-D601N/W (5000K/ホワイト)
EL-D601N/K (5000K/ブラック)

● ○ ¥10,800 (税抜)
● △ ¥10,800 (税抜)

本体 : 銅板 白色塗装仕上 (EL-D601N/W)
: 銅板 黒色塗装仕上 (EL-D601N/K)
灯体 : アルミダイカスト 白色塗装仕上 (EL-D601N/W)
: アルミダイカスト 黒色塗装仕上 (EL-D601N/K)
質量 : 0.5kg
LED個数 : 4個


レンズ別売 電源ユニット別売 調光(位相) 20~100% 光源寿命 60,000時間 5年保証 埋込穴 φ100

専用電源ユニット (EL-T0001) 組合せ時
定格電圧 : AC100V
入力電流 : 0.1A
消費電力 : 10W

適合部品 : 電源ユニット (別売) EL-T0001 ○ ¥ 5,000 (税抜)
: レンズユニット (別売) EL-X0001~4 ○ ¥ 3,000 (税抜)


組合せ合計 ¥18,800 (税抜)

断熱施工は出来ません
専用調光器 (DEM1003A) との組合せで20%~100%の調光可能
専用レンズユニットと組合せてご使用ください




ダブルスイング機構搭載

10° EL-X0001




光束 660lm 消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 66.0lm/w

15° EL-X0002



光束 625lm 消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

20° EL-X0003



光束 625lm 消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

30° EL-X0004



光束 625lm 消費電力 10.0w 固有エネルギー消費効率 62.5lm/w

※グリッド:300mm×300mm

専用レンズユニット



10° EL-X0001 ● ○ ¥3,000 (税抜)
15° EL-X0002 ● ○ ¥3,000 (税抜)
20° EL-X0003 ● ○ ¥3,000 (税抜)
30° EL-X0004 ● ○ ¥3,000 (税抜)

レンズホルダー : プラスチック透明

リニューアルプレート



φ125埋込穴用プレート
EL-X0009 ● △ ¥3,200 (税抜)

本体 : 銅板 白色塗装仕上

適合器具
EL-D1021シリーズ
EL-D601シリーズ

●φ100 → ●φ125

