

埋込形器具 カバー付タイプ




カバー付タイプ
FY2736

1H **△ ¥ 46,200** (税抜) (6600m・134W・49.2lm/W)
 本体: K2726 1H △ ¥36,300 (税抜)
 カバー: Y2714 △ ¥5,100 (税抜)
 枠: ST2014 △ ¥4,800 (税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 12.6kg
- 鋼板厚さ 0.8(本体) 0.5(反射板)

枠・カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FL20SW




カバー付タイプ
FY2554

1H **△ ¥ 41,400** (税抜) (4610m・90W・51.2lm/W)
 本体: K2734 1H △ ¥27,700 (税抜)
 カバー: Y2714 △ ¥5,100 (税抜)
 枠: ST2024 △ ¥8,600 (税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 12.0kg
- 鋼板厚さ 0.8(本体) 0.5(反射板)

枠・カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FL20SW




カバー付タイプ
FY2745

1H **△ ¥ 45,900** (税抜) (5610m・110W・51.0lm/W)
 本体: K2725 1H △ ¥32,200 (税抜)
 カバー: Y2714 △ ¥5,100 (税抜)
 枠: ST2024 △ ¥8,600 (税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 12.5kg
- 鋼板厚さ 0.8(本体) 0.5(反射板)

枠・カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FL20SW




カバー付タイプ
FY2746

1H **△ ¥ 50,000** (税抜) (6600m・134W・49.2lm/W)
 本体: K2726 1H △ ¥36,300 (税抜)
 カバー: Y2714 △ ¥5,100 (税抜)
 枠: ST2024 △ ¥8,600 (税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 13.0kg
- 鋼板厚さ 0.8(本体) 0.5(反射板)

枠・カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FL20SW




カバー付タイプ
FY2542

1L **△ ¥ 14,000** (税抜) (2300m・45W・51.1lm/W)
 本体: K2642 1L △ ¥11,100 (税抜)
 カバー: Y2702 △ ¥2,900 (税抜)

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・乳白色ペン皿仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 5.3kg
- 鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FL20SW



カバー付タイプ
FY4542E

出力固定形 Easyeco super II (ALL)
高出力45W形
 VPH 100-254 (FHf) **△ ¥ 38,660** (税抜) (7930m・79W・100.4lm/W)


出力固定形 Easyeco ロングeco (ALL)
定格出力32W形 (G)
 LVPN 100-254 (L20) (FHf) **△ ¥ 34,260** (税抜) (6320m・59W・107.1lm/W)
 (L24) (ワチ) **△ ¥ 34,740** (税抜) (6320m・59W・107.1lm/W)

本体: K4642E VPH (FHf) ○ ¥33,960 (税抜)
 LVPN (FHf) △ ¥29,560 (税抜)
 (プラチナ) △ ¥30,040 (税抜)
 △ ¥4,700 (税抜)

カバー: Y4742

- 本体 鋼板・白色仕上
- カバー アクリル・ペン皿乳白色仕上
- 枠 鋼板・白色仕上
- 反射板 鋼板・白色仕上
- 質量 11.1kg ●鋼板厚さ 0.6(本体) 0.5(反射板)

カバー・ランプ別梱包
 ■推奨ランプ: FHF32EX-N-H
 ■適合部品
 連結金具: REB27 △ ¥710 (税抜)



定格 ESH=高力率形
 EL=低力率形1灯用
 H=グロー式高力率
 L=グロー式低力率

PN=定格出力32W形・固定出力
 WF=省電力出力形・初期照度補正 長寿命形
 PH=高出力45W形・固定出力
 PJ=定格出力32W形・初期照度補正

PK=高出力45W形・初期照度補正
 PT=高出力45W形・段階調光
 PTH=高出力45W形・3段階調光
 PTN=定格出力32W形・3段階調光

PX=高出力45W形・連続調光 (25~100%)
 PZ=高出力45W形・連続調光 (5~100%)
 SPN=86W定格固定出力 (2灯インバータ搭載)
 PY=86W連続調光形 (40~100%)

電圧 1=100V
 2=200V
 A=100/200Vまたは100~200V
 または100~242V