

(注)電池内蔵形をご使用の際は、48時間充電してからお使いください。電池は設置後通電し、充電しないと非常点灯いたしません。



遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形


BDH23001A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 45,410(税抜) (990mm・22W・45.0mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD23001A 1EL ○¥10,600(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	2.9	1.4	-
直線配置 A2	5.8	6.2	6.5	7.0	8.0	8.5	8.6	6.2
四角配置 A4	5.0	5.4	5.7	6.1	7.1	7.8	8.3	8.0



遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形



BDH23011A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 45,410(税抜) (990mm・22W・45.0mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD23011A 1EL △¥10,600(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.2	2.3	2.3	2.4	2.1	-	-	-
直線配置 A2	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.2	3.9	-
四角配置 A4	4.7	5.0	5.2	5.5	6.1	6.5	6.0	5.2



遮光角15度 浅形 階段通路誘導灯兼用形


BDH23051A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 45,910(税抜) (1060mm・22W・48.2mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD23051A 1EL △¥11,300(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.6	2.7	2.8	2.9	2.8	2.4	-	-
直線配置 A2	6.1	6.6	6.8	7.2	7.8	7.9	7.6	4.8
四角配置 A4	5.3	5.7	5.9	6.4	7.3	7.9	8.1	7.4



遮光角15度 浅形 階段通路誘導灯兼用形


BDH23061A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 45,910(税抜) (1060mm・22W・48.2mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL18EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包

- 同タイプ器具：
BD23061A 1EL △¥11,300(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比40.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.3	2.4	2.4	2.5	2.3	1.6	-	-
直線配置 A2	5.2	5.7	5.9	6.1	6.7	6.6	5.3	3.1
四角配置 A4	4.8	5.1	5.3	5.7	6.3	6.8	7.0	6.1



遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形


BDK33001A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 47,420(税抜) (1320mm・27W・48.9mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD33001A 1EL ○¥11,800(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.5	2.6	2.6	2.7	2.7	2.0	-	-
直線配置 A2	5.8	6.1	6.3	6.7	7.4	7.6	5.8	3.8
四角配置 A4	5.1	5.5	5.7	6.0	6.8	7.4	7.6	6.4



遮光角15度 階段通路誘導灯兼用形



BDK33011A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 47,420(税抜) (1320mm・27W・48.9mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.3kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 0.8(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD33011A 1EL △¥11,800(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.2	2.2	2.2	2.2	1.7	-	-	-
直線配置 A2	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	4.7	2.4	-
四角配置 A4	4.8	5.1	5.3	5.6	6.1	6.3	5.2	4.5



遮光角15度 浅形 階段通路誘導灯兼用形


BDK33051A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 47,920(税抜) (1440mm・26W・55.4mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・銀色鏡面仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包


- 同タイプ器具：
BD33051A 1EL ○¥12,600(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.5	2.6	2.6	2.6	2.5	1.8	-	-
直線配置 A2	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2	7.2	5.5	3.3
四角配置 A4	5.2	5.6	5.8	6.2	7.0	7.3	7.5	6.3



遮光角15度 浅形 階段通路誘導灯兼用形


BDK33061A 在庫僅少品

- 1EL ★¥ 47,920(税抜) (1440mm・26W・55.4mm/W)
- 本体 銅板・亜鉛メッキ仕上
 - 反射板 アルミ・白色仕上
 - 枠 銅板・白色仕上
 - 質量 2.2kg
 - 電池 3N25DB
 - 銅板厚さ 1.0(本体)0.6(枠)
 - 使用ランプ FDL27EX-N(三波長形昼白色)

ランプ別梱包

- 同タイプ器具：
BD33061A 1EL △¥12,600(税抜)
- 型式認定番号：3AF-16
- 評定番号：LAFS-01

(注)被照射面との距離は10cm以上離してください。



光束比25.0% 保守率0.63 廊下巾2.00m 照度2.0lx範囲

器具高さ	2.1	2.4	2.6	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
単体配置 A1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.0	0.9	-	-
直線配置 A2	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	5.9	4.0	1.4
四角配置 A4	4.6	4.9	5.1	5.4	6.0	6.4	6.3	5.2

L20 ランプ寿命20,000時間
L24 ランプ寿命24,000時間

HL HF/FL/FLRランプ共用 25.5mm~32mm管
Hf HF専用 25.5mm管
HFL HF/FL(28mm管)ランプ共用 25.5mm~28mm管

○=在庫対応品(配送期間を要します) △=受注生産品(ご注文後約2~3週間を要します)
▲=受注生産品(ご注文後約3~6週間を要します) ★=在庫僅少品
※納期は目安ですので、都度お問合せをお願いします。
※希望小売価格には消費税は含まれておりません。※仕様は予告なしに変更される場合があります。