

PC設定器

MS2103

制御 受注 ▲ オープン価格

OS Windows(R) XP Professional(SP2)またはWindows7 professional  
 CPU Inte(R) Celeron(TM) プロセッサ(2.0GHz)  
 メモリ 512MB以上  
 HDD ディスクドライブ80GB 1台標準実装  
 ドライブ CD-ROMドライブ 24倍速(標準)  
 USB USB2.0インタフェース 3つ以上  
 ネットワーク RJ45(100BASE-TX/10BASE-T)LANコネクタ×1  
 電源入力 AC100~240V ±10%(AC90~264V)  
 電源周波数 50/60Hz±3Hz  
 表示画素数 最大1366×768

※仕様は予告なく変更される場合があります。



壁スイッチ

MS2201 (1個用)


制御 受注 ▲ オープン価格

電源電圧 ±12V(メルセーブNET F 信号ラインより)  
 信号消費電流 8mA  
 備考 スイッチプレート1個用適合(スイッチプレート及びサポートは付属していません。)

MS2204 (4個用)

制御 受注 ▲ オープン価格

電源電圧 ±12V(メルセーブNET F 信号ラインより)  
 信号消費電流 8mA  
 備考 スイッチプレート3個用適合(スイッチプレートは付属していません。)



照明器具 [通信機能付器具]

使用照明器具は専用器具(特注)となりますので、仕様・価格等は当カタログ記載の販売店までお問合せください。

