Screw-in **Fluorescent** Lamp

IUピカボールE

Ra 84





D形(グローブレスタイプ) | 40ワット形電球タイプ…D10形

3波長形電球色 2800K

特長

- ■当社ホワイト電球40W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。
- ■当社ホワイト電球40W形と比較して約8倍の長寿命。
- ■密閉器具に使用可能。

- ■ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、廊下等の住宅照明全般
- ■デパート、レストラン、スーパー、アパレル等の店舗照明

■D形(グローブレスタイプ) | 口金:**E26** 周波数:50/60Hz共用

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	コード	JANコード (下6桁)	期単位	(色温度)	長さ (L)	最大幅 (D)	質量 (g)	口金	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (Im)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	定格寿命 (h)	区分名	エネルギー 消費効率 達成率
D10形	EFD10EL/8	オープン	60F596	643927	O 10	3波長形電球色 (2800K)	89	40	50	E26	100	8	0.15	485	60.6	8000	а	© 100%





D形(グローブレスタイプ) | 60ワット形電球タイプ…D15形

3波長形電球色 2800K

3波長形昼白色 5000K

3波長形昼光色 6700K

- ■当社ホワイト電球60W形に対して消費電力、CO2排出量が約1/5。
- ■当社ホワイト電球60W形と比較して約8倍の長寿命。
- ■密閉器具に使用可能。

用途


- ■ご家庭のリビング、ダイニング、キッチン、廊下等の住宅照明全般
- ■デパート、レストラン、スーパー、アパレル等の店舗照明


■D形(グローブレスタイプ) | 口金:E26 周波数:50/60Hz共用


種別		形	名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)		JANコード (下6桁)		梱包単位	光 色 (色温度)	寸 法 長さ (L)	最大幅 (D)	質量 (g)	口金	定格入力 電圧(V)	定格消費 電力(W)	定格入力 電流(A)	全光束 (Im)	エネルギー 消費効率 (Im/W)	定格寿命 (h)	区分名	エネルギー 消費効率 達成率
	NEW	EFD1	5EL/12	オープン	60F610	641527	0	10	3波長形電球色 (2800K)	112	40	59	E26	100	12	0.22	810	67.5	8000	d	© 100%
D15形	NEW	EFD1	5EN/12	オープン	60F611	641534	0	10	3波長形昼白色 (5000K)	112	40	59	E26	100	12	0.22	780	65.0	8000	е	G 100%
	NEW	EFD1	5ED/12	オープン	60F612	641541	0	10	3波長形昼光色 (6700K)	112	40	59	E26	100	12	0.22	730	60.8	8000	f	© 100%

分光分布

3波長形電球色







次のような器具には使用できません。











