

Fluorescent Lamp

高周波点灯専用ランプ

ルピカランププラチナ (Hf蛍光ランプ)

Ra 84



特長

- 寿命20000時間を誇る長寿命設計です。
(※高出力点灯時の寿命は、18000時間です。)(従来品Hf32形は12000時間)
- 高周波点灯専用の直管蛍光ランプです。専用器具との組み合わせで、従来のスタータ形、ラピッドスタート形蛍光ランプと比べて効率が向上しており、省エネルギーを実現します。
- 器具により定格点灯と高出力点灯の2通りが可能です。
- 25.5mmのスリムな管径です。
- 最後まで明るくご使用いただける設計です。(光束維持率約80%を達成)

3波長形電球色	3000K
3波長形温白色	3500K
3波長形白色	4200K
3波長形昼白色	5000K
3波長形昼光色	6700K

用途

- 百貨店、スーパー、レストランなどの店舗
- 一般事務室をはじめとするオフィス照明
- 駅、学校などの公共施設照明

ルピカランププラチナ

光色イメージ 暖かみのある光色
光色記号 EL
色温度 3000K

光色イメージ やさしく落ち着いた光色
光色記号 EWW
色温度 3500K

光色イメージ やわらかい光色
光色記号 EW
色温度 4200K

光色イメージ 明るく自然な光色
光色記号 EN
色温度 5000K

光色イメージ 白さ新鮮さわやかな光色
光色記号 ED
色温度 6700K

■直管 Hf 形 (Hf 器具専用)


ご注意：(Hf) 表示の専用器具でご使用ください。

種別	形名	希望小売価格 税込価格 (税抜価格)	形名 コード	JANコード (下6桁)	納期	梱包 単位	光色 (色温度)	外形寸法(mm)		質量 (g)	口金	定 格 ランプ 電力(W)	ランプ 電 流 (A)	全光束 (lm)	定 格 寿命 (h)
								長さ	ガラス 管の径						
32形	FHF32EL-H3	¥2,016 (¥1,920)	676190	638565	○	25	3波長形電球色 (3000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	20000 18000
	FHF32EWW-H3	¥2,016 (¥1,920)	676191	638572	○	25	3波長形温白色 (3500K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	20000 18000
	FHF32EW-H3	¥2,016 (¥1,920)	676192	638589	○	25	3波長形白色 (4200K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	20000 18000
	FHF32EN-H3	¥2,016 (¥1,920)	676193	638596	○	25	3波長形昼白色 (5000K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3520 4950	20000 18000
	FHF32ED-H3	¥2,016 (¥1,920)	676194	638602	○	25	3波長形昼光色 (6700K)	1198	25.5	180	G13	32 45	0.255 0.425	3310 4650	20000 18000


(注) 1. 高周波点灯専用ランプです。必ず適合器具でご使用ください。使用環境または安定器の特性によって寿命時間が若干短くなる場合があります。
2. 定格ランプ電力、ランプ電流、全光束、定格寿命欄の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時の値です。

分光分布


3波長形電球色 (EL) Ra84




3波長形温白色 (EWW) Ra84



3波長形白色 (EW) Ra84



3波長形昼白色 (EN) Ra84



3波長形昼光色 (ED) Ra84

