

直管形LEDランプ搭載ベースライト

埋込形

昼白色(5000K) Ra84



な
得

150幅
下面開放タイプ1灯用

埋込穴
150
×
1235

EL-LYB4041

器具 EL-LYB4041
ランプ LDL40S-N/26/24-MOL

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.0kg ランプ 0.3kg


定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.3A 200V時:0.15A
定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W
平均電力 : 26W

適合部品 : 連結金具 REB68 (別売) △¥1,400 (税抜)


初期照度補正タイプ : 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
調光(信号) : 20~100%
5年保証

AHX(26N) Ⓢ △ ¥36,000 (税抜)

AHX Ⓢ △ ¥24,000 (税抜)
Ⓢ ○ ¥12,000 (税抜)



1/2ビーム角 A:133°
B:109°



保守率=1 単位:lx



な
得

220幅
下面開放タイプ2灯用
Cチャンネル回避形

埋込穴
220
×
1235

EL-LYB4242

器具 EL-LYB4242
ランプ LDL40S-N/26/24-MOL

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 2.8kg ランプ 0.6kg


定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A
定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W
平均電力 : 48W

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △¥700 (税抜)


初期照度補正タイプ : 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
調光(信号) : 20~100%
5年保証

AHX(26N) Ⓢ △ ¥48,000 (税抜)

AHX Ⓢ △ ¥24,000 (税抜)
Ⓢ ○ ¥12,000 (税抜) ×2本



1/2ビーム角 A:133°
B:110°



保守率=1 単位:lx



な
得

190幅
下面開放タイプ1灯用

埋込穴
190
×
1257

EL-LFB45001

本体 EL-LK4321
反射板 P4271LS
ランプ LDL40S-N/26/24-MOL

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.4kg ランプ 0.3kg


定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.3A 200V時:0.15A
定格消費電力 : 100V時:30.0W 200V時:29.0W
平均電力 : 26W

適合部品 : ガード GAF35 (別売) ▲¥11,000 (税抜)
連結金具 REB38 (別売) △¥660 (税抜)


初期照度補正タイプ : 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
調光(信号) : 20~100%
5年保証

AHX(26N) Ⓢ △ ¥35,000 (税抜)

AHX Ⓢ △ ¥17,700 (税抜)
Ⓢ △ ¥5,300 (税抜)
Ⓢ ○ ¥12,000 (税抜)



1/2ビーム角 A:132°
B:108°



保守率=1 単位:lx



な
得

300幅
下面開放タイプ2灯用

埋込穴
300
×
1257

EL-LFB45702

器具 EL-LK4322
反射板 P4502LS
ランプ LDL40S-N/26/24-MOL

本体 : 鋼板 亜鉛メッキ仕上
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 4.9kg ランプ 0.6kg


定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A
定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W
平均電力 : 48W

適合部品 : ガード GAF36 (別売) △¥12,300 (税抜)
連結金具 REB26 (別売) △¥770 (税抜)


初期照度補正タイプ : 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
調光(信号) : 20~100%
5年保証

AHX(26N) Ⓢ △ ¥48,000 (税抜)

AHX Ⓢ △ ¥18,000 (税抜)
Ⓢ △ ¥6,000 (税抜)
Ⓢ ○ ¥12,000 (税抜) ×2本



1/2ビーム角 A:135°
B:110°



保守率=1 単位:lx



な
得

300幅
下面開放タイプ2灯用
Cチャンネル回避形

埋込穴
300
×
1257

EL-LYB4302

器具 EL-LYB4302
ランプ LDL40S-N/26/24-MOL

本体 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
反射板 : 鋼板 白色仕上(高反射白色塗装)
質量 : 器具 3.3kg ランプ 0.6kg


定格電圧 : AC100~242V
入力電流 : 100V時:0.57A 200V時:0.29A
定格消費電力 : 100V時:57.0W 200V時:55.0W
平均電力 : 48W

適合部品 : 連結金具 REB52 (別売) △¥700 (税抜)


初期照度補正タイプ : 光源寿命 40,000時間 (光束維持率90%)
調光(信号) : 20~100%
5年保証

AHX(26N) Ⓢ △ ¥48,000 (税抜)

AHX Ⓢ △ ¥24,000 (税抜)
Ⓢ ○ ¥12,000 (税抜) ×2本



1/2ビーム角 A:132°
B:106°



保守率=1 単位:lx