


13 施設園芸用ヒートポンプ〈仕様〉

●仕様

項目		形名	PRH-ION		
運	転		加温	冷却	除湿
電	源		三相 200V 50/60Hz		
能	力	kcal/h	25800/28400 ※1	24700/27200 ※2	17/18ℓ/h ※3
消	費	kW	9.1/10.7 ※1	11.3/13.4 ※2	10.5/12.4 ※3
圧	縮	機	全密閉レシプロ圧縮機		
定	格	出力	kW 7.5		
力	率	%	86/88※2		
始	動	電	A 175/155		
送	風	量	m ³ /min 85<機外静圧17mmAq> 105<機外静圧0mmAq>		
	内	形	シロッコファン		
送	風	量	m ³ /min 160		
	外	形	プロペラファン		
外	形	出力	kW 1.1		
	寸	高	mm 1071		
法	法	幅	mm 970		
	法	奥	mm 1504		
製	品	重	kg 340		
除	霜	方	リバースサイクル<ハイゼネレーション回路+冷風ストップメカ>		
熱	交	室	クロスフィン		
	換	内			
	器	外			
外	表	面	アロナクリヤー処理		
別	装	部	アクリル塗装<色:マンセル5GY 5.5/4.5……グリーン>		
部	品		吹出しダクトフランジ<トラック状>		

<条件>※1. 室外側吸込空気温度7°CDB, 6°CWB 室内側吸込空気温度21°CDB
 ※2. 室外側吸込空気温度35°CDB, 24°CWB 室内側吸込空気温度27°CDB, 19.5°CWB
 ※3. 室内側吸込空気温度25°CDB, 相対湿度80%

●外形寸法図



トラック状吹出ダクトフランジ<別売部品>
取付の場合

