

2 ハウジングエアコン＜仕様＞

目次

2.1 シングルタイプ	426	2.2.2 システムマルチ	451
2.1.1 仕様	426	(1) 仕様	451
(1) 天井カセット形＜MLZ形＞	426	(a) 室外ユニット＜MXZ形＞	451
(2) 壁埋込形＜MTZ形＞	430	(b) 室内ユニット	452
(3) フリービルトイン形＜MBZ形＞	432	(イ) 壁掛形＜MSZ形＞	452
(4) 室外機天吊タイプ壁掛形＜MSH形＞	433	(ロ) 床置形＜MFZ形＞	454
2.2 マルチタイプ	434	(ハ) 天井カセット形＜MLZ形＞	455
2.2.1 霧ヶ峰マルチ	434	(ニ) 壁埋込形＜MTZ形＞	459
(1) 仕様	434	(ホ) フリービルトイン形＜MBZ形＞	460
		(2) 冷房・暖房性能仕様表	461

2.1 シングルタイプ

2.1.1 仕様表

(1) 天井カセット形〈MLZ形〉

項目				形名	MLZ-W40GS	MLZ-W50GS	MLZ-W56GS			
性能	冷房	標準能力	kW		4.0(0.8~4.5)	5.0(0.8~5.7)	5.6(0.8~5.8)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h		2.3	2.8	3.2			
		エネルギー消費効率			3.54	3.29	2.64			
	暖房	標準能力	kW		5.6(0.8~7.7)	6.7(0.9~8.7)	7.1(0.9~9.8)			
		低温能力	kW		5.6	6.3	7.1			
		エネルギー消費効率			3.94	3.74	3.70			
	冷・暖平均エネルギー消費効率				3.74	3.52	3.17			
	省エネ基準達成率		%		116	112	101			
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	35・32・29	37・33・29	37・33・30			
			室外	dB	46	46	48			
		暖房	室内(強・弱・静)	dB	37・34・31	40・36・31	40・36・31			
			室外	dB	48	49	49			
電気特性	電源		相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60				
				冷房	暖房	冷房	暖房			
	定格	標準消費電力	W	1,130(160~1,530)	1,420(150~2,080)	1,520(180~2,300)	1,790(170~2,400)	2,120(180~2,690)	1,920(170~3,440)	
	運	転電流	A	6.2	7.8	8.4	9.8	11.6	10.5	
	力	率	%	91	91	90	91	91	91	
	低温消費電力	W	—	1,840	—	2,120	—	3,040		
製品仕様	始動電流		A	7.8		9.8		11.6		
	色調			—		—		—		
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉		mm	(室内) 194×973×480 (室外) 540×710×255		(室内) 194×973×480 (室外) 600×800×300		(室内) 194×973×480 (室外) 600×800×300		
	製品質量		kg	(室内)18 (室外)34		(室内)18 (室外)49		(室内)18 (室外)49		
	冷媒量		kg	R22/1.15(エアパージ分なし)		R22/1.50(エアパージ分なし)		R22/1.50(エアパージ分なし)		
	熱交換器形式			クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		
	内外接続電線			VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		
	(フレア配管) 延長配管	許容値	m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		
		パイプ径	ガス側	mm	φ12.7		φ12.7		φ12.7	
			液側	mm	φ6.35		φ6.35		φ6.35	
			ドレン接続口	mm	VP20		VP20		VP20	
	保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知		電流検知・吐出温度検知		電流検知・吐出温度検知	
		送風機保護			(室内)回転速度検知・温度ヒューズ内蔵 (室外)電流検知(DCモータ用)・回転速度検知		(室内)回転速度検知・温度ヒューズ内蔵 (室外)電流検知(DCモータ用)・回転速度検知		(室内)回転速度検知・温度ヒューズ内蔵 (室外)電流検知(DCモータ用)・回転速度検知	
	圧縮機	形名		SHB-130FSY(ツインロータリー)		THB-247FAA		THB-247FAA		
		出力	W	1,100		1,300		1,500		
	送風機	形式		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン×2		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン		
		出力	W	(室内)18+18 (室外)43		(室内)18+18 (室外)43		(室内)18+18 (室外)43		
		風量切換		(室内)3段 (室外)3段		(室内)3段 (室外)5段		(室内)3段 (室外)3段		
冷房		回転速度	rpm	1,400	680	1,440	610	1,440	610	
		風量	m³/h	680	1,500	710	1,860	710	1,860	
暖房		回転速度	rpm	1,510	700	1,640	650	1,640	650	
	風量	m³/h	750	1,560	820	2,010	820	2,010		
コンセント形状・定格					端子台直結・15A		端子台直結・20A		端子台直結・20A	
電源電線(分岐回路)の太さと長さ					φ1.6/14 φ2.0/23		φ2.0/17		φ2.0/17	

注1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])

定格暖房能力(標準)(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])

(低温)(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])

延長配管5m(相当長)、高低差0m

2. 運転音測定条件: 無騒室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数(COP)は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

形名				MLZ-2804S	MLZ-3204S	MLZ-4004S				
性能	冷房	標準能力	kW	2.8(0.9~3.3)		3.2(0.9~3.6)		4.0(0.9~4.4)		
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.8		2.0		2.5		
		エネルギー消費効率		2.35		2.67		2.20		
		標準能力	kW	4.0(0.9~5.0)		4.5(0.9~5.5)		5.6(1.0~6.8)		
		低温能力	kW	3.6		4.0		4.9		
	暖房	エネルギー消費効率		2.80		2.62		2.56		
		冷・暖平均エネルギー消費効率		2.58		2.65		2.38		
		省エネ法基準値達成率	%	65		67		74		
		運転音	冷房 室内(強・弱・静)	dB	35・33・31		35・33・31		38・36・34	
			室外	dB	38・35		41・37		45・43	
暖房 室内(強・弱・静)	dB		36・34・32		36・34・32		41・37・35			
室外	dB		38・36		42・38		47・43			
電気特性	電源	相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60		単・200・50/60			
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
	定格標準消費電力	W	1,190(340~1,450)	1,430(360~1,720)	1,200(340~1,490)	1,720(360~1,900)	1,820(340~1,950)	2,190(360~2,290)		
	運転電流	A	6.6	7.9(最大9.6)	6.7	9.6(最大10.6)	10.0	12.0(最大12.6)		
	力率	%	90	90	90	90	91	91		
	低温消費電力	W	—	1,520	—	1,680	—	2,030		
始動電流	A	7.9		9.6		12.0				
製品	色調		—		—		—			
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉	mm	(室内)194×1,294×295 (室外)540×795×255		(室内)194×1,294×295 (室外)540×795×255		(室内)194×1,294×295 (室外)644×795×255			
	製品質量	kg	(室内)16 (室外)39		(室内)16 (室外)39		(室内)16 (室外)44			
	冷媒量	kg	R22/1.25(チャージレス)		R22/1.25(チャージレス)		R22/1.45(チャージレス)			
	熱交換器形式		クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン			
	内外接続電線		VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm			
	延長配管 (フレア接続)	許容値	m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		
		ガス側	mm	φ9.52		φ12.7		φ12.7		
		液側	mm	φ6.35		φ6.35		φ6.35		
		ドレン接続口	mm	VP20		VP20		VP20		
	保護装置	圧縮機保護		電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		
		送風機保護		(室内)回転速度検知 (室外)温度ヒューズ内蔵		(室内)回転速度検知 (室外)温度ヒューズ内蔵		(室内)電圧電流検知(DCモータ用)、プロテクタ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵		
	圧縮機	形名		SHV-130FAB(ツインロータリー)		SHV-130FAB(ツインロータリー)		SHV-130FAC(ツインロータリー)		
		出力	W	750		800		1,100		
	送風機	形式		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン		(室内)ラインフローファン×2 (室外)プロペラファン		
		出力	W	(室内)18 (室外)31		(室内)18 (室外)31		(室内)25 (室外)31		
		風量切換		(室内)3段	(室外)2段	(室内)3段	(室外)2段	(室内)3段	(室外)2段	
		冷房	回転速度	rpm	1,280 520		1,280 610		1,370 650	
			風量	m³/h	430 1,380		430 1,640		460 1,710	
		暖房	回転速度	rpm	1,330 520		1,330 610		1,550 700	
			風量	m³/h	440 1,380		440 1,640		550 1,890	
	コンセント形状・定格			端子台直結・15A		端子台直結・15A		端子台直結・15A		
電源電線(分岐回路)の太さと長さ			φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23			

注.1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。
 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])
 定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])
 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])
 延長配管5m (相当長)、高低差0m
 2. 運転音測定条件: 無音室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。
 4. エネルギー消費効率の成績係数 (COP) は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。
 5. 省エネ基準達成率について、
 省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

項目				形名	MLZ-2817S	MLZ-3217S	MLZ-4017S				
性能	冷房	標準能力	kW	2.8(0.8~3.4)		3.2(1.6~3.7)		4.0(1.8~4.4)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.6		1.8		2.3			
		エネルギー消費効率		3.97		2.74		2.41			
	暖房	標準能力	kW	4.0(0.9~6.2)		4.5(1.6~6.2)		5.6(1.6~6.9)			
		低温能力	kW	4.5		4.5		5.0			
		エネルギー消費効率		3.96		3.21		2.90			
	冷・暖平均エネルギー消費効率				3.97		2.98		2.66		
	省エネ法基準値達成率			%	100		81		83		
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	35・33・30		35・33・30		37・35・33		
			室外	dB	(強・弱)42・38		(強)44		(強)46		
暖房		室内(強・弱・静)	dB	36・33・30		36・33・30		38・36・33			
		室外	dB	(強・弱)42・37		(強)44		(強)48			
電気特性	電源		相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60		単・200・50/60			
	定格 Hz				冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
		標準消費電力	W	705(135~1,120)	1,010(135~1,660)	1,170(450~1,380)	1,400(420~1,760)	1,660(460~2,060)	1,930(420~2,210)		
		運転電流	A	3.9	5.6	6.5	7.7	9.2	10.7		
		力率	%	90	90	90	91	90	90		
		低温消費電力	W	—	1,470	—	1,560	—	1,960		
	始動電流		A	5.6		7.7		10.7			
製品	色調			—		—		—			
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉			mm	(室内) 230×854×395 (室外) 540×710×255		(室内) 230×854×395 (室外) 540×710×255		(室内) 230×854×395 (室外) 540×710×255		
	製品質量			kg	(室内)13 (室外)34		(室内)13 (室外)34		(室内)13 (室外)34		
	冷媒量			kg	R22/1.05(エアパージ分なし)		R22/1.15(エアパージ分なし)		R22/1.15(エアパージ分なし)		
	熱交換器形式				クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		
	内外接続電線				VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		
	(フレア接続) 延長配管	許容値		m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		
		パイプ径	ガス側	mm	φ9.52		φ12.7		φ12.7		
			液側	mm	φ6.35		φ6.35		φ6.35		
			ドレン接続口	mm	VP20		VP20		VP20		
	保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知		電流検知・吐出温度検知		電流検知・吐出温度検知		
		送風機保護			(室内)電圧電流検知(DCモータ用) (室外)温度センサ内蔵		(室内)電圧電流検知(DCモータ用) (室外)温度センサ内蔵・温度ヒューズ内蔵		(室内)電圧電流検知(DCモータ用) (室外)温度センサ内蔵・温度ヒューズ内蔵		
	圧縮機	形名			SHB-130FSX(ツインロータリー)		SHV-130FDA(ツインロータリー)		SHV-130FDA(ツインロータリー)		
		出力			W	750		800		1,100	
	送風機	形式			(室内)ラインフローファン (室外)プロペラファン		(室内)ラインフローファン (室外)プロペラファン		(室内)ラインフローファン (室外)プロペラファン		
		出力			W	(室内)25 (室外)40		(室内)25 (室外)21		(室内)25 (室外)28	
		風量切換				(室内)3段 (室外)2段		(室内)3段 (室外)1段		(室内)3段 (室外)1段	
		冷房	回転速度	rpm	930	610	930	650	980	700	
風量			m³/h	520	1,450	520	1,500	560	1,620		
暖房		回転速度	rpm	980	600	980	650	1,010	740		
	風量	m³/h	560	1,420	560	1,500	580	1,710			
コンセント形状・定格				端子台直結・15A		端子台直結・15A		端子台直結・15A			
電源電線(分岐回路)の太さと長さ				φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23			

注.1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
 定格暖房能力(標準) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])

延長配管5m(相当長)・高低差0m

2. 運転音測定条件: 無響室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数(COP)は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、
 省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

項目				形名	MLZ-5017S			
性能	冷房	標準能力	kW	5.0(2.5~5.0)				
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	2.8				
		エネルギー消費効率		2.12				
	暖房	標準能力	kW	6.7(2.5~8.0)				
		低温能力	kW	5.8				
		エネルギー消費効率		2.46				
	冷・暖平均エネルギー消費効率				2.29			
	省エネ法基準値達成率			%	73			
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	43・38・34			
			室外	dB	(強・弱)46・41			
暖房		室内(強・弱・静)	dB	43・39・34				
		室外	dB	(強・弱)46・41				
電気特性	電源		相・V ・Hz	単・200・50/60				
	定格 Hz	標準消費電力		W	冷房 2,360(730~2,360)		暖房 2,720(645~2,980)	
		運転電流		A	13.1		15.1	
		力率		%	90		90	
		低温消費電力		W	—		2,640	
	始動電流		A	15.1				
	製品	色調			—			
外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉		mm	(室内) 230×854×395 (室外) 750×900×330(+35)					
製品質量		kg	(室内)14 (室外)67					
冷媒量		kg	R22/1.45(エアパージ分なし)					
熱交換器形式			クロスフィン					
内外接続電線			VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm					
延長配管 (つり接続)		許容値		m	配管長 15・高低差 10			
		パイプ径	ガス側	mm	φ12.7			
			液側	mm	φ6.35			
			ドレン接続口	mm	VP20			
保護装置		圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知・ 高圧スイッチ			
		送風機保護			(室内)電圧電流検知(DCモータ用)、温度センサ内蔵 (室外)プロテクタ内蔵			
圧縮機		形名		RHV-207FEM(シングルロータリー)				
		出力	W	1,500				
送風機		形式		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン				
		出力	W	(室内)25 (室外)25				
		风量切換		(室内)3段		(室外)2段		
		冷房	回転速度	rpm	1,140		510	
			风量	m³/h	670		2,400	
		暖房	回転速度	rpm	1,120		510	
风量	m³/h		660		2,400			
コンセント形状・定格				端子台直結・20A				
電源電線(分岐回路)の太さと長さ				φ2.0/17				

注1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(低温) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

延長配管5m (相当長)、高低差0m

2. 運転音測定条件: 無騒室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数 (COP) は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

(2) 壁埋込形(MTZ形)

項目				形名	MTZ-22GS	MTZ-25GS		
性能	冷房	標準能力	kW	2.2(0.9~2.8)		2.5(0.9~3.2)		
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.3		1.4		
		エネルギー消費効率		3.79		3.42		
	暖房	標準能力	kW	3.2(0.9~4.8)		3.6(0.9~5.2)		
		低温能力	kW	3.5		3.8		
		エネルギー消費効率		3.60		3.27		
	冷・暖平均エネルギー消費効率			3.70		3.35		
	省エネ法基準値達成率		%	93		85		
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	37・33・28		38・34・29	
			室外	dB	44		44	
暖房		室内(強・弱・静)	dB	38・34・29		39・35・30		
		室外	dB	46		47		
電気特性	電源		相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60		
	定格	標準消費電力		W	580(160~800)	890(120~1,390)	730(160~940)	1,100(120~1,530)
		運転電流		A	3.2	4.9	4.0	6.1
		力率		%	90	90	91	90
		低温消費電力		W	—	1,230	—	1,350
		始動電流		A	4.9		6.1	
	色調			—		—		
製品	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉		mm	(室内) 325×748×181 (室外) 540×710×255		(室内) 325×748×181 (室外) 540×710×255		
	製品質量		kg	(室内)10 (室外)29		(室内)10 (室外)29		
	冷媒量		kg	R410A/0.85(エアパージ分なし)		R410A/0.85(エアパージ分なし)		
	熱交換器形式			クロスフィン		クロスフィン		
	内外接続電線			VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVfケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		
	延長配管 (フレック配管)	許容値	m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		
		パイプ径	ガス側	mm	φ9.52		φ9.52	
			液側	mm	φ6.35		φ6.35	
			ドレン接続口	mm	φ16(外径)		φ16(外径)	
	保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知		電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知	
		送風機保護			(室内)回転速度検知・電流検知 (室外)電流検知・回転速度検知		(室内)回転速度検知・電流検知 (室外)電流検知・回転速度検知	
	圧縮機	形名		SNB-092FGAH		SNB-092FGAH		
		出力	W	600		650		
	送風機	形式		(室内) ラインフローファン (室外) フロベラファン		(室内) ラインフローファン (室外) フロベラファン		
		出力	W	(室内)28 (室外)43		(室内)28 (室外)43		
		风量切換		(室内)3段	(室外)3段	(室内)3段	(室外)3段	
		冷房	回転速度	rpm	1,300	685	1,340	685
			风量	m³/h	468	1,800	492	1,800
		暖房	回転速度	rpm	1,340	685	1,410	685
			风量	m³/h	492	1,800	516	1,800
コンセント形状・定格			端子台直結・15A		端子台直結・15A			
電源電線(分岐回路)の太さと長さ			φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23			

注.1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])

定格暖房能力(標準)(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])

〈低温〉(室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])

延長配管5m(相当長)、高低差0m

2. 運転音測定条件: 無響室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数(COP)は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

項目				形名	MTZ-28GS	MTZ-32GS	MTZ-40GS				
性能	冷房	標準能力	kW	2.8(0.9~3.4)		3.2(0.9~3.9)		4.0(0.9~4.4)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.6		1.8		2.3			
		エネルギー消費効率		3.08		3.33		2.68			
	暖房	標準能力	kW	4.0(0.9~5.5)		4.5(0.9~5.9)		5.6(0.9~6.9)			
		低温能力	kW	4.0		4.3		5.0			
		エネルギー消費効率		3.23		3.04		2.72			
	冷・暖平均エネルギー消費効率				3.16		3.19		2.70		
	省エネ法基準値達成率			%	80		81		84		
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	38・34・29		39・35・31		42・39・35		
			室外	dB	44		45		48		
暖房		室内(強・弱・静)	dB	39・35・30		41・37・33		43・41・36			
		室外	dB	47		47		50			
電気特性	電源			相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60		単・200・50/60		
					冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
	定格	標準消費電力	W	910(160~1,130)	1,240(120~1,700)	960(150~1,260)	1,480(130~1,820)	1,490(150~1,620)	2,060(130~2,370)		
	Hz	運転電流	A	5.0	6.8	5.3	8.2	8.2	11.4		
		力率	%	91	91	90	90	90	90		
		低温消費電力	W	—	1,500	—	1,610	—	2,100		
		始動電流	A	6.8		8.2		11.4			
製品	色調				—		—		—		
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉			mm	(室内) 325×748×181 (室外) 540×710×255		(室内) 325×748×181 (室外) 540×710×255		(室内) 325×748×181 (室外) 540×710×255		
	製品質量			kg	(室内)10 (室外)29		(室内)10 (室外)34		(室内)10 (室外)34		
	冷媒量			kg	R410A/0.85(エアパージ分なし)		R410A/1.05(エアパージ分なし)		R410A/1.10(エアパージ分なし)		
	熱交換器形式				クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン		
	内外接続電線				VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		
	延長配管 (フレア接続)	許容値	m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10			
		パイプ径	ガス側	mm	φ9.52		φ9.52		φ9.52		
			液側	mm	φ6.35		φ6.35		φ6.35		
			ドレン接続口	mm	φ16(外径)		φ16(外径)		φ16(外径)		
	保護装置	圧縮機保護				電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知		電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知		電流検知・吐出温度検知・ ロータ位置検知	
		送風機保護				(室内)回転速度検知・電流検知 (室外)電流検知・回転速度検知		(室内)回転速度検知・電流検知 (室外)電流検知・回転速度検知		(室内)回転速度検知・電流検知 (室外)電流検知・回転速度検知	
	圧縮機	形名		SNB-092FGAH		SNB-092FGAH		SNB-092FGHH			
		出力	W	750		750		1,100			
	送風機	形式		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン			
		出力	W	(室内)28 (室外)43		(室内)28 (室外)43		(室内)28 (室外)43			
		風量切換		(室内)3段 (室外)3段		(室内)3段 (室外)3段		(室内)3段 (室外)3段			
		冷房	回転速度	rpm	1,340	685	1,410	650	1,560	650	
			風量	m³/h	492	1,800	516	1,500	582	1,500	
		暖房	回転速度	rpm	1,410	685	1,500	600	1,610	630	
	風量		m³/h	516	1,800	558	1,380	606	1,452		
	コンセント形状・定格					端子台直結・15A		端子台直結・15A		端子台直結・15A	
	電源電線(分岐回路)の太さと長さ					φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23	

注1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB], 19.0℃ [WB], 外気温度: 35.0℃ [DB], 24.0℃ [WB])
 定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 7.0℃ [DB], 6.0℃ [WB])
 (低温) (室内側: 20.0℃ [DB], 外気温度: 2.0℃ [DB], 1.0℃ [WB])

延長配管5m (相当長), 高低差0m

2. 運転音測定条件: 無響室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数 (COP) は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、
 省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

(3) フリービルトイン形(MBZ形)

項目			形名	MBZ-2814S		MBZ-3214S		MBZ-4014S			
性能	冷房	標準能力	kW	2.8(0.9~4.0)		3.2(0.9~4.0)		4.0(0.9~4.6)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.8		2.0		2.5			
		エネルギー消費効率		2.34		2.66		2.56			
	暖房	標準能力	kW	4.0(0.9~5.8)		4.0(0.9~5.8)		6.0(1.0~6.8)			
		低温能力	kW	3.8		4.2		4.9			
		エネルギー消費効率		2.80		2.68		2.59			
	冷・暖平均エネルギー消費効率				2.57		2.67		2.58		
	省エネ法基準値達成率			%	65		67		81		
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	40・37・33		40・37・33		41・37・34		
			室外	dB	(強・弱)38・35		(強・弱)41・37		(強・弱)45・43		
暖房		室内(強・弱・静)	dB	40・37・33		40・37・33		41・37・34			
		室外	dB	(強・弱)38・36		(強・弱)42・38		(強・弱)47・43			
電気特性	電源		相・V・Hz	単・200・50/60		単・200・50/60		単・200・50/60			
				冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房		
	定格	標準消費電力	W	1,195(380~1,465)	1,430(350~1,720)	1,205(380~1,580)	1,680(330~1,990)	1,560(380~1,930)	2,315(330~2,375)		
	運	転電流	A	6.6	7.9	6.6	9.3	8.6	12.8		
	Hz	力率	%	91	91	91	90	91	90		
	低	温消費電力	W	—	1,520	—	1,760	—	2,100		
	始	動電流	A	7.9		9.3		12.8			
製品	色調			—		—		—			
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉			mm		mm		mm			
				(室内) 230×750×400 (室外) 540×795×255		(室内) 230×750×400 (室外) 540×795×255		(室内) 230×750×400 (室外) 644×795×255			
	製品質量			kg		kg		kg			
				(室内)21 (室外)39		(室内)21 (室外)39		(室内)21 (室外)44			
	冷媒量			kg		kg		kg			
				R210/1.25(チャージレス)		R210/1.25(チャージレス)		R210/1.45(チャージレス)			
	熱交換器形式										
				クロスフィン		クロスフィン		クロスフィン			
	内外接続電線										
				VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm			
	製 造 配 管	(フレア接続) 延長配管	許容値	m	配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		配管長 20・高低差 10		
			パイプ径	ガス側	mm	φ9.52		φ12.7		φ12.7	
				液側	mm	φ6.35		φ6.35		φ6.35	
				ドレン接続口	mm	PV20		PV20		PV20	
	保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		電流検知・吐出温度検知 (シエルサーミスタ)・高圧スイッチ		
		送風機保護			(室内)プロテクタ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵		(室内)プロテクタ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵		(室内)プロテクタ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵		
	圧縮機	形名		SHV-130FAB(ツインロータリー)		SHV-130FAB(ツインロータリー)		SHV-130FAC(ツインロータリー)			
		出力	W	750		880		1,100			
	送風機	形式		(室内) シロッコファン×2 (室外) フロペラファン		(室内) シロッコファン×2 (室外) フロペラファン		(室内) シロッコファン×2 (室外) フロペラファン			
		出力	W	(室内)30 (室外)31		(室内)30 (室外)31		(室内)33 (室外)31			
風量切換			(室内)3段 (室外)2段		(室内)3段 (室外)2段		(室内)3段 (室外)2段				
冷房		回転速度	rpm	1,250/1,280 520		1,250/1,280 610		1,290/1,310 650			
		風量	m³/h	720/740 1,380		720/740 1,640		740/760 1,710			
		暖房	回転速度	rpm	1,250/1,280 520		1,250/1,280 610		1,290/1,310 700		
風量			m³/h	720/740 1,380		720/740 1,640		740/760 1,890			
コンセント形状・定格			端子台直結・15A		端子台直結・15A		端子台直結・15A				
電源電線(分岐回路)の太さと長さ			φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23		φ1.6/14 φ2.0/23				

注1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力(標準)(室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(低温)(室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

延長配管5m(相当長)、高低差0m

2. 運転音測定条件: 無響室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数(COP)は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

(4) 室外機天吊タイプ壁掛形<MSH形>

項目				形名	MSH-2237L-W		MSH-2837LS-W	
性能	冷房	標準能力	kW	2.0/2.2		2.5/2.8		
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%)	L/h	1.1/1.3		1.4/1.6		
		エネルギー消費効率		2.04/1.96		2.27/2.19		
	暖房	標準能力	kW	2.8/3.4		3.2/3.8		
		低温能力	kW	2.1/2.5		2.6/3.0		
		エネルギー消費効率		3.01/2.96		3.23/3.06		
	冷・暖平均エネルギー消費効率				2.53/2.46		2.75/2.63	
	省エネ法基準値達成率			%	46		53	
	運転音	冷房	室内(強・弱・静)	dB	(強・中・弱)37・33・29		38・32・29	
			室外	dB	45/47		46/48	
暖房		室内(強・弱・静)	dB	(強・中・弱)39・36・33		38・32・29		
		室外	dB	46/48		47/49		
電気特性	電源			相・V・Hz	単・100・50/60		単・200・50/60	
	定格 Hz	標準消費電力		W	980/1,120	930/1,150	1,100/1,280	990/1,240
		運転電流		A	10.9/11.8	10.3/12.1	6.1/6.6	5.5/6.4
		力率		%	90/95	90/95	90/97	90/97
		低温消費電力		W	—	800/980	—	840/1,060
	始動電流		A	45/43		35/33		
製品	色調				(室内) ホワイト (室外) 5Y7/17分艶(マンセルNo.)		(室内) ホワイト (室外) 5Y7/17分艶(マンセルNo.)	
	外形寸法 〈高さ×幅×奥行〉			mm	(室内) 275×815×183 (室外) 270×790×500		(室内) 275×815×183 (室外) 270×790×500	
	製品質量			kg	(室内)7 (室外)42		(室内)8 (室外)42	
	冷媒量			kg	R22/0.85(エアチャージ分なし)		R22/1.02(エアチャージ分なし)	
	熱交換器形式				クロスフィン		クロスフィン	
	内外接続電線				VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm		VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm	
	(フレア接続) 延長配管	許容値		m	配管長 10・高低差 5		配管長 10・高低差 5	
		パイプ径	ガス側	mm	φ9.52		φ9.52	
			液側	mm	φ6.35		φ6.35	
			ドレン接続口	mm	φ16(外径)		φ16(外径)	
	保護装置	圧縮機保護			電流検知・熱動温度開閉器 ・低圧スイッチ		電流検知・熱動温度開閉器 ・低圧スイッチ	
		送風機保護			(室内)温度ヒューズ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵		(室内)温度ヒューズ内蔵 (室外)温度ヒューズ内蔵	
	圧縮機	形名		RHZ-173RLF(ロータリー)		RHZ-185SLF(ロータリー)		
		出力	W	750		750		
	送風機	形式		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン		(室内) ラインフローファン (室外) プロペラファン		
		出力	W	(室内)19 (室外)右10、左10		(室内)19 (室外)右10、左10		
風量切換			(室内)3段 (室外)1段		(室内)3段 (室外)1段			
冷房		回転速度	rpm	1,120	(左)1,200/1,300 (右)1,320/1,420	1,030	(左)1,200/1,300 (右)1,320/1,420	
		風量	m³/h	380	960/1,080	460	960/1,080	
暖房		回転速度	rpm	1,220	(左)1,200/1,300 (右)1,320/1,420	950	(左)1,200/1,300 (右)1,320/1,420	
	風量	m³/h	430	960/1,080	420	960/1,080		
コンセント形状・定格					㊦・20A		㊤・15A	
電源電線(分岐回路)の太さと長さ					φ2.0/11 φ2.6/19		φ1.6/19	

注.1. 運転特性はJIS C 9612の条件で運転した場合の数値です。

定格冷房能力(室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力(標準)(室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

〈低温〉(室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

延長配管5m (相当長)、高低差0m

2. 運転音測定条件: 無騒室、Aスケール、JIS C9612による。

3. 本仕様は予告なく変更することがあります。

4. エネルギー消費効率の成績係数(COP)は、消費電力1kWあたりの冷房能力、暖房能力を表したものです。

5. 省エネ基準達成率について、省エネルギー法目標年度2004年度機種および一部2007年度機種について表示しています。

2.2 マルチタイプ

2.2.1 霧ヶ峰マルチ

(1) 仕様

MSZ-MS208X-W MSZ-MS208XP-W MXZ-MX408

MSZ-MX228XS-W MSZ-MX228XSP-W MXZ-MX448S

MSZ-MX258XS-W MSZ-MX258XSP-W MXZ-MX508S

MSZ-MX288XSP-W

MSZ-MX208XSP-W																				
タイプ	形名	電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
				定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流(室外)
				A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外40	MXZ-MX408	単・100 50/60	A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A
MSZ-MX208X	1台運転時		0.4	2.0 (0.9~3.1)	1.1	540 (145~1,230)	-	-	16.3	6.6	0.7	2.7 (0.9~4.4)	780 (150~1,220)	3.2	1,080	-	-	16.3	6.3	0.7
MSZ-MX208XP	2台運転時		0.4×2	4.0 (0.9~4.0)	2.3	1,330 (185~1,330)	14.7	90	16.3	-	0.8	5.4 (0.9~6.2)	1,470 (190~1,590)	4.5	1,410	16.3 (20.0)	90	16.3	-	1.0

タイプ	形名	電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房				房						
				定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流最大	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)	
室外44	MXZ-MX448	単 200 50/60	A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A	
室内22+22	MSZ-MX228XS		1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	640 (145~1,230)	-	-	10.7	6.6	0.35	3.2 (0.9~4.4)	970 (150~1,220)	3.2	1,080	-	-	10.7	6.3	0.35
	MSZ-MX228XSP		2台運転時	0.2×2	4.4 (0.9~4.8)	2.5	1,610 (185~1,900)	8.9	90	10.7	-	0.4	6.4 (0.9~7.2)	1,930 (190~1,980)	5.2	1,750	10.7 (15.0)	90	10.7	-	0.5

タイプ	形名	電源(相・V・Hz)	送風機電流(室内)	冷房							暖房										
				定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流(室外)	
室外50	MXZ-MX508	単 200 50/60	A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A	
室内25+25	MSZ-MX258XS		1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	630 (175~1,420)	-	-	11.9	3.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,040 (175~1,900)	4.2	1,680	-	-	11.9	5.1	0.4
	MSZ-MX258XSP		2台運転時	0.25×2	5.0 (0.9~5.8)	2.8	1,740 (190~2,300)	9.7	90	11.9	-	0.65	7.2 (0.9~8.5)	2,140 (190~2,540)	6.2	2,250	11.9 (20.0)	90	11.9	-	0.7
室外50	MSZ-MX228XS		1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	600 (175~1,180)	-	-	-	3.5	0.4	3.2 (0.9~4.8)	950 (175~1,400)	3.5	1,240	-	-	11.9	5.1	0.4
室内22+28	MSZ-MX288XSP		1台運転時	0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	11.9	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	11.9	-	0.4
	MSZ-MX228XS MSZ-MX288XSP	2台運転時	0.2+0.25	5.0 (0.9~5.8)	2.8	1,740 (190~2,300)	9.7	90	11.9	-	0.65	7.2 (0.9~8.5)	2,140 (190~2,540)	6.2	2,250	11.9 (20.0)	90	11.9	-	0.7	

(注)標準定格条件下[冷房48Hz、暖房48Hz 1台運転(MXZ-MX508Sは冷房30Hz、暖房40Hz 1台運転)]
における試運転時の参考値を示す。

室内ユニット

項目			形名	MSZ-MX208XP-W	MSZ-MX208X-W	MSZ-MX228XSP-W	MSZ-MX228XS-W	
製	色	調	ホワイト					
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉(mm)		248×737×189					
	製 品 質 量 (kg)		7					
	熱 交 換 器 形 式		クロスフィン					
	内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本					
	延長配管 (フレア接続)	許 容 値 (m)	—					
		パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52 (1/4)				
			液 側 (mm)	φ6.35(3/8)				
			ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)				
	保護装置	圧 縮 機 保 護	—					
送 風 機 保 護		回転速度検知、温度ヒューズ内蔵						
品	送	形 式	ラインフローファン					
		出 力 (W)	18					
		風 量 切 換	3段					
	風	冷房	回 転 速 度 (rpm)	1,200				
			風 量 (m³/h)	430				
		暖房	回 転 速 度 (rpm)	1,240				
			風 量 (m³/h)	450				
	コンセント形状・定格			⓪20A	—	⓪ 15A	—	
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			φ2.0/8、φ2.6/14	—	φ1.6/14、φ2.0/23	—		

室外ユニット

項目			形名	MXZ-MX408	MXZ-MX448S	
製品	色調			アイボリー (5.6Y 8.0/0.5)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)			540×710×255		
	製品質量 (kg)			37		
	冷媒量〈R22〉 (kg)			1.03		
	冷凍機油〈MS56〉 (L)			0.35		
	熱交換器形式			クロスフィン		
	内外接続電線			VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
	(フレア接続) 延長配管	許容値 (m)			配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20) ・高低差10	
		パイプ径	ガス側 (mm)		φ9.52	
			液側 (mm)		φ6.35	
			ドレン接続口 (mm)		φ16 (外径)	
保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ)		
	送風機保護			温度ヒューズ内蔵		
品	圧縮機	形名		SHB-130FSY (ツインロータリー)		
		出力 (W)		1,100	1,200	
	送風機	形式		プロペラファン		
		出力 (W)		31		
		風量切換		3段		
	風機	冷房	回転速度 (rpm)		680	
			風量 (m³/h)		1,560	
		暖房	回転速度 (rpm)		740	
			風量 (m³/h)		1,710	
	コンセント形状・定格				室内機より電源供給100V・20A	室内機より電源供給200V・15A
電源電線(分岐回路)の太さと長さ				—		

ハウジングエアコン仕様

室内ユニット

項目		形名	MSZ-MX258XSP-W	MSZ-MX258XS-W	MSZ-MX288XSP-W
製	色	調	ホワイト		
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉(mm)		275×815×186		
	製品質量 (kg)		8		
	熱交換器形式		クロスフィン		
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
	フ レ ア 接 続 配 管 延 長 配 管	許容値 (m)	—		
		パイプ径			
		ガス側 (mm)	φ9.52 (1/4)		
		液側 (mm)	φ6.35 (3/8)		
		ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)		
品	保護装置	圧縮機保護	—		
		送風機保護	回転速度検知、温度ヒューズ内蔵		
	送風機	形式	ラインフローファン		
		出力 (W)	18		
		風量切換	3段		
	冷房機	回転速度 (rpm)	1,030		
		風量 (m³/h)	545		
		回転速度 (rpm)	1,000		
		風量 (m³/h)	525		
	コンセント形状・定格		Ⓢ20A	—	Ⓢ20A
	電源電線 (分岐回路) の太さと長さ		φ2.0/17、φ2.6/29	—	φ2.0/17、φ2.6/29

室外ユニット

項目		形名	MXZ-MX508S
製	色	調	アイボリー (5.6Y 8.0/0.5)
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉(mm)		600×800×300
	製品質量 (kg)		49
	冷媒量〈R22〉 (kg)		1.55
	冷凍機油〈MS56〉 (L)		0.52
	熱交換器形式		クロスフィン
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本
	フ レ ア 接 続 配 管 延 長 配 管	許容値 (m)	配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20) ・高低差10
		パイプ径	
		ガス側 (mm)	φ9.52
		液側 (mm)	φ6.35
品	保護装置	ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)
		圧縮機保護	電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ) ・ロータ位置検知
		送風機保護	電流検知・回転速度検知
	圧縮機	形名	THB-247FAA (ツインロータリー)
		出力 (W)	1,300
		形式	プロペラファン
	送風機	出力 (W)	43
		風量切換	4段
		回転速度 (rpm)	630
		風量 (m³/h)	1,860
	冷房機	回転速度 (rpm)	650
		風量 (m³/h)	1,920
	コンセント形状・定格		室内機より電源供給200V・20A
	電源電線 (分岐回路) の太さと長さ		—

MSZ-WX25FXS-W
MSZ-WX40FXSP-W
MXZ-WX65FS

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
	MXZ-WX65FS			A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A
室外65 室内25+40	MSZ-WX25FXS	1台運転時	単 200 50/60	冷 0.20 暖 0.43	2.5 (0.9~3.4)	1.4	540 (85~950)	-	-	12.0	7.0	0.4	4.0 (0.9~6.8)	980 (80~1,740)	4.9	1,540	-	-	12.0	6.4	0.4
	MSZ-WX40FXSP	1台運転時		冷 0.25 暖 0.37	4.0 (0.9~5.4)	2.3	970 (85~1,960)	-	-	12.0	8.7	0.4	6.0 (0.9~9.9)	1,550 (80~2,690)	7.2	2,380	-	-	12.0	7.4	0.4
	MSZ-WX25FXS MSZ-WX40FXSP	2台運転時		冷 0.45 暖 0.80	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,150 (150~2,600)	11.9	90	12.0	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,170 (130~2,900)	7.7	2,570	12.0 (20)	90	12.0	-	0.5

(注)標準定格条件下(冷房33Hz、暖房45Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

MSZ-DXV25GXS-W
MSZ-DXV40GXP-W
MXZ-DXV65GS

タイプ	形 名		電 源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷 房							暖 房								
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流
室外65 室内25+40	MXZ-DX65GS		A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A
	MSZ-DXV25GXS	1台運転時	冷 0.20 暖 0.43	2.5 (0.9~3.4)	1.4	540 (85~950)	-	-	12.0	7.0	0.4	4.0 (0.9~6.8)	980 (80~1,740)	4.9	1,540	-	-	12.0	6.4	0.4
	MSZ-DXV40GXSP	1台運転時	冷 0.25 暖 0.37	4.0 (0.9~5.4)	2.3	970 (85~1,960)	-	-	12.0	8.7	0.4	6.0 (0.9~9.9)	1,550 (80~2,690)	7.2	2,380	-	-	12.0	7.4	0.4
	MSZ-DXV25GXS MSZ-DXV40GXSP	2台運転時	冷 0.45 暖 0.80	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,150 (150~2,600)	11.9	90	12.0	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,170 (130~2,900)	7.7	2,570	12.0 (20)	90	12.0	-	0.5

(注)標準定格条件下(冷房33Hz、暖房45Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

室内ユニット

項目			形名	MSZ-WX25FXS-W	MSZ-WX40FXSP-W
				MSZ-DXV25GXS-W	MSZ-DXV40GXSP-W
製	色	調	スターホワイト	スターホワイト	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		275×815×195	275×998×208	
	製 品 質 量 (kg)		9	12	
	熱 交 換 器 形 式		クロスフィン	クロスフィン	
	内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本	VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本	
	(フレア接続) 延長配管	許 容 値 (m)	—	—	
		パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52	φ12.7
			液 側 (mm)	φ6.35	φ6.35
			ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)	φ16 (外径)
	保護装置	圧 縮 機 保 護	—	—	
送 風 機 保 護		電流検知・回転速度検知	電流検知・回転速度検知		
品	送風機	形 式	ラインフローファン	ラインフローファン	
		出 力 (W)	30	30	
		風 量 切 換	3段	3段	
	冷房	回 転 速 度 (rpm)	1,000	910/1,010(通常/ロング)	
		風 量 (m³/h)	610	690/790(通常/ロング)	
		暖房	回 転 速 度 (rpm)	1,110	1,070/1,170(通常/ロング)
	風 量 (m³/h)		700	850/955(通常/ロング)	
コン セ ン ト 形 状 ・ 定 格		—	Ⓢ 20A		
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ		—	φ2.0/17、φ2.6/29		

室外ユニット

項目			形名	MXZ-WX65FS	
				MXZ-DXV65GS	
製	色		調	アイボリー (5Y 8/1)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)			750×900×330(+35)	
	製 品 質 量 (kg)			65	
	冷 媒 量 <R22> (kg)			1.90	
	冷凍機油 <MS56> (L)			0.52	
	熱 交 換 器 形 式			クロスフィン	
	内 外 接 続 電 線			VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本	
	フレア接続 延長配管	許 容 値 (m)		配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20) ・高低差10	
		パイプ 径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52×1 φ12.7×1	
			液 側 (mm)	φ6.35×2	
			ドレン接続口 (mm)	φ33	
保護 装置	圧 縮 機 保 護		電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ) ・ロータ位置検知		
	送 風 機 保 護		電流検知・回転速度検知		
品	圧縮機	形 名	THB-247FAA (ツインロータリー)		
		出 力 (W)	1,700		
	送風機	形 式	プロペラファン		
		出 力 (W)	43		
		風 量 切 換	4段		
		風 機	冷房	回 転 速 度 (rpm)	530
	風 量 (m³/h)			2,280	
	暖房		回 転 速 度 (rpm)	530	
			風 量 (m³/h)	2,280	
	コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格			室内機より電源供給200V・20A	
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—		

MLZ-22FXS MLZ-25FXS MLZ-28FXS MLZ-32FXS MLZ-40FXS
 MTZ-22GXS MTZ-25GXS MTZ-28GXS MTZ-32GXS MTZ-40GXS
 MSZ-VX208X-W,C MSZ-VX228XS-W,C MSZ-VX258XS-W,C
 MSZ-VX288XS-W,C MSZ-VX328XS-W,C MSZ-VX408XS-W,C
 MXZ-VX408 MXZ-VX448S MXZ-VX508XS MXZ-VX568S MXZ-VX65GS

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流(室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外40 室内20 +20	室外 MSZ-VX408 室内 MSZ-VX208X + MSZ-VX208X	1台運転時	単 100 50/60	0.4	2.0 (0.9~3.1)	1.1	570 (145~1,230)	—	—	16.3	6.6	0.7	2.7 (0.9~4.4)	780 (150~1,220)	3.2	1,080	—	—	16.3	6.3	0.7
		2台運転時		0.4 ×2	4.0 (0.9~4.0)	2.3	1,330 (185~1,330)	14.7	90	16.3	—	0.8	5.4 (0.9~6.2)	1470 (190~1,590)	4.5	1,410	16.3 (20.0)	90	16.3	—	1.0

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流(室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外44 室内22 +22	室外 MXZ-VX448S 室内 MSZ(MTZ)-22 + MSZ(MTZ)-22	1台運転時	単・200	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	640 (145~1,230)	-	-	10.7	6.6	0.35	3.2 (0.9~4.4)	970 (150~1,220)	3.2	1,080	-	-	10.7	6.3	0.35
		2台運転時	50/60	0.2 ×2	4.4 (0.9~4.8)	2.5	1,610 (185~1,900)	8.9	90	10.7	-	0.4	6.4 (0.9~7.2)	1,930 (190~1,980)	5.2	1,750	10.7 (15.0)	90	10.7	-	0.5

(注)標準定格条件下(冷房48Hz、暖房48Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流 (最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外50 室内22 +28	室外 MXZ-VX508S 室内 MSZ(MTZ)-22 + MSZ(MTZ)-28	1台運転時	単・200 50/60	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	600 (175~1,180)	-	-	11.9	3.5	0.40	3.2 (0.9~4.8)	950 (175~1,400)	3.5	1,240	-	-	11.9	5.1	0.4
		0.25		2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	11.9	3.5	0.40	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	11.9	5.1	0.4	
		0.2 + 0.25		5.0 (0.9~5.8)	2.8	1,740 (190~2,300)	9.7	90	11.9	-	0.65	7.2 (0.9~8.5)	2,140 (190~2,540)	6.2	2,250	11.9 (20.0)	90	11.9	-	0.7	
室外50 室内25 +25	室外 MXZ-VX508S 室内 MSZ(MTZ)-25 + MSZ(MTZ)-25	1台運転時		0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	630 (175~1,420)	-	-	11.9	3.5	0.40	3.6 (0.9~5.8)	1,040 (175~1,900)	4.2	1,680	-	-	11.9	5.1	0.4
		0.25 + 0.25		5.0 (0.9~5.8)	2.8	1,740 (190~2,300)	9.7	90	11.9	-	0.65	7.2 (0.9~8.5)	2,140 (190~2,540)	6.2	2,250	11.9 (20.0)	90	11.9	-	0.7	

(注)標準定格条件下(冷房30Hz、暖房40Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外56 室内28+28	室外 MXZ-VX568S 室内 MSZ(MTZ)-28 +MSZ(MTZ)-28	1台運転時	0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25+0.25	5.6 (0.9~6.2)	3.2	2,220 (190~2,450)	12.3	90	12.3	-	0.65	7.3 (0.9~9.4)	2,180 (190~3,000)	6.8	2,650	12.1 (20.0)	90	12.3	-	0.7	
室外56 室内25+32	室外 MXZ-VX568S 室内 MSZ(MTZ)-25 +MSZ(MTZ)-32	単 200・50/60 1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	630 (175~1,420)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,040 (175~1,900)	4.2	1,680	-	-	12.3	-	0.7	
			0.3	3.2 (0.9~4.4)	1.8	850 (175~1,700)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.5 (0.9~7.2)	1,420 (175~2,200)	5.2	1,950	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25+0.3	5.6 (0.9~6.2)	3.2	2,220 (190~2,450)	12.3	90	12.3	-	0.65	7.3 (0.9~9.4)	2,180 (190~3,000)	6.8	2,650	12.1 (20.0)	90	12.3	-	0.7	

(注)標準定格条件下(冷房30Hz、暖房40Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名	電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
				定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
				A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外56 室内32+25	室外 MXZ-VX568S 室内 MLZ-32FXS + MLZ-25FXS	1台運転時 単200V/60Hz	0.3	3.2 (0.9~4.4)	1.8	850 (175~1,700)	-	-	12.7	3.5	0.4	4.5 (0.9~7.2)	1,420 (175~2,000)	5.2	1,950	-	-	12.7	5.1	0.4
			0.15	2.5 (0.6~3.3)	1.4	810 (165~1,320)	-	-	12.7	3.5	0.4	3.4 (0.9~5.5)	1,230 (195~2,240)	4.0	1,980	-	-	12.7	5.1	0.4
	2台運転時		0.3 + 0.15	5.6 (0.7~6.0)	3.2	2,290 (170~2,450)	12.7	90	12.7	-	0.65	7.2 (0.9~8.7)	2,250 (190~2,760)	6.3	2,440	12.5	90	12.7	-	0.7

(注)標準定格条件下(冷房30Hz、暖房40Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内) A	冷房							暖房									
					定格冷房能力 kW	除湿能力 L/h	定格消費電力 W	運転電流 A	力率 %	始動電流 A	圧縮機電流(注) A	送風機電流(室外) A	定格暖房能力 kW	定格消費電力 W	低温能力 kW	低温消費電力 W	運転電流(最大) A	力率 %	始動電流 A	圧縮機電流 A	送風機電流(室外) A
室外44 室内22+22	室外 MXZ-VX448S 室内 MSZ(MTZ)-22 + MLZ-22FXS	1台運転時	単 200V/60	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	640 (145~1,230)	-	-	10.9	6.6	0.35	3.2 (0.9~4.4)	970 (150~1,220)	3.2	1,080	-	-	10.9	6.3	0.35
		1台運転時		0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	680 (175~1,140)	-	-	10.9	6.6	0.35	3.0 (0.7~4.1)	980 (180~1,280)	3.0	1,130	-	-	10.9	6.3	0.35
		2台運転時		0.2 + 0.15	4.4 (0.7~4.8)	2.5	1,660 (180~1,900)	9.2	90	10.9	-	0.4	6.2 (0.9~6.9)	1,970 (200~1,990)	5.0	1,760	10.9	90	10.9	-	0.5
室外44 室内22+22	室外 MXZ-VX448S 室内 MLZ-22FXS + MLZ-22FXS	1台運転時	単 200V/60	0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	680 (175~1,140)	-	-	11.1	6.6	0.35	3.0 (0.7~4.1)	980 (180~1,280)	3.0	1,130	-	-	11.1	6.3	0.35
		2台運転時		0.15 + 0.15	4.4 (0.5~4.8)	2.5	1,690 (180~1,900)	9.3	90	11.1	-	0.4	6.0 (0.9~6.8)	2,010 (210~2,030)	4.9	1,800	11.1	90	11.1	-	0.5

(注) 標準定格条件下 (冷房48Hz、暖房48Hz 1台運転) における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内) A	冷房							暖房									
					定格冷房能力 kW	除湿能力 L/h	定格消費電力 W	運転電流 A	力率 %	始動電流 A	圧縮機電流(注) A	送風機電流(室外) A	定格暖房能力 kW	定格消費電力 W	低温能力 kW	低温消費電力 W	運転電流(最大) A	力率 %	始動電流 A	圧縮機電流 A	送風機電流(室外) A
室外50 室内28+22	室外MXZ-VX508S 室内MSZ(MTZ)-28 + MLZ-22FXS	1台運転時	0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	12.3	5.1	0.4	
			0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	640 (210~1,100)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.0 (0.7~4.6)	960 (210~1,470)	3.3	1,300	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25+0.15	5.0 (0.7~5.4)	2.8	1,950 (180~2,250)	10.8	90	12.3	-	0.65	6.9 (0.9~8.3)	2,220 (190~2,530)	6.0	2,240	12.3	90	12.3	-	0.7	
室外50 室内22+28	室外MXZ-VX508S 室内MSZ(MTZ)-22 + MLZ-28FXS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	600 (175~1,180)	-	-	11.9	3.5	0.4	3.2 (0.9~4.8)	950 (175~1,400)	3.5	1,240	-	-	11.9	5.1	0.4	
			0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	11.9	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	11.9	5.1	0.4	
		2台運転時	0.2+0.25	5.0 (0.9~5.8)	2.8	1,740 (190~2,300)	9.7	90	11.9	-	0.65	7.2 (0.9~8.5)	2,140 (190~2,540)	6.2	2,250	11.9 (20.0)	90	11.9	-	0.7	
室外50 室内22+28	室外MXZ-VX508S 室内MSZ-22FXS + MLZ-28FXS	1台運転時	0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	640 (210~1,100)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.0 (0.7~4.6)	960 (210~1,470)	3.3	1,300	-	-	12.3	5.1	0.4	
			0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.15+0.25	5.0 (0.7~5.4)	2.8	1,950 (180~2,250)	10.8	90	12.3	-	0.65	6.9 (0.9~8.3)	2,220 (190~2,530)	6.0	2,240	12.3	90	12.3	-	0.7	

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房							送風機電流 (室外)		
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率		始動電流	圧縮機電流
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A		%	A
室外50 室内25 +25	室外 MXZ-VX508S 室内 MSZ(MTZ)-25 + MLZ-25FXS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	630 (175~1,420)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,040 (175~1,900)	4.2	1,680	-	-	12.3	5.1	0.4	
		1台運転時	0.15	2.5 (0.6~3.3)	1.4	810 (165~1,320)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.4 (0.9~5.5)	1,230 (195~2,240)	4.0	1,980	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25 + 0.15	5.0 (0.7~5.4)	2.8	1,950 (180~2,250)	10.8	90	12.3	-	0.65	6.9 (0.9~8.3)	2,220 (190~2,530)	6.0	2,240	12.3	90	12.3	-	0.7	
室外50 室内25 +25	室外 MXZ-VX508S 室内 MLZ-25FXS + MLZ-25FXS	1台運転時	0.15	2.5 (0.6~3.3)	1.4	810 (165~1,320)	-	-	12.9	3.5	0.4	3.4 (0.9~5.5)	1,230 (195~2,240)	4.0	1,980	-	-	12.9	5.1	0.4	
		2台運転時	0.15 + 0.15	5.0 (0.5~5.0)	2.8	2,190 (165~2,190)	12.1	90	12.9	-	0.65	6.7 (0.9~8.0)	2,330 (180~2,510)	5.8	2,220	12.9	90	12.9	-	0.7	
		単 200 50/60																			

(注)標準定格条件下(冷房30Hz、暖房40Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内) A	冷房							暖房							送風機電流 (室外) A		
					定格冷房能力 kW	除湿能力 L/h	定格消費電力 W	運転電流 A	力率 %	始動電流 A	圧縮機電流 (注) A	送風機電流 (室外) A	定格暖房能力 kW	定格消費電力 W	低温能力 kW	低温消費電力 W	運転電流(最大) A	力率 %		始動電流 A	圧縮機電流 A
室外56 室内28 +28	室外MXZ-VX568S 室内MSZ(MTZ)-28 +MLZ-28FXS	1台運転時	0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25 + 0.25	5.6 (0.9~6.2)	3.2	2,220 (190~2,450)	12.3	90	12.3	-	0.65	7.3 (0.9~9.4)	2,180 (190~3,000)	6.8	2,650	12.1 (20.0)	90	12.3	-	0.7	
室外56 室内28 +28	室外MXZ-VX568S 室内MLZ-28FXS +MLZ-28FXS	1台運転時	0.25	2.8 (0.9~4.0)	1.6	750 (175~1,480)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.0 (0.9~6.2)	1,280 (175~2,030)	4.5	1,800	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25 + 0.25	5.6 (0.9~6.2)	3.2	2,220 (190~1,450)	12.3	90	12.3	-	0.65	7.3 (0.9~9.4)	2,180 (190~3,000)	6.8	2,650	12.1 (20.0)	90	12.3	-	0.7	
室外56 室内25 +32	室外MXZ-VX568S 室内MSZ(MTZ)-25 +MLZ-32FXS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	630 (175~1,420)	-	-	12.3	3.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,040 (175~1,900)	4.2	1,680	-	-	12.3	5.1	0.4	
			0.3	3.2 (0.9~4.4)	1.8	850 (175~1,700)	-	-	12.3	3.5	0.4	4.5 (0.9~7.2)	1,420 (175~2,000)	5.2	1,950	-	-	12.3	5.1	0.4	
		2台運転時	0.25 + 0.3	5.6 (0.9~6.2)	3.2	2,220 (190~2,450)	12.3	90	12.3	-	0.65	7.3 (0.9~9.4)	2,180 (190~3,000)	6.8	2,650	12.1 (20.0)	90	12.3	-	0.7	
室外56 室内32 +25	室外MXZ-VX568S 室内MSZ(MTZ)-32 +MLZ-25FXS	1台運転時	0.3	2.2 (0.9~4.4)	1.8	850 (175~1,700)	-	-	12.7	3.5	0.4	4.5 (0.9~7.2)	1,420 (175~2,000)	5.2	1,950	-	-	12.7	5.1	0.4	
			0.15	2.5 (0.6~3.3)	1.4	810 (165~1,320)	-	-	12.7	3.5	0.4	3.4 (0.9~5.5)	1,230 (195~2,240)	4.0	1,980	-	-	12.7	5.1	0.4	
		2台運転時	0.3 + 0.15	5.6 (0.7~6.0)	3.2	2,290 (170~2,450)	12.7	90	12.7	-	0.65	7.2 (0.9~8.7)	2,250 (190~2,760)	6.3	2,440	12.5	90	12.7	-	0.7	

タイプ	形名	電源 (相・V・Hz)	冷房										暖房							
			送風機電流 (室内)	定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
			A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A
室外65室内25+40	室外MXZ-VX65GS 室内MSZ-258XS + MSZ-VX408XS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
			0.3	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.25 + 0.3	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
			0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
			0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65室内25+40	室外MXZ-VX65GS 室内MSZ-VX258XS + MLZ-40FXS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
			0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
			0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
			0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65室内25+40	室外MXZ-VX65GS 室内MSZ-VX258XS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
			0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
			0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
			0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65室内25+40	室外MXZ-VX65GS 室内MTZ-25GXS + MSZ-VX408XS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
			0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
			0.25	2.5 (0.9~3.7)	1.4	580 (175~1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~5.8)	1,020 (175~1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.6~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
			0.25 + 0.4	6.5 (0.9~7.1)	3.7	2,600 (190~2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~10.6)	2,640 (190~3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5

(注)標準定格条件下(冷房33Hz、暖房45Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名	電源 (相・V・Hz)	冷房										暖房							
			送風機電流 (室内)	定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
			A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A	A
室外65 室内25 +40	室外 MXZ- VX65GS 室内 MTZ-25GXS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.25	2.5 (0.9~ 3.7)	1.4	580 (175~ 1,300)	-	-	14.6	7.5	0.4	3.6 (0.9~ 5.8)	1,020 (175~ 1,750)	4.2	1,550	-	-	14.6	6.6	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.6~ 5.3)	2.3	1,200 (180~ 1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~ 8.3)	1,980 (180~ 2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.25 + 0.4	6.5 (0.9~ 7.1)	3.7	2,600 (190~ 2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~ 10.6)	2,640 (190~ 3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65 室内25 +40	室外 MXZ- VX65GS 室内 MLZ-25FXS + MSZ- VX408XS	1台運転時	0.15	2.5 (0.6~ 3.3)	1.4	660 (165~ 1,060)	-	-	14.6	8.6	0.4	3.4 (0.9~ 5.5)	1,140 (195~ 2,080)	4.0	1,540	-	-	12.0	7.8	0.4
		2台運転時	0.3	4.0 (0.9~ 5.3)	2.3	1,200 (180~ 1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~ 8.3)	1,980 (180~ 2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.15 + 0.3	6.5 (0.9~ 7.1)	3.7	2,600 (190~ 2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~ 10.6)	2,640 (190~ 3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65 室内25 +40	室外 MXZ- VX65GS 室内 MLZ-25FXS + MLZ-40FXS	1台運転時	0.15	2.5 (0.6~ 3.3)	1.4	660 (165~ 1,060)	-	-	14.6	8.6	0.4	3.4 (0.9~ 5.5)	1,140 (195~ 2,080)	4.0	1,540	-	-	12.0	7.8	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.9~ 5.3)	2.3	1,200 (180~ 1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~ 8.3)	1,980 (180~ 2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.15 + 0.4	6.5 (0.9~ 7.1)	3.7	2,600 (190~ 2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~ 10.6)	2,640 (190~ 3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65 室内25 +40	室外 MXZ- VX65GS 室内 MLZ-25FXS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.15	2.5 (0.6~ 3.3)	1.4	660 (165~ 1,060)	-	-	14.6	8.6	0.4	3.4 (0.9~ 5.5)	1,140 (195~ 2,080)	4.0	1,540	-	-	12.0	7.8	0.4
		2台運転時	0.4	4.0 (0.9~ 5.3)	2.3	1,200 (180~ 1,960)	-	-	14.6	10.7	0.4	6.0 (0.9~ 8.3)	1,980 (180~ 2,750)	6.0	2,430	-	-	14.6	9.4	0.4
		2台運転時	0.15 + 0.4	6.5 (0.9~ 7.1)	3.7	2,600 (190~ 2,900)	14.4	90	14.6	-	0.5	8.4 (0.9~ 10.6)	2,640 (190~ 3,330)	7.7	2,950	14.6 (20)	90	14.6	-	0.5
室外65 室内22 +40	室外 MXZ- VX65GS 室内 MSZ- VX228XS + MSZ- VX408XS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~ 3.1)	1.3	520 (175~ 1,020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~ 4.8)	930 (175~ 1,370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4
		2台運転時	0.3	4.0 (0.9~ 5.3)	2.3	1,200 (180~ 1,960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~ 8.3)	1,980 (180~ 2,750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4
		2台運転時	0.2 + 0.3	6.2 (0.9~ 6.8)	3.6	2,410 (140~ 2,780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~ 10.1)	2,520 (190~ 3,160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5

(注)標準定格条件下(冷房33Hz、暖房45Hz・1台運転)における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流(注)	送風機電流(室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流(室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外65室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MSZ-VX228XS + MLZ-40FXS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	520 (175~1.020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~4.8)	930 (175~1.370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4	
		0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1.960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2.750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4		
		0.2+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (140~2.780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3.160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5		
室外65室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MSZ-VX228XS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	520 (175~1.020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~4.8)	930 (175~1.370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4	
		0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1.960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2.750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4		
		0.2+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (140~2.780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3.160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5		
室外65室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MTZ-22GXS + MSZ-VX408XS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	520 (175~1.020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~4.8)	930 (175~1.370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4	
		0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1.960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2.750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4		
		0.2+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (140~2.780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3.160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5		
室外65室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MTZ-22GXS + MLZ-40FXS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	520 (175~1.020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~4.8)	930 (175~1.370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4	
		0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1.960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2.750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4		
		0.2+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (140~2.780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3.160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5		
室外65室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MTZ-22GXS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.2	2.2 (0.9~3.1)	1.3	520 (175~1.020)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.2 (0.9~4.8)	930 (175~1.370)	3.5	1,210	-	-	14.0	6.9	0.4	
		0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1.960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2.750)	6.0	2,180	-	-	14.0	9.4	0.4		
		0.2+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (140~2.780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3.160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5		

(注) 標準定格条件下 (冷房33Hz、暖房45Hz 1台運転) における試運転時の参考値を示す。

タイプ	形名		電源 (相・V・Hz)	送風機電流 (室内)	冷房							暖房									
					定格冷房能力	除湿能力	定格消費電力	運転電流	力率	始動電流	圧縮機電流 (注)	送風機電流 (室外)	定格暖房能力	定格消費電力	低温能力	低温消費電力	運転電流(最大)	力率	始動電流	圧縮機電流	送風機電流 (室外)
					A	kW	L/h	W	A	%	A	A	A	kW	W	kW	W	A	%	A	A
室外65 室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MLZ22FXS + MSZ-VX408XS	1台運転時	0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	540 (165~890)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.0 (0.9~4.6)	930 (195~1,420)	3.3	1,260	-	-	14.0	6.9	0.4	
			0.3	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.0	9.4	0.4	
		2台運転時	0.15+0.3	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (190~2,780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3,160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5	
室外65 室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MLZ-22FXS + MLZ-40FXS	1台運転時	0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	540 (165~890)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.0 (0.9~4.6)	930 (195~1,420)	3.3	1,260	-	-	14.0	6.9	0.4	
			0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.0	9.4	0.4	
		2台運転時	0.15+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (190~2,780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3,160)	7.3	2,800	14.0(20)	90	14.0	-	0.5	
室外65 室内22+40	室外 MXZ-VX65GS 室内 MLZ-22FXS + MTZ-40GXS	1台運転時	0.15	2.2 (0.6~3.0)	1.3	540 (165~890)	-	-	14.0	7.6	0.4	3.0 (0.9~4.6)	930 (195~1,420)	3.3	1,260	-	-	14.0	6.9	0.4	
			0.4	4.0 (0.9~5.3)	2.3	1,200 (180~1,960)	-	-	14.0	10.7	0.4	6.0 (0.9~8.3)	1,980 (180~2,750)	6.0	2,430	-	-	14.0	9.4	0.4	
		2台運転時	0.15+0.4	6.2 (0.9~6.8)	3.6	2,410 (190~2,780)	13.3	90	14.0	-	0.5	8.2 (0.9~10.1)	2,520 (190~3,160)	7.3	2,800	14.0 (20)	90	14.0	-	0.5	

(注).標準定格条件下(冷房33Hz、暖房45Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

室内ユニット

項目			形名	MSZ-VX208X-W,C	MSZ-VX228XS-W,C	
製品	製	色	調	ホワイト、ベージュ		
		外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		248×737×189		
		製 品 質 量 (kg)		7		
		熱 交 換 器 形 式		クロスフィン		
		内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
		フレア接続 延長配管	許 容 値 (m)	—		
			パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52	
				液 側 (mm)	φ6.35	
				ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)	
		保護装置	圧 縮 機 保 護	—		
送 風 機 保 護	回転速度検知・温度ヒューズ内蔵					
品	送風機	形 式	ラインフローファン			
		出 力 (W)	18			
		風 量 切 換	3段			
	冷房	回 転 速 度 (rpm)	1,200			
		風 量 (m³/h)	430			
		暖房	回 転 速 度 (rpm)	1,240		
			風 量 (m³/h)	450		
	コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格			室外機より電源供給		
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—			

室外ユニット

項目			形名	MXZ-VX408	MXZ-VX448S	
製品	製	色	調	アイボリー (5.6Y 8.0/0.5)		
		外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		540×710×255		
		製 品 質 量 (kg)		37		
		冷 媒 量 <R22> (kg)		1.30		
		冷凍機油 <MS56> (L)		0.35		
		熱 交 換 器 形 式		クロスフィン		
		内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
		(フレア接続) 延長配管	許 容 値 (m)	配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20)・高低差10		
			パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52	
				液 側 (mm)	φ6.35	
	ドレン接続口 (mm)			φ16 (外径)		
保護装置	圧 縮 機 保 護	電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ)				
	送 風 機 保 護	温度ヒューズ内蔵				
風機	圧縮機	形 名	SHB-130FSY (ツインロータリー)			
		出 力 (W)	1,100	1,200		
	送風機	形 式	プロペラファン			
		出 力 (W)	31			
		風 量 切 換	3段			
	冷房	回 転 速 度 (r p m)	680			
		風 量 (m³/h)	1,560			
		暖房	回 転 速 度 (r p m)	740		
			風 量 (m³/h)	1,710		
	コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格			端子台直結20A	端子台直結15A	
電源電線(分岐回路)の太さと長さ			φ2.0/8、φ2.6/14	φ1.6/14、φ2.0/23		

ハウジングエアコン(仕様)

室内ユニット

項目		形名	MSZ-VX258XS-W,C	MSZ-VX288XS-W,C	MSZ-VX328XS-W,C
製品	色	調	ホワイト、ベージュ		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		275×815×186		
	製品質量(kg)		8		9
	熱交換器形式		クロスフィン		
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
	延長配管(フレア接続)	許容値(m)	—		
		パイプ径			
		ガス側(mm)	φ9.52		φ12.7
		液側(mm)	φ6.35		
		ドレン接続口(mm)	φ16(外径)		
製品	保護装置	圧縮機保護	—		
		送風機保護	回転速度検知・温度ヒューズ内蔵		
	送風機	形式	ラインフローファン		
		出力(W)	18		
		風量切換	3段		
	冷房	回転速度(rpm)	1,030		1,050
		風量(m³/h)	545		665
	暖房	回転速度(rpm)	1,000		1,090
		風量(m³/h)	525		700
	コンセント形状・定格		室外機より電源供給		
	電源電線(分岐回路)の太さと長さ		—		

室外ユニット

項目			形名	MXZ-VX508S	MXZ-VX568S	
製品	色調			アイボリー (5.6Y 8.0/0.5)		
	外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)			600×800×300		
	製品質量 (kg)			49		
	冷媒量 (R22) (kg)			1.55		
	冷凍機油 (MS56) (L)			0.52		
	熱交換器形式			クロスフィン		
	内外接続電線			VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
	(フレア接続) 延長配管	許容値 (m)			配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20) ・高低差10	
		パイプ径	ガス側 (mm)		φ9.52	
			液側 (mm)		φ6.35	
			ドレン接続口 (mm)		φ16 (外径)	
保護装置	圧縮機保護			電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ) ・ロータ位置検知		
	送風機保護			電流検知・回転速度検知		
品	圧縮機	形名		THB-247FAA (ツインロータリー)		
		出力 (W)		1,300	1,500	
	送風機	形式		プロペラファン		
		出力 (W)		43		
		風量切換		4段		
	冷房	回転速度 (rpm)		630		
		風量 (m³/h)		1,860		
		暖房	回転速度 (rpm)		650	
			風量 (m³/h)		1,920	
	コンセント形状・定格				端子台直結20A	
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ				φ2.0/17、φ2.6/29		

室内ユニット

項目			形名	MSZ-VX408XS-W,C	
製品	製	色	調	ホワイト、ベージュ	
		外形寸法(高さ×幅×奥行)(mm)		275×815×186	
		製品質量 (kg)		9	
		熱交換器形式		クロスフィン	
		内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本	
		延長配管 (フレア接続)	許容値 (m)	—	
			パイプ径	ガス側 (mm)	φ12.7
				液側 (mm)	φ6.35
				ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)
		保護装置	圧縮機保護	—	
送風機保護	回転速度検知・温度ヒューズ内蔵				
送風機	送風	形式	ラインフローファン		
		出力 (W)	18		
		風量切換	3段		
	冷房	回転速度 (rpm)	1,050		
		風量 (m³/h)	680		
		暖房	回転速度 (rpm)	1,110	
			風量 (m³/h)	725	
	コンセント形状・定格			室外機より電源供給	
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—		

室外ユニット

項目			形名	MXZ-VX65GS	
製	色調		アイボリー (5.6Y 8.1)		
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉(mm)		750×900×330 (+35)		
	製品質量 (kg)		65		
	冷媒量〈R22〉 (kg)		1.90		
	冷凍機油〈MS56〉 (L)		0.52		
	熱交換器形式		クロスフィン		
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本		
	延長配管 (フレア接続)	許容値 (m)		配管長 1台20mまで、2台合計30mまで (チャージレス20)・高低差10	
		パイプ径	ガス側 (mm)	φ9.52×1 φ12.7×1	
			液側 (mm)	φ6.35×2	
ドレン接続口 (mm)			φ33		
品	圧縮機保護		電流検知・吐出温度検知 (シェルサーミスタ)・ロータ位置検知		
	送風機保護		電流検知・回転速度検知		
	圧縮機	形名	THB-247FAA (ツインロータリー)		
		出力 (W)	1,700		
	送風機	形式	プロペラファン		
		出力 (W)	43		
		風量切換	4段		
		冷房機	回転速度 (rpm)	530	
	風量 (m³/h)		2,280		
	暖房機		回転速度 (rpm)	530	
			風量 (m³/h)	2,280	
	コンセント形状・定格			端子台直結・20A	
	電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			φ2.0/17、φ2.6/29	

ハウジングエアコン仕様

室内ユニット

項目			形名	MTZ-22GXS	MTZ-25GXS	MTZ-28GXS	MTZ-32GXS	MTZ-40GXS
製品	延長配管 (フレア接続)	色	調	—				
		外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		(室内)325x748x181				
		製 品 質 量 (kg)		(室内)10				
		熱 交 換 器 形 式		クロスフィン				
		内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本				
		許 容 値 (m)		配管長1台当たり20・高低差10				
		パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52			φ12.7	
			液 側 (mm)	φ6.35				
			ド レ ン 接 続 口 (mm)	φ16				
		圧 縮 機 保 護		—				
送 風 機 保 護		(室内)電流検知・回転速度検知						
品 送 風 機	形	形 式	(室内)ラインフローファン					
		出 力 (W)	(室内)28					
		風 量 切 換	(室内)3段					
	冷房	回 転 速 度 (rpm)	(室内)1,300	(室内)1,340	(室内)1,410	(室内)1,560		
		風 量 (m³/h)	(室内)468	(室内)492	(室内)516	(室内)582		
	暖房	回 転 速 度 (rpm)	(室内)1,340	(室内)1,410	(室内)1,500	(室内)1,610		
		風 量 (m³/h)	(室内)492	(室内)516	(室内)558	(室内)606		
	コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格			室外機端子台より電源供給				
電 源 電 線 (分 岐 回 路) の 太 さ と 長 さ			—					

室内ユニット

項目		形名	MLZ-22FXS	MLZ-25FXS	MLZ-28FXS	MLZ-32FXS	MLZ-40FXS	
製品	色	調	—					
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉(mm)		(室内)194x745x300		(室内)230x854x395			
	製 品 質 量 (kg)		(室内)9.8		(室内)13			
	熱 交 換 器 形 式		クロスフィン					
	内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本					
	(フレア接続) 延長配管	許 容 値 (m)	配管長1台当たり20・高低差10					
		パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ9.52		φ12.7		
			液 側 (mm)	φ6.35				
			ド レ ン 接 続 口 (mm)	φ16 (外径)				
	圧 縮 機 保 護		—					
送 風 機 保 護		(室内)電流検知・回転速度検知		(室内)電圧電流検知・温度センサー内蔵				
送風機	形 式	(室内)ラインフローファン						
	出 力 (W)		(室内)28		(室内)25			
	風 量 切 換		(室内)3段		(室内)3段			
	冷房	回 転 速 度 (rpm)	(室内)1,140		(室内)980		(室内)980	
		風 量 (m³/h)	(室内)320		(室内)520		(室内)560	
	暖房	回 転 速 度 (rpm)	(室内)1,230		(室内)980		(室内)1,010	
		風 量 (m³/h)	(室内)350		(室内)560		(室内)580	
	コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格		室外機端子台より電源供給					
電源電線(分岐回路)の太さと長さ		—						

2.2.2 システムマルチ

(1) 仕様

(a) 室外ユニット〈MXZ 形〉

項目		形名	MXZ-60GS		MXZ-68GS		MXZ-71GS		MXZ-80GS		
システム構成	室内ユニット接続台数(台)		2				2~3		2~4		
	室内ユニット最大接続容量		形名合計 72まで		形名合計82まで		形名合計 100まで		形名合計136まで		
	室内ユニット同時運転容量		形名合計 72まで		形名合計82まで		形名合計 100まで		形名合計136まで		
	配管制限	配管総実長 (m)	40(20mまでチャージレス)				50		60		
		各室内・外ユニット間総実長 (m)	25								
性能		室内・外ユニット間高低差 (m)	10								
		室内ユニット間高低差 (m)	10								
	冷房	標準能力 (kW)	6.0 (0.9~6.4)		6.8 (0.9~7.4)		7.1 (0.9~8.5)		8.0 (0.9~9.0)		
		除湿能力(室温24℃、湿度60%) (L/h)	3.4		3.9		4.1		4.6		
	暖房	標準能力 (kW)	8.0 (0.9~10.1)		8.6 (0.9~10.6)		9.0 (0.9~11.1)		9.3 (0.9~11.6)		
		低温能力 (kW)	7.3		7.7		8.0		8.4		
		補助ヒータ (W)	-		-		-		-		
運転音	冷房(強) (dB)	46		48		45					
	暖房(強) (dB)	49		49		46					
電気特性	電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60								
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
	定格	標準消費電力 (W)	1,900(130~2,360)	2,360(140~2,950)	2,440(130~2,900)	2,480(140~3,120)	2,080(260~4,070)	2,500(270~3,300)	2,980(260~4,270)	2,780(270~3,500)	
		運転電流 (A)	10.6	13.1	13.5	13.8	11.6	13.9	16.6	15.4	
	Hz	力率 (%)	90	90	90	90	90	90	90	90	
		最大電流 (A)	18.0				27.1				
		低温消費電力 (W)	-	2,700	-	2,850	-	2,930	-	3,100	
		除湿用ヒータ (W)	-								
		始動電流 (A)	13.1		13.8		13.9		16.6		
	製品	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		750×900×330(+35)				900×900×320(+35)			
製品質量 (kg)		65				78		79			
色調		アイボリー(5Y8/1)									
冷媒量〈R22〉 (kg)		2.10				3.9					
熱交換器形式		クロスフィン									
内外接続電線		3芯・φ2.0mm・1本									
延長配管		許容値 (m)	40				50		60		
		パイプ径	ガス側 (mm)	φ9.52×2	φ12.7×1	φ9.52×1	φ12.7×1	φ9.52×2	φ12.7×1	φ9.52×3	φ12.7×1
			液側 (mm)	φ6.35×2				φ6.35×3		φ6.35×4	
保護装置		ドレン接続口 (mm)		φ33				-			
		圧縮機保護		電流検知・吐出温検知(シエルサーミスタ)・高圧スイッチ・ロータ位置検知(MXZ-60/68GSのみ)							
		送風機保護		プロテクタ内蔵							
圧縮機		形名		THB-247FAAB(ツインロータリー)				THB-247FBA(ツインロータリー)			
		出力 (W)		1,600		1,800		2,000		2,100	
	形式		プロペラファン								
送風機	出力 (W)		43				60				
	風量切換		※ 3段								
	冷房	回転速度 (rpm)	530				630・525・460				
		風量 (m³/h)	2,280				3,000・2,400・2,100				
	暖房	回転速度 (rpm)	530				630・525・460				
風量 (m³/h)		2,280				3,000・2,400・2,100					
コンセント形状・定格			端子台直結・20A				端子台直結・30A				
電源電線(分岐回路)の太さと長さ			φ2.0/17、φ2.6/29				φ2.6/19、φ3.2/30				

※Hilは保護用としてのみ使用します。

注.1. 標準定格条件下(冷房33Hz暖房44Hz 1台運転)における試運転時の参考値を示す。

2. 定格消費電力・運転電流・力率・始動電流の値は定格運転時の室外ユニットの値です。

(b)室内ユニット

(イ)壁掛形(MSZ 形)

項目			形名	MSZ-22GXS-W,C	MSZ-25GXS-W,C	MSZ-28GXS-W,C		
性能	冷房	標準能力 (kW)		2.2	2.5	2.8		
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		1.3	1.4	1.6		
	暖房	標準能力 (kW)		3.2	3.6	4.0		
		低温能力 (kW)		3.0	3.4	3.5		
	補助ヒーター (W)			—	—	—		
	運転音	冷房 (強・弱・静)	(dB)	37・31・27	37・31・25			
暖房 (強・弱・静)		(dB)	40・33・26	38・33・25				
電気特性	電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60					
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
	定格	標準消費電力 (W)	40	40	50	50	50	50
		運転電流 (A)	0.20	0.20	0.25	0.25	0.25	0.25
		力率 (%)	100	100	100	100	100	100
	始動電流 (A)		—					
	色調		ホワイト・ベージュ					
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		248×737×189		275×815×186			
製品	製品質量 (kg)		7		9			
	熱交換器形式		クロスフィン					
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本					
	延長配管	ガス側 (mm)	φ9.52					
		液側 (mm)	φ6.35					
		ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)					
	保護装置		送風機保護					
	送風機	形式		ラインフローファン×1				
		出力 (W)		19		18		
		風量切換		3段				
冷房		回転速度 (rpm)	1,200		980			
		風量 (m³/h)	430		610			
暖房		回転速度 (rpm)	1,350		950			
	風量 (m³/h)	500		590				
コンセント形状・定格			室外端子台より電源供給					
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—					

注1. 本機はシステムインバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 室内ユニットの冷房能力・暖房能力はMXZ-60GS・68GS・71GS・80GSを使用したときの1台運転の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

項目			形名	MSZ-32GXS-W,C	MSZ-40GXS-W,C	MSZ-50GXS-W,C		
性能	冷房	標準能力 (kW)		3.2	4.0	5.0		
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		1.8	2.3	2.8		
	暖房	標準能力 (kW)		4.5	6.0	7.1		
		低温能力 (kW)		4.2	5.2	6.0		
	運転音	補助ヒーター (W)		—	—	—		
		冷房 (強・弱・静) (dB)		38・35・31	41・37・33	43・37・33		
電気特性	電源	暖房 (強・弱・静) (dB)		42・34・28	43・36・30	43・36・30		
		電 源 (相・V・Hz)	単・200・50/60					
	定格	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	冷 房	暖 房	
		標準消費電力 (W)	50	50	50	50	50	50
	Hz	運 転 電 流 (A)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
		力 率 (%)	100	100	100	100	100	100
性能	始 動 電 流 (A)		—					
	色 調		ホワイト・ベージュ					
製品	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		275×815×186					
	製 品 質 量 (kg)		9					
	熱 交 換 器 形 式		クロスフィン					
	内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本					
	延長配管径	パイプ側 (mm)	φ12.7					
		液側 (mm)	φ6.35					
ドレン接続口 (mm)		φ16 (外径)						
部品	保護装置		送 風 機 保 護					
	送風機	形 式		回転速度検知・温度ヒューズ内蔵				
		出 力 (W)		ラインフローファン×1				
		風 量 切 換		18				
	冷房	風 量 切 換		3段				
		回 転 速 度 (rpm)	1,030	1,050	1,050			
暖房	風 量 (m³/h)	660	680	680				
	回 転 速 度 (rpm)	1,080	1,150	1,150				
風 量 (m³/h)		700	730	730				
コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格				室外端子台より電源供給				
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ				—				

注.1. 本機はシステムインバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 室内ユニットの冷房能力・暖房能力はMXZ-60GS・68GS・71GS・80GSを使用したときの1台運転の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(ロ)床置形(MFZ 形)

項目		形名	MFZ-2814XS-W,M	MFZ-3214XS-W,M	MFZ-4014XS-W,M			
性能	冷房	標準能力 (kW)	2.8	3.2	4.0			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)	1.8	2.0	2.5			
	暖房	標準能力 (kW)	3.8	4.2	4.5			
		低温能力 (kW)	3.1	3.3	3.7			
	運転音	冷房 (強・弱・静) (dB)	37・32・27	39・35・32	44・39・34			
		暖房 (強・弱・静) (dB)	40・34・28	43・38・32	44・39・34			
電気特性	電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60					
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房
	定格	標準消費電力 (W)	50	50	60	60	60	60
		運転電流 (A)	0.25	0.25	0.3	0.3	0.3	0.3
	Hz	力率 (%)	100	100	100	100	100	100
	性	始動電流 (A)	—					
製品	色調		ホワイト・木目					
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		595×790×180					
	製品質量 (kg)		22					
	熱交換器形式		クロスフィン					
	内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本					
	延長配管径	ガス側 (mm)	φ9.52		φ12.7			
		液側 (mm)	φ6.35					
		ドレン接続口 (mm)	φ16 (外径)					
	保護装置		送風機保護 回転速度検知					
	送風機	形式		ラインフローファン×2				
出力 (W)		(上)11 (下)8		(上)16 (下)8				
風量切換		3段						
冷房		回転速度 (rpm)	(上)1,150 (下)1,080		(上)1,250 (下)1,100		(上)1,500 (下)1,300	
		風量 (m³/h)	560		500		620	
暖房		回転速度 (rpm)	(上)1,350 (下)1,100		(上)1,450 (下)1,250		(上)1,500 (下)1,300	
	風量 (m³/h)	620		590		620		
コンセント形状・定格			室外端子台より電源供給					
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—					

注.1. インバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 室内ユニットの冷房能力・暖房能力はMXZ-60GSを使用したときの1台運転の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(低温) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

(ハ)天井カセット形〈MLZ 形〉

項目			形名	MLZ-W40GS-IN	MLZ-W50GS-IN	
性能	冷房	標準能力 (kW)		4.0(0.9~4.5)	5.0(0.9~4.5)	
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		2.3	2.8	
	暖房	標準能力 (kW)		6.0(0.9~7.2)	7.1(0.9~7.8)	
		低温能力 (kW)		5.2	5.7	
	補助ヒータ - (W)			-		
	運転音	室内 (強・弱・静) (dB)		35・32・29	37・33・29	
室内 (強・弱・静) (dB)			37・34・31	40・36・31		
電気特性	電 源 (相・V・Hz)		単・200・50/60			
			冷 房	暖 房	冷 房	暖 房
	定格	標準消費電力 (W)	70	70	70	80
		運 転 電 流 (A)	0.35	0.35	0.35	0.40
	Hz	力 率 (%)	-	-	-	-
		最 大 電 流 (A)	-	-	-	-
	低 温 消 費 電 力 (W)		-	-	-	-
	除 湿 用 ヒ ー タ (W)		-			
	始 動 電 流 (A)		-			
	色 調		-			
	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)		194×973×480			
	製 品 質 量 (kg)		18			
	熱 交 換 器 形 式		クロスフィン			
	内 外 接 続 電 線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本			
製	延長配管パイプ径	ガ ス 側 (mm)	φ12.7			
		液 側 (mm)	φ6.35			
		ドレン 接 続 口 (mm)	VP20			
品	保護装置	送 風 機 保 護	回転速度検知、温度ヒューズ内蔵		回転速度検知、温度ヒューズ内蔵	
	送風機	形 式	ラインフローファン×2		ラインフローファン×2	
		出 力 (W)	18+18		18+18	
		風 量 切 換	3段		3段	
		冷房	回 転 速 度 (rpm)	1,400		1,440
			風 量 (m³/h)	680		710
		暖房	回 転 速 度 (rpm)	1,510		1,640
			風 量 (m³/h)	750		820
コ ン セ ン ト 形 状 ・ 定 格		室外端子台より電源供給				
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ		-				

注.1. システムマルチ室内ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容は室内ユニットのみ記載してあります。

2. 冷房能力・暖房能力は1台運転時の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力〈標準〉 (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

〈低温〉 (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

項目			形名	MLZ-22GS-IN		MLZ-25GS-IN	
性能	冷房	標準能力 (kW)		2.2		2.5	
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		1.3		1.4	
	暖房	標準能力 (kW)		3.4		3.6	
		低温能力 (kW)		－		－	
	運転音	補助ヒーター (W)		－		－	
		冷房 (強・弱・静) (dB)		35・32・29			
電気特性	電	暖房 (強・弱・静) (dB)		36・33・30			
		電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60			
	定格		冷房	暖房	冷房	暖房	
		標準消費電力 (W)	30	30	30	30	
		運転電流 (A)	0.15	0.15	0.15	0.15	
	Hz	力率 (%)	100		100		
製品	色	始動電流 (A)	－				
		色調	－				
	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		194×745×300				
	製品質量 (kg)		9.8				
	熱交換器形式		クロスフィン				
	内外接続電線		VVFケーブル単線 3芯・φ2.0mm・1本				
	延長配管	パイプ径	ガス側 (mm)	φ9.52			
			液側 (mm)	φ6.35			
			ドレン接続口 (mm)	VP20 (外径φ26)			
	保護装置	送風機保護		電流検知・回転速度検知			
	送風機	形式	ラインフローファン				
			出力 (W)	28			
			風量切換	3段			
		冷房	回転速度 (rpm)	1,140			
風量 (m³/h)			320				
暖房			回転速度 (rpm)	1,230			
風量 (m³/h)	350						
コンセント形状・定格			室外端子台より電源供給				
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			－				

注1. 本機はシステムインバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 室内ユニットの冷房能力・暖房能力はMXZ-60GS・68GS・71GS・80GSを使用したときの1台運転の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

項目		形名	MLZ-2804S-IN	MLZ-3204S-IN	MLZ-4004S-IN			
性能	冷房	標準能力 (kW)	2.8(2.2～3.2)	3.2(2.2～4.0)	4.0(2.2～4.5)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)	1.8	2.0	2.5			
	暖房	標準能力 (kW)	3.8(3.2～4.2)	4.2(3.2～4.5)	4.5(3.2～5.0)			
		低温能力 (kW)	3.1	3.3	3.7			
	補助ヒーター (W)		—					
	運転音	室内 (強・弱・静) (dB)	35・31・31	35・33・31	38・36・34			
室内 (強・弱・静) (dB)		36・34・32	36・34・32	41・37・35				
電気特性	電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60					
			冷房	暖房	冷房	暖房		
	定格	標準消費電力 (W)	70	70	70	70	80	80
		運転電流 (A)	0.35	0.35	0.35	0.35	0.4	0.4
	Hz	力率 (%)	100	100	100	100	100	100
		最大電流 (A)	—	—	—	—	—	—
		低温消費電力 (W)	—	—	—	—	—	—
		除湿用ヒータ (W)	—					
		始動電流 (A)	—					
	製品	色調		—				
外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		194×1,290×295						
製品質量 (kg)		16						
熱交換器形式		クロスフィン						
内外接続電線		VVVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本						
延長配管径		パイガス側 (mm)	φ9.52		φ12.7			
		液側 (mm)	φ6.35		φ6.35			
		ドレン接続口 (mm)	VP20					
保護装置		送風機保護	回転速度検知		回転速度検知		電圧電流検知 (DCモータ用) プロテクタ内蔵	
送風機		形	ラインフローファン×2		ラインフローファン×2		ラインフローファン×2	
	出力 (W)	18		18		25		
	風量切換	3段		3段		3段		
	冷房	回転速度 (rpm)	1,280		1,280		1,370	
		風量 (m³/h)	430		430		460	
	暖房	回転速度 (rpm)	1,330		1,330		1,550	
風量 (m³/h)		440		440		550		
コンセント形状・定格			室外端子台より電源供給					
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			—					

注. 1. インバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 冷房能力・暖房能力はMXZ-68GSを使用したときの1台運転時の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

〈低温〉 (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [DB])

項目			形名	MLZ-2817S-IN	MLZ-3217S-IN	MLZ-4017S-IN	MLZ-5017S-IN			
性能	冷房	標準能力 (kW)		2.8(1.8~3.2)	3.2(2.2~4.0)	4.0(2.2~4.5)	5.0(2.2~5.4)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		1.6	1.8	2.3	2.8			
	暖房	標準能力 (kW)		4.0(2.1~4.2)	4.5(2.2~4.7)	6.0(2.2~6.3)	7.1(2.2~7.5)			
		低温能力 (kW)		3.0	3.4	4.6	5.4			
	補助ヒータ - (W)			-						
	運転音	室内 (強・弱・静) (dB)		35・33・30		37・35・33	43・38・34			
室内 (強・弱・静) (dB)			36・33・30		38・36・33	43・39・34				
電気特性	電源 (相・V・Hz)			単・200・50/60						
				冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
	定格	標準消費電力 (W)		60		80		100		
		運転電流 (A)		0.3		0.4		0.5		
		力率 (%)		100		100		100		
	最大電流 (A)			-						
	低温消費電力 (W)			-						
	除湿用ヒータ (W)			-						
	始動電流 (A)			-						
	色調			-						
製品	外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)			230×854×395						
	製品質量 (kg)			13				(室内)14		
	熱交換器形式			クロスフィン						
	内外接続電線			VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本						
	延長パイプ径	ガス側 (mm)		φ9.52	φ12.7					
		液側 (mm)		φ6.35						
		ドレン接続口 (mm)		VP20						
	保護装置			電圧電流検知(DCモータ用)、温度センサー内蔵						
	形式			ラインフローファン						
	送風機	出力 (W)			25					
		風量切換			3段					
		冷房	回転速度 (rpm)		930		980		1,140	
風量 (m³/h)				520		560		670		
暖房	回転速度 (rpm)		980		1,010		1,120			
	風量 (m³/h)		560		580		660			
コンセント形状・定格				端子台より電源供給						
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ				-						

注.1. インバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 冷房能力・暖房能力はMXZ-68GSを使用したときの1台運転時の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(低温) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [DB])

(二)壁埋込形(MTZ形)

項目			形名	MTZ-22GS-IN	MTZ-25GS-IN	MTZ-28GS-IN	MTZ-32GS-IN	MTZ-40GS-IN					
性能	冷房	標準能力 (kW)	2.2(0.9~2.7)	2.5(0.9~2.9)	2.8(0.9~3.2)	3.2(0.9~4.0)	4.0(0.9~4.5)						
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)	1.3	1.4	1.6	1.8	2.3						
	暖房	標準能力 (kW)	3.2(0.9~4.1)	3.6(0.9~4.7)	4.0(0.9~4.8)	4.5(0.9~5.8)	6.0(0.9~7.2)						
		低温能力 (kW)	3.0	3.4	3.5	4.2	5.2						
	補助ヒータ - (W)		-										
	運転音	室内 (強・弱・静) (dB)	37・33・28	38・34・29		39・35・31	42・39・35						
室内 (強・弱・静) (dB)		38・34・29	39・35・30		41・37・33	43・41・36							
電気特性	電源 (相・V・Hz)		単・200・50/60										
	定格 Hz	標準消費電力 (W)	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
		運転電流 (A)	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
		力率 (%)	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	
		最大電流 (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		低温消費電力 (W)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	除湿用ヒータ (W)		-										
	始動電流 (A)		-										
	製品	色調		-									
		外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)		325×748×181									
製品質量 (kg)		10											
熱交換器形式		クロスフィン											
内外接続電線		VVFケーブル 3芯・φ2.0mm・1本											
延長配管径		パイガス側 (mm)	φ9.52					φ12.7					
		液側 (mm)	φ6.35										
		ドレン接続口 (mm)	φ16										
保護装置		送風機保護		回転速度検知・電流検知									
送風機		形式		ラインフローファン									
	出力 (W)		28										
	風量切換		3段										
	冷房	回転速度 (rpm)	1,300	1,340		1,410		1,560					
		風量 (m³/h)	468	492		516		582					
	暖房	回転速度 (rpm)	1,340	1,410		1,500		1,610					
風量 (m³/h)		492	516		558		606						
コンセント形状・定格			室外端子台より電源供給										
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ			-										

注1. システムマルチ室内ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。

2. 冷房能力・暖房能力は1台運転時の能力です。

3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])

定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(低温) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 2.0℃ [DB]、1.0℃ [WB])

(ホ)フリービルトイン形(MBZ 形)

項目			形名	MBZ-2814S-IN	MBZ-3214S-IN	MBZ-4014S-IN			
性能	冷房	標準能力 (kW)		2.8(2.2~3.2)	3.2(2.2~4.0)	4.0(2.2~4.5)			
		除湿能力 (室温24℃、湿度60%) (L/h)		1.8	2.0	2.5			
	暖房	標準能力 (kW)		3.8(3.2~4.2)	4.2(3.2~4.5)	4.5(3.2~5.0)			
		低温能力 (kW)		3.1	3.3	3.7			
	運転音	補助ヒーター (W)		-					
		室内 (強・弱・静) (dB)		40・37・33	40・37・33	41・37・34			
電気特性	電源	源 (相・V・Hz)		単・200・50/60					
			冷房	暖房	冷房	暖房	冷房	暖房	
	定格	標準消費電力 (W)		74	74	74	74	80	80
		運転電流 (A)		0.37	0.37	0.37	0.37	0.4	0.4
	Hz	力率 (%)		100	100	100	100	100	100
		最大電流 (A)		-	-	-	-	-	-
		低温消費電力 (W)		-	-	-	-	-	-
		除湿用ヒーター (W)		-					
		始動電流 (A)		-					
		色調		-					
	製品	外形寸法〈高さ×幅×奥行〉 (mm)			230×750×400				
		製品質量 (kg)			21				
		熱交換器形式			クロスフィン				
		内外接続電線			VVFケーブル 3芯・1本・φ2.0mm				
		延長配管径	ガス側 (mm)		φ9.52	φ12.7			
液側 (mm)				φ6.35	φ6.35				
ドレン接続口 (mm)				VP20					
保護装置		送風機保護		プロテクタ内蔵	プロテクタ内蔵		プロテクタ内蔵		
送風機		形式		シロッコファン×2	シロッコファン×2		シロッコファン×2		
		出力 (W)		30	30		33		
	風量切換		3段	3段		3段			
	冷房回転速度 (rpm)		1,250/1,280	1,250/1,280		1,290/1,310			
	風量 (m³/h)		720/740	720/740		740/760			
	暖房回転速度 (rpm)		1,250/1,280	1,250/1,280		1,290/1,310			
風量 (m³/h)		720/740	720/740		740/760				
コンセント形状・定格				室外端子台より電源供給					
電源電線 (分岐回路) の太さと長さ				-					

- 注1. 本機はインバーターマルチ室外ユニットに据付可能な室内ユニットです。従って内容も室内ユニットのみ記載してあります。
 2. 室内ユニットの冷房能力・暖房能力はMXZ-68GSを使用したときの1台運転の能力です。
 3. 定格冷房能力 (室内側: 27.0℃ [DB]、19.0℃ [WB]、外気温度: 35.0℃ [DB]、24.0℃ [WB])
 定格暖房能力 (標準) (室内側: 20.0℃ [DB]、外気温度: 7.0℃ [DB]、6.0℃ [WB])

(2) 冷房・暖房性能仕様表
MXZ-60GS形(冷房)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値						
室内の組合せ	冷房能力(kW)			室外消費電力(W)	電流(A)	力率(%)
	A室	B室	合計能力			
22	2.2		2.2	500 (130~870)	2.8	90
	6~9		(0.9~2.7)			
25	2.5		2.5	580 (130~980)	3.2	90
	7~10		(0.9~2.9)			
28	2.8		2.8	700 (130~1130)	3.9	90
	8~12		(0.9~3.2)			
32	3.2		3.2	890 (140~1330)	4.9	90
	9~13		(0.9~4.0)			
40	4.0		4.0	1150 (140~1620)	6.4	90
	11~17		(0.9~4.5)			
22+22	2.2	2.2	4.4	1300 (240~1740)	7.2	90
	6~9	6~9	(1.8~5.4)			
22+25	2.2	2.5	4.7	1370 (240~1810)	7.6	90
	6~9	7~10	(1.8~5.6)			
22+28	2.2	2.8	5.0	1460 (240~1910)	8.1	90
	6~9	8~12	(1.8~5.8)			
22+32	2.2	3.2	5.4	1650 (240~2110)	9.2	90
	6~9	9~13	(1.8~6.0)			
22+40	2.1	3.9	6.0	1900 (260~2630)	10.6	90
	6~9	11~17	(1.8~6.4)			
25+25	2.5	2.5	5.0	1420 (240~1860)	7.9	90
	7~10	7~10	(1.8~5.8)			
25+28	2.5	2.8	5.3	1580 (240~2100)	8.8	90
	7~10	8~12	(1.8~6.0)			
25+32	2.5	3.2	5.7	1800 (240~2400)	10.0	90
	7~10	9~13	(1.8~6.3)			
25+40	2.3	3.7	6.0	1900 (260~2630)	10.6	90
	6~10	10~15	(1.8~6.4)			
28+28	2.8	2.8	5.6	1720 (240~2410)	9.6	90
	8~12	8~12	(1.8~6.3)			
28+32	2.8	3.2	6.0	1900 (240~2630)	10.6	90
	8~12	9~13	(1.8~6.4)			
28+40	2.6	3.4	6.0	1900 (260~2630)	10.6	90
	7~11	9~14	(1.8~6.4)			
32+32	3.0	3.0	6.0	1900 (260~2630)	10.6	90
	8~13	8~13	(1.8~6.4)			
32+40	2.7	3.3	6.0	1900 (260~2630)	10.6	90
	7~11	9~14	(1.8~6.4)			

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。

MXZ-60GS形(暖房)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値						
室内の組合せ	暖房能力(kW)			室外消費電力(W)	電流(A)	力率(%)
	A室	B室	合計能力			
22	3.2		3.2	910 (140~1070)	5.1	90
	7~9		(0.9~4.1)			
25	3.6		3.6	970 (140~1240)	5.4	90
	8~10		(0.9~4.7)			
28	4.0		4.0	1190 (140~1310)	6.6	90
	9~11		(0.9~4.8)			
32	4.5		4.5	1310 (140~1690)	7.3	90
	10~12		(0.9~5.8)			
40	6.0		6.0	1870 (140~2260)	10.4	90
	13~17		(0.9~7.2)			
22+22	3.2	3.2	6.4	1840 (240~2350)	10.2	90
	7~9	7~9	(1.8~7.6)			
22+25	3.2	3.6	6.8	1880 (240~2440)	10.4	90
	7~9	8~10	(1.8~8.2)			
22+28	3.2	4.0	7.2	1950 (240~2730)	10.8	90
	7~9	9~11	(1.8~8.8)			
22+32	3.2	4.5	7.7	2320 (240~2830)	12.9	90
	7~9	10~12	(1.8~9.4)			
22+40	2.8	5.2	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	7~8	11~14	(1.8~10.1)			
25+25	3.6	3.6	7.2	1940 (240~2720)	10.8	90
	8~10	8~10	(1.8~8.8)			
25+28	3.6	4.0	7.6	2310 (240~2820)	12.8	90
	8~10	9~11	(1.8~9.4)			
25+32	3.5	4.3	7.8	2330 (240~2880)	12.9	90
	8~10	9~12	(1.8~9.7)			
25+40	3.2	4.8	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	7~9	11~13	(1.8~10.1)			
28+28	3.9	3.9	7.8	2330 (240~2880)	12.9	90
	8~11	8~11	(1.8~9.7)			
28+32	3.8	4.2	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	8~10	9~12	(1.8~10.1)			
28+40	3.4	4.6	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	8~10	10~13	(1.8~10.1)			
32+32	4.0	4.0	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	9~11	9~11	(1.8~10.1)			
32+40	3.6	4.4	8.0	2360 (240~2950)	13.1	90
	8~10	10~12	(1.8~10.1)			

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。

MXZ-68GS形(冷房)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値						
室内の組合せ	冷房能力(kW)			室外消費電力(W)	電流(A)	力率(%)
	A室	B室	合計能力			
22	2.2		2.2	500 (130~870)	2.8	90
	6~9		(0.9~2.7)			
25	2.5		2.5	580 (130~980)	3.2	90
	7~10		(0.9~2.9)			
28	2.8		2.8	700 (130~1130)	3.9	90
	8~12		(0.9~3.2)			
32	3.2		3.2	890 (140~1330)	4.9	90
	9~13		(0.9~4.0)			
40	4.0		4.0	1150 (140~1620)	6.4	90
	11~17		(0.9~4.5)			
50	5.0		5.0	1750 (140~2200)	9.7	90
	14~21		(0.9~5.4)			
22+22	2.2	2.2	4.4	1300 (240~1740)	7.2	90
	6~9	6~9	(1.8~5.4)			
22+25	2.2	2.5	4.7	1370 (240~1810)	7.6	90
	6~9	7~10	(1.8~5.6)			
22+28	2.2	2.8	5.0	1460 (240~1910)	8.1	90
	6~9	8~12	(1.8~5.8)			
22+32	2.2	3.2	5.4	1650 (240~2110)	9.2	90
	6~9	9~13	(1.8~6.0)			
22+40	2.2	4.0	6.2	2230 (260~2710)	12.4	90
	6~9	11~17	(1.8~6.8)			
22+50	2.1	4.7	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	6~9	13~20	(1.8~7.4)			
25+25	2.5	2.5	5.0	1420 (240~1860)	7.9	90
	7~10	7~10	(1.8~5.8)			
25+28	2.5	2.8	5.3	1580 (240~2100)	8.8	90
	7~10	8~12	(1.8~6.0)			
25+32	2.5	3.2	5.7	1800 (240~2400)	10.0	90
	7~10	9~13	(1.8~6.3)			
25+40	2.5	4.0	6.5	2250 (260~2780)	12.5	90
	7~10	11~17	(1.8~7.1)			
25+50	2.3	4.5	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	6~10	12~19	(1.8~7.4)			
28+28	2.8	2.8	5.6	1720 (240~2410)	9.6	90
	8~12	8~12	(1.8~6.3)			
28+32	2.8	3.2	6.0	1900 (240~2660)	10.6	90
	8~12	9~13	(1.8~6.6)			
28+40	2.8	4.0	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	8~12	11~17	(1.8~7.4)			
28+50	2.4	4.4	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	7~10	12~18	(1.8~7.4)			
32+32	3.2	3.2	6.4	2140 (260~2780)	11.9	90
	9~13	9~13	(1.8~7.1)			
32+40	3.0	3.8	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	8~13	10~16	(1.8~7.4)			
32+50	2.7	4.1	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	7~11	11~17	(1.8~7.4)			
40+40	3.4	3.4	6.8	2440 (260~2900)	13.5	90
	9~14	9~14	(1.8~7.4)			

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います。

●MXZ-68GS形(暖房)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値						
--------------------	--	--	--	--	--	--

MXZ-71GS形(冷房)(1)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

室内の組合せ	冷房能力(kW)			合計能力	室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室				
22	2.2	-	-	2.2	750	4.2	90
	6-9	-	-	(0.9-2.7)	260-930	-	-
25	2.5	-	-	2.5	800	4.4	90
	7-10	-	-	(0.9-2.9)	260-950	-	-
28	2.8	-	-	2.8	900	5.0	90
	8-12	-	-	(0.9-3.2)	260-1040	-	-
32	3.2	-	-	3.2	1070	5.9	90
	9-13	-	-	(0.9-4.0)	260-1440	-	-
40	4.0	-	-	4.0	1440	8.0	90
	11-17	-	-	(0.9-4.5)	260-1700	-	-
50	5.0	-	-	5.0	2300	12.8	90
	14-21	-	-	(0.9-5.4)	260-2980	-	-
22+22	2.2	2.2	-	4.4	1540	8.6	90
	6-9	6-9	-	(1.8-5.4)	580-1980	-	-
22+25	2.2	2.5	-	4.7	1580	8.8	90
	6-9	7-10	-	(1.8-5.6)	580-2100	-	-
22+28	2.2	2.8	-	5.0	1620	9.0	90
	6-9	8-12	-	(1.8-5.8)	580-2050	-	-
22+32	2.2	3.2	-	5.4	1810	10.1	90
	6-9	9-13	-	(1.8-6.0)	580-2120	-	-
22+40	2.2	4.0	-	6.2	2280	12.7	90
	6-9	11-17	-	(1.8-6.7)	580-2540	-	-
22+50	2.2	4.95	-	7.1	2980	16.6	90
	6-9	14-21	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
25+25	2.5	2.5	-	5.0	1620	9.0	90
	7-10	7-10	-	(1.8-5.8)	580-2050	-	-
25+28	2.5	2.8	-	5.3	1760	9.8	90
	7-10	8-12	-	(1.8-6.0)	580-2120	-	-
25+32	2.5	3.2	-	5.7	1980	10.9	90
	7-10	9-13	-	(1.8-6.2)	580-2180	-	-
25+40	2.5	4.0	-	6.5	2480	13.8	90
	7-10	11-17	-	(1.8-7.0)	580-2790	-	-
25+50	2.5	4.95	-	7.45	2980	16.6	90
	6-10	13-20	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
28+28	2.8	2.8	-	5.6	1900	10.6	90
	8-12	8-12	-	(1.8-6.2)	580-2180	-	-
28+32	2.8	3.2	-	6.0	2150	11.9	90
	8-12	9-13	-	(1.8-6.4)	580-2320	-	-
28+40	2.8	4.0	-	6.8	2730	15.2	90
	8-12	11-17	-	(1.8-7.4)	580-3230	-	-
28+50	2.8	4.95	-	7.75	2980	16.6	90
	7-11	13-19	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
32+32	3.2	3.2	-	6.4	2400	13.3	90
	9-13	9-13	-	(1.8-6.9)	580-2680	-	-
32+40	3.2	4.0	-	7.2	2980	16.6	90
	9-13	11-17	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
32+50	3.2	4.95	-	8.15	2980	16.6	90
	8-11	12-18	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
40+40	4.0	4.0	-	8.0	2730	15.2	90
	10-15	10-15	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
40+50	4.0	4.95	-	8.95	2980	16.6	90
	9-13	11-17	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
50+50	5.0	5.0	-	10.0	2300	12.8	90
	10-15	10-15	-	(1.8-7.6)	580-3450	-	-
22+22+22	2.2	2.2	2.2	6.6	1850	10.3	90
	6-9	6-9	6-9	(2.4-6.1)	700-3650	-	-
22+22+25	2.2	2.2	2.5	6.9	1990	11.1	90
	6-9	6-9	7-10	(2.4-6.3)	700-3660	-	-
22+22+28	2.2	2.2	2.8	7.2	2080	11.6	90
	6-9	6-9	8-12	(2.4-6.5)	700-4070	-	-
22+22+32	2.2	2.2	3.2	7.6	2080	11.6	90
	6-9	6-9	8-13	(2.4-6.5)	700-4070	-	-

能力仕様は改良のため、一部変更することがありますのでご了承願います

MXZ-71GS形(冷房)(2)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

室内の組合せ	冷房能力(kW)			合計能力	室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室				
22+22+40	1.85	1.85	3.4	7.1	2080	11.6	90
	5-8	5-8	9-14	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+22+50	1.85	1.85	3.8	7.5	2080	11.6	90
	4.5-7	4.5-7	10-18	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+25+25	2.2	2.45	2.45	7.1	2080	11.6	90
	6-9	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+25+28	2.2	2.35	2.65	7.2	2080	11.6	90
	6-9	6-10	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+25+32	1.95	2.25	2.9	7.1	2080	11.6	90
	5-8	6-9	8-12	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+25+40	1.8	2.05	3.25	7.1	2080	11.6	90
	5-8	6-9	9-14	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+25+50	1.8	1.85	3.65	7.3	2080	11.6	90
	4.5-7	5-8	10-15	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+28+28	2.0	2.55	2.55	7.1	2080	11.6	90
	6-8	7-11	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+28+32	1.9	2.4	2.8	7.1	2080	11.6	90
	5-8	7-10	8-12	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+28+40	1.75	2.2	3.15	7.1	2080	11.6	90
	5-7	6-9	9-13	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+28+50	1.55	2.0	3.55	7.1	2080	11.6	90
	4.5-6	6-8	10-15	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+32+32	1.8	2.65	2.65	7.1	2080	11.6	90
	5-8	7-11	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
22+32+40	1.7	2.4	3.0	7.1	2080	11.6	90
	5-7	7-10	8-13	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+25+25	2.37	2.37	2.37	7.1	2080	11.6	90
	7-10	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+25+28	2.3	2.3	2.5	7.1	2080	11.6	90
	6-10	6-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+25+32	2.15	2.15	2.8	7.1	2080	11.6	90
	6-9	6-9	8-12	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+25+40	1.95	1.95	3.2	7.1	2080	11.6	90
	5-8	5-8	9-13	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+25+50	1.8	1.8	3.5	7.1	2080	11.6	90
	5-8	5-8	10-15	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+28+28	2.2	2.45	2.45	7.1	2080	11.6	90
	6-9	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+28+32	2.1	2.35	2.65	7.1	2080	11.6	90
	6-9	6-9	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+28+40	1.9	2.15	3.05	7.1	2080	11.6	90
	5-8	6-9	8-13	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+32+32	2.0	2.55	2.55	7.1	2080	11.6	90
	6-8	7-11	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
25+32+40	1.85	2.35	2.9	7.1	2080	11.6	90
	5-8	8-10	8-12	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
28+28+28	2.37	2.37	2.37	7.1	2080	11.6	90
	7-10	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
28+28+32	2.25	2.25	2.6	7.1	2080	11.6	90
	6-9	6-9	7-11	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
28+28+40	2.05	2.05	3.0	7.1	2080	11.6	90
	6-9	6-9	8-13	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
28+32+32	2.2	2.45	2.45	7.1	2080	11.6	90
	6-9	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
28+32+40	2.0	2.25	2.85	7.1	2080	11.6	90
	6-8	6-9	8-12	(2.4-8.5)	700-4070	-	-
32+32+32	2.37	2.37	2.37	7.1	2080	11.6	90
	7-10	7-10	7-10	(2.4-8.5)	700-4070	-	-

能力仕様は改良のため、一部変更することがありますのでご了承願います

MXZ-71GS形(暖房)(1)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

注 電気待ちは室外ユニットからの取付							
室内の組合せ	暖房能力(kW)			合計能力	室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室				
22	3.2	-	-	3.2	1130	6.3	90
	7~9	-	-	(0.9~4.1)	270~1600	-	-
25	3.6	-	-	3.6	1180	6.6	90
	8~10	-	-	(0.9~4.7)	270~1650	-	-
28	4.0	-	-	4.0	1320	7.3	90
	9~11	-	-	(0.9~4.8)	270~1700	-	-
32	4.5	-	-	4.5	1430	7.9	90
	10~12	-	-	(0.9~5.8)	270~1920	-	-
40	6.0	-	-	6.0	1910	10.6	90
	13~17	-	-	(0.9~7.2)	270~2570	-	-
50	7.1	-	-	7.1	2300	12.8	90
	16~20	-	-	(0.9~7.8)	270~2830	-	-
22+22	3.2	3.2	-	6.4	1930	10.7	90
	7~9	7~9	-	(1.8~7.2)	470~2300	-	-
22+25	3.2	3.6	-	6.8	1990	11.1	90
	7~9	8~10	-	(1.8~7.9)	470~2480	-	-
22+28	3.2	4.0	-	7.2	2050	11.4	90
	7~9	9~11	-	(1.8~8.7)	470~2680	-	-
22+32	3.2	4.5	-	7.7	2240	12.4	90
	7~9	10~12	-	(1.8~9.6)	470~3250	-	-
22+40	3.2	6.0	-	9.2	2550	14.2	90
	7~9	12~15	-	(1.8~10.6)	470~3800	-	-
22+50	3.2	7.1	-	10.3	2730	15.2	90
	6~8	14~17	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
25+25	3.6	3.6	-	7.2	2050	11.4	90
	8~10	8~10	-	(1.8~8.7)	470~2680	-	-
25+28	3.6	4.0	-	7.6	2200	12.2	90
	8~10	9~11	-	(1.8~9.4)	470~3120	-	-
25+32	3.6	4.5	-	8.1	2380	13.2	90
	8~10	10~12	-	(1.8~10.2)	470~3610	-	-
25+40	3.2	6.0	-	9.2	2550	14.2	90
	7~9	12~15	-	(1.8~10.6)	470~3800	-	-
25+50	3.0	7.1	-	10.1	2730	15.2	90
	7~8	13~17	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
28+28	4.0	4.0	-	8.0	2350	13.1	90
	9~11	9~11	-	(1.8~10.1)	470~3580	-	-
28+32	3.95	4.45	-	8.4	2480	13.8	90
	9~11	10~12	-	(1.8~10.4)	470~3700	-	-
28+40	3.5	5.3	-	8.8	2640	14.7	90
	8~10	12~15	-	(1.8~10.8)	470~3850	-	-
28+50	3.25	5.75	-	9.0	2730	15.2	90
	7~9	13~16	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
32+32	4.3	4.3	-	8.6	2550	14.2	90
	9~12	9~12	-	(1.8~10.6)	470~3800	-	-
32+40	3.85	5.15	-	9.0	2730	15.2	90
	8~11	11~14	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
32+50	3.5	5.5	-	9.0	2730	15.2	90
	8~10	12~15	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
40+40	4.5	4.5	-	9.0	2730	15.2	90
	10~12	10~12	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
40+50	4.1	4.9	-	9.0	2730	15.2	90
	9~11	11~14	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
50+50	4.5	4.5	-	9.0	2730	15.2	90
	10~12	10~12	-	(1.8~10.9)	470~3880	-	-
22+22+22	2.87	2.87	2.87	8.6	2420	13.4	90
	6~6	6~6	6~6	(2.1~10.6)	520~3000	-	-
22+22+25	2.8	2.8	3.2	8.8	2480	13.7	90
	6~6	6~6	7~9	(2.1~10.9)	520~3180	-	-
22+22+28	2.75	2.75	3.5	9.0	2500	13.9	90
	6~6	6~6	8~10	(2.1~10.9)	520~3180	-	-
22+22+32	2.65	2.65	3.7	9.0	2500	13.9	90
	6~7	6~7	8~10	(2.1~10.9)	520~3180	-	-

MXZ-80GS形(冷房)(1)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

室内の 組合せ	冷房能力(kW)				合計能力	室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室				
22	2.2	-	-	-	2.2	750	4.2	90
25	2.5	-	-	-	2.5	800	4.4	90
28	2.8	-	-	-	2.8	900	5.0	90
32	3.2	-	-	-	3.2	1070	5.9	90
40	4.0	-	-	-	4.0	1440	8.0	90
50	5.0	-	-	-	5.0	2300	12.8	90
22+25	2.2	2.2	-	-	4.4	1540	8.6	90
22+28	2.2	2.8	-	-	5.0	1580	8.8	90
22+32	2.2	3.2	-	-	5.4	1620	9.0	90
22+40	2.2	4.0	-	-	6.2	2280	12.7	90
22+50	2.2	5.0	-	-	7.2	3090	17.2	90
25+25	2.5	2.5	-	-	5.0	1620	9.0	90
25+28	2.5	2.8	-	-	5.3	1760	9.8	90
25+32	2.5	3.2	-	-	5.7	1960	10.9	90
25+40	2.5	4.0	-	-	6.5	2490	13.8	90
25+50	2.5	5.0	-	-	7.5	3420	19.0	90
28+28	2.8	2.8	-	-	5.6	1900	10.6	90
28+32	2.8	3.2	-	-	6.0	2150	11.9	90
28+40	2.8	4.0	-	-	6.8	2730	15.2	90
28+50	2.8	5.0	-	-	7.8	3740	20.8	90
32+32	3.2	3.2	-	-	6.4	2400	13.3	90
32+40	3.2	4.0	-	-	7.2	3090	17.2	90
32+50	3.2	5.0	-	-	8.2	3960	22.0	90
40+40	4.0	4.0	-	-	8.0	3960	22.0	90
40+50	4.0	5.0	-	-	9.0	4900	22.0	90
50+50	5.0	5.0	-	-	10.0	5900	22.0	90
22+22+22	2.2	2.2	2.2	-	6.6	2200	12.2	90
22+22+25	2.2	2.2	2.5	-	6.9	2310	12.8	90
22+22+28	2.2	2.2	2.8	-	7.2	2430	13.5	90
22+22+32	2.2	2.2	3.2	-	7.6	2550	14.2	90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください

MXZ-80GS形(冷房)(2)

室内の 組合せ	冷房能力(kW)				合計能力	室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室				
22+22+32	2.2	2.2	3.2	-	7.6	2630	14.6	90
	6・9	6・9	9・13		(2.4・8.8)	(700・2190)		
22+22+40	2.1	2.1	3.8	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	6・9	10・16		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+22+50	1.9	1.9	4.2	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	5・8	12・18		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+25+25	2.2	2.5	2.5	-	7.2	2430	13.5	90
	6・9	7・10	7・10		(2.4・8.6)	(700・4110)		
22+25+28	2.2	2.5	2.8	-	7.5	2540	14.1	90
	6・9	7・10	8・12		(2.4・8.7)	(700・4150)		
22+25+32	2.2	2.5	3.2	-	7.9	2690	16.1	90
	6・9	7・10	9・13		(2.4・8.9)	(700・4230)		
22+25+40	2.0	2.3	3.7	-	8.0	2980	16.6	90
	6・8	6・10	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+25+50	1.8	2.1	4.1	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	6・9	11・17		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+28+28	2.2	2.8	2.8	-	7.8	2800	15.6	90
	6・9	8・12	8・12		(2.4・8.9)	(700・4230)		
22+28+32	2.13	2.73	3.13	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	8・11	9・13		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+28+40	1.9	2.5	3.6	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	7・10	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+28+50	1.7	2.3	4.0	-	8.0	2980	16.6	90
	4.5・7	6・10	11・17		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+32+32	2.0	3.0	3.0	-	8.0	2980	16.6	90
	6・8	8・13	8・13		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+32+40	1.9	2.7	3.4	-	8.0	2980	16.6	90
	5・9	7・11	9・14		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+32+50	1.7	2.5	3.8	-	8.0	2980	16.6	90
	4.5・7	7・10	10・16		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+40+40	1.8	3.1	3.1	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	9・13	9・13		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+40+50	1.6	2.8	3.6	-	8.0	2980	16.6	90
	4.5・7	8・12	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		
22+50+50	1.5	3.25	3.25	-	8.0	2980	16.6	90
	4・6	9・14	9・14		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+25+25	2.5	2.5	2.5	-	7.5	2540	14.1	90
	7・10	7・10	7・10		(2.4・8.7)	(700・4150)		
25+25+28	2.5	2.5	2.8	-	7.8	2800	15.6	90
	7・10	7・10	8・12		(2.4・8.9)	(700・4230)		
25+25+32	2.43	2.43	3.13	-	8.0	2980	16.6	90
	7・10	7・10	9・13		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+25+40	2.2	2.2	3.6	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	6・9	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+25+50	2.0	2.0	4.0	-	8.0	2980	16.6	90
	6・8	6・8	11・17		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+28+28	2.5	2.8	2.8	-	8.0	2980	16.6	90
	7・10	8・12	8・12		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+28+32	2.33	2.63	3.03	-	8.0	2980	16.6	90
	6・10	7・11	8・13		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+28+40	2.1	2.4	3.5	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	7・10	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+28+50	1.9	2.2	3.9	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	6・9	11・16		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+32+32	2.2	2.9	2.9	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	8・12	8・12		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+32+40	2.1	2.6	3.3	-	8.0	2980	16.6	90
	6・9	7・11	9・14		(2.4・9.0)	(700・4270)		
25+32+50	1.9	2.4	3.7	-	8.0	2980	16.6	90
	5・8	7・10	10・15		(2.4・9.0)	(700・4270)		

MXZ-80GS形(冷房)(5)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

室内の 組合せ	冷房能力(kW)					室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室	合計能力			
22+28+32+50	1.35 4-6	1.7 4.5-7	1.95 5-9	3.0 9-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
22+28+40+40	1.35 4-6	1.75 5-7	2.45 7-10	2.45 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
22+32+32+32	1.5 4-6	2.17 6-9	2.17 6-9	2.17 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
22+32+32+40	1.4 4-6	2.03 6-8	2.03 6-8	2.53 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
22+32+32+50	1.3 4-5	1.9 5-8	1.9 5-8	2.9 8-12	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
22+32+40+40	1.3 4-5	1.9 5-8	2.4 7-10	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+25+25	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+25+28	1.93 5-8	1.93 5-8	1.93 5-8	2.2 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+25+32	1.87 5-8	1.87 5-8	1.87 5-8	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+25+40	1.73 5-7	1.73 5-7	1.73 5-7	2.8 8-12	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+25+50	1.6 4.5-7	1.6 4.5-7	1.6 4.5-7	3.2 9-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+28+28	1.9 5-8	1.9 5-8	2.1 6-9	2.1 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+28+32	1.8 5-8	1.8 5-8	2.0 6-8	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+28+40	1.7 4.5-7	1.7 4.5-7	1.9 5-8	2.7 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+28+50	1.55 4.5-6	1.55 4.5-6	1.8 5-8	3.1 9-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+32+32	1.75 5-7	1.75 5-7	2.25 6-9	2.25 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+32+40	1.65 4.5-7	1.65 4.5-7	2.1 6-9	2.6 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+32+50	1.5 4-6	1.5 4-6	2.0 6-8	3.0 8-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+25+40+40	1.55 4.5-6	1.55 4.5-6	2.45 7-10	2.45 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+28+28	1.85 5-8	2.05 6-9	2.05 6-9	2.05 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+28+32	1.75 5-7	2.0 6-8	2.0 6-8	2.25 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+28+40	1.65 4.5-7	1.85 5-8	2.65 6-9	2.65 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+28+50	1.5 4-6	1.7 4.5-7	1.7 4.5-7	3.1 9-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+32+32	1.7 4.5-7	1.9 5-8	2.2 6-9	2.2 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+32+40	1.6 4.5-7	1.8 5-8	2.05 6-9	2.55 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+32+50	1.5 4-6	1.7 4.5-7	1.9 5-8	2.9 8-12	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+28+40+40	1.5 4-6	1.7 4.5-7	2.4 7-10	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+32+32+32	1.7 4.5-7	2.1 6-9	2.1 6-9	2.1 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
25+32+32+40	1.6 4.5-7	2.0 6-8	2.0 6-8	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+28+28	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください

MXZ-80GS形(冷房)(6)

注 電気特性は室外ユニットのみの数値

室内の 組合せ	冷房能力(kW)					室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室	合計能力			
28+28+28+32	1.93 5-8	1.93 5-8	1.93 5-8	2.2 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+28+40	1.8 5-8	1.8 5-8	1.8 5-8	2.6 7-11	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+28+50	1.67 4.5-7	1.67 4.5-7	1.67 4.5-7	3.0 8-13	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+32+32	1.85 5-8	1.85 5-8	2.15 6-9	2.15 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+32+40	1.75 5-7	1.75 5-7	2.0 6-8	2.5 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+28+40+40	1.65 4.5-7	1.65 4.5-7	2.35 6-10	2.35 6-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+32+32+32	1.8 5-8	2.07 6-9	2.07 6-9	2.07 6-9	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
28+32+32+40	1.7 4.5-7	1.95 5-8	1.95 5-8	2.4 7-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
32+32+32+32	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	2.0 6-8	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90
32+32+32+40	1.9 5-8	1.9 5-8	1.9 5-8	2.3 6-10	8.0 (2.8-9.0)	2980 (800-4270)	16.6	90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承ください

MXZ-80GS形(暖房) (1)

室内の組合せ	暖房能力(kW)				室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室			
22	3.2 7-9	-	-	-	3.2 (0.9-4.1)	1130 (270-1600)	6.3 90
25	3.6 8-10	-	-	-	3.6 (0.9-4.7)	1180 (270-1650)	6.6 90
28	4.0 9-11	-	-	-	4.0 (0.9-4.8)	1320 (270-1700)	7.3 90
32	4.5 10-12	-	-	-	4.5 (0.9-5.8)	1430 (270-1920)	7.9 90
40	6.0 13-17	-	-	-	6.0 (0.9-7.2)	1910 (270-2570)	10.6 90
50	7.1 16-20	-	-	-	7.1 (0.9-7.8)	2300 (270-2890)	12.8 90
22+22	3.2 7-9	3.2 7-9	-	-	6.4 (1.8-7.2)	1930 (480-2300)	10.7 90
22+25	3.2 7-9	3.6 8-10	-	-	6.8 (1.8-7.9)	1990 (480-2480)	11.1 90
22+28	3.2 7-9	4.0 9-11	-	-	7.2 (1.8-8.7)	2050 (480-2680)	11.4 90
22+32	3.2 7-9	4.5 10-12	-	-	7.7 (1.8-9.6)	2240 (480-3250)	12.4 90
22+40	3.2 7-9	5.4 12-15	-	-	8.6 (1.8-10.6)	2550 (480-3800)	14.2 90
22+50	2.8 6-8	6.2 14-17	-	-	9.0 (1.8-10.9)	2680 (480-3890)	14.9 90
25+25	3.6 8-10	3.6 8-10	-	-	7.2 (1.8-8.7)	2050 (480-2680)	11.4 90
25+28	3.6 8-10	4.0 9-11	-	-	7.6 (1.8-9.4)	2200 (480-3120)	12.2 90
25+32	3.6 8-10	4.5 10-12	-	-	8.1 (1.8-10.2)	2380 (480-3610)	13.2 90
25+40	3.2 7-9	5.4 12-15	-	-	8.6 (1.8-10.6)	2550 (480-3800)	14.2 90
25+50	3.0 7-8	6.0 13-17	-	-	9.0 (1.8-10.9)	2680 (480-3890)	14.9 90
28+28	4.0 9-11	4.0 9-11	-	-	8.0 (1.8-10.1)	2350 (480-3560)	13.1 90
28+32	3.95 9-11	4.45 10-12	-	-	8.4 (1.8-10.4)	2480 (480-3700)	13.8 90
28+40	3.5 8-10	5.5 12-15	-	-	9.0 (1.8-10.8)	2780 (480-3860)	14.6 90
28+50	3.35 7-9	5.95 13-16	-	-	9.3 (1.8-11.2)	2780 (480-3890)	15.4 90
32+32	4.3 9-12	4.3 9-12	-	-	8.6 (1.8-10.6)	2550 (480-3800)	14.2 90
32+40	3.85 8-11	5.15 11-14	-	-	9.0 (1.8-10.9)	2680 (480-3890)	14.9 90
32+50	3.6 8-10	5.7 13-16	-	-	9.3 (1.8-11.2)	2780 (480-3890)	15.4 90
40+40	4.65 10-13	4.65 10-13	-	-	9.3 (1.8-11.2)	2780 (480-3890)	15.4 90
40+50	4.3 9-12	5.0 11-14	-	-	9.3 (1.8-11.2)	2780 (480-3890)	15.4 90
50+50	4.65 10-13	4.65 10-13	-	-	9.3 (1.8-11.2)	2780 (480-3890)	15.4 90
22+22+22	2.87 6-8	2.87 6-8	2.87 6-8	-	8.6 (2.1-10.6)	2420 (520-3000)	13.4 90
22+22+25	2.8 6-8	2.8 6-8	3.2 7-9	-	8.8 (2.1-10.9)	2460 (520-3180)	13.7 90
22+22+28	2.75 6-8	2.75 6-8	3.5 8-10	-	9.0 (2.1-11.1)	2500 (520-3300)	13.9 90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います

MXZ-80GS形(暖房) (2)

室内の組合せ	暖房能力(kW)				室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室			
22+22+32	2.75 6-8	2.75 6-8	3.8 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+22+40	2.4 5-7	2.4 5-7	4.5 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+22+50	2.2 5-6	2.2 5-6	4.9 10-14	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+25+25	2.8 6-8	2.8 6-8	3.1 7-9	-	9.0 (2.1-11.1)	2500 (520-3300)	13.9 90
22+25+28	2.7 6-7	3.0 7-8	3.3 7-9	-	9.0 (2.1-11.1)	2500 (520-3300)	13.9 90
22+25+32	2.65 6-7	2.95 7-8	3.7 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+25+40	2.35 5-6	2.6 6-7	4.35 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+25+50	2.15 4.5-6	2.4 6-7	4.75 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+28+28	2.7 6-7	3.3 7-9	3.3 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+28+32	2.5 6-7	3.2 7-9	3.6 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+28+40	2.25 5-6	2.8 6-8	4.25 9-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+28+50	2.1 4.5-6	2.6 6-7	4.6 10-13	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+32+32	2.5 6-7	3.4 7-9	3.4 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+32+40	2.2 5-6	3.0 7-8	4.1 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+32+50	2.0 4.5-6	2.85 6-8	4.45 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+40+40	2.0 6-7	3.65 8-10	3.65 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+40+50	1.85 4-5	3.4 7-9	4.05 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+50+50	1.7 4-4.5	3.8 6-8	3.8 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+25+25	3.0 7-8	3.0 7-8	3.0 7-8	-	9.0 (2.1-11.1)	2500 (520-3300)	13.9 90
25+25+28	3.0 7-8	3.0 7-8	3.3 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+25+32	2.85 6-8	2.85 6-8	3.6 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+25+40	2.55 6-7	2.55 6-7	4.2 9-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+25+50	2.35 5-6	2.35 5-6	4.6 10-13	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+28+28	2.9 6-8	3.2 7-9	3.2 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+28+32	2.75 6-8	3.1 7-9	3.45 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+28+40	2.5 6-7	2.75 6-8	4.05 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+28+50	2.3 5-6	2.5 6-7	4.5 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+32+32	2.7 6-7	3.3 7-9	3.3 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+32+40	2.4 5-7	2.95 6-8	3.95 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+32+50	2.2 5-6	2.75 6-8	4.35 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います

MXZ-80GS形(暖房) (3)

室内の組合せ	暖房能力(kW)				室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室			
25+40+40	2.1 4.5-6	3.6 8-10	3.6 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+40+50	2.0 4.5-6	3.3 7-9	4.0 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
25+50+50	1.9 4-5	3.7 8-10	3.7 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+28+28	3.1 7-9	3.1 7-9	3.1 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+28+32	3.0 7-9	3.0 7-9	3.3 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+28+40	2.65 6-7	2.65 6-7	4.0 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+28+50	2.45 5-7	2.45 5-7	4.4 10-12	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+32+32	2.9 6-8	3.2 7-9	3.2 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+32+40	2.6 6-7	2.9 6-8	3.8 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+32+50	2.4 5-7	2.7 6-7	4.2 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+40+40	2.3 5-6	3.5 8-10	3.5 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+40+50	2.2 5-6	3.3 7-9	3.8 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
28+50+50	2.0 4.5-6	3.65 8-10	3.65 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+32+32	3.1 7-9	3.1 7-9	3.1 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+32+40	2.8 6-8	2.8 6-8	3.7 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+32+50	2.6 6-7	2.6 6-7	4.1 9-11	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+40+40	2.5 6-7	3.4 7-9	3.4 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+40+50	2.4 5-7	3.2 7-9	3.7 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
32+50+50	2.2 5-6	3.55 8-10	3.55 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
40+40+40	3.1 7-9	3.1 7-9	3.1 7-9	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
40+40+50	2.9 6-8	2.9 6-8	3.8 8-10	-	9.3 (2.1-11.6)	2780 (520-3500)	15.4 90
22+22+22+22	2.32 5-6	2.32 5-6	2.32 5-6	2.32 5-6	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+22+25	2.25 5-6	2.25 5-6	2.25 5-6	2.55 6-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+22+28	2.2 5-6	2.2 5-6	2.2 5-6	2.7 6-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+22+32	2.1 4.5-6	2.1 4.5-6	2.1 4.5-6	3.0 7-8	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+22+40	1.9 4-5	1.9 4-5	1.9 4-5	3.8 8-10	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+22+50	1.8 4-5	1.8 4-5	1.8 4-5	3.9 9-11	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+25+25	2.2 5-6	2.2 5-6	2.45 5-7	2.45 5-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+25+28	2.15 4.5-6	2.15 4.5-6	2.4 5-7	2.6 6-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+25+32	2.05 4.5-6	2.05 4.5-6	2.3 5-6	2.9 6-8	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90

能力仕様は改良などのため、一部変更することがありますのでご了承願います

MXZ-80GS形(暖房) (4)

室内の組合せ	暖房能力(kW)				室外消費電力(W)	電流(A)	効率(%)
	A室	B室	C室	D室			
22+22+25+40	1.85 4-5	1.85 4-5	2.1 4.5-6	3.5 8-10	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+25+50	1.8 4-5	1.8 4-5	1.95 4.5-6	3.75 8-10	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+28+28	2.1 4.5-6	2.1 4.5-6	2.55 6-7	2.55 6-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+28+32	2.0 4.5-6	2.0 4.5-6	2.5 6-7	2.8 6-8	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+28+40	1.8 4-5	1.8 4-5	2.3 4.5-6	3.4 8-10	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+28+50	1.7 4-5	1.7 4-5	2.15 4.5-6	3.75 8-10	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90
22+22+32+32	1.95 4.5-5	1.95 4.5-5	2.7 6-7	2.7 6-7	9.3 (2.8-11.6)	2780 (600-3500)	15.4 90</