

# 1.8 冷凍機配管長別冷凍能力表

周囲温度：35℃

形式	冷媒	形名	蒸発温度 (℃)	配管相当長別能力 (kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
スクロール一体空冷(中・低温用)	R22	ERA-E22A(1)	-5	6.40	5.63	5.34	4.97	-	7.91	6.62	6.16	5.60	-
		ERA-E30A		8.37	8.08	7.98	7.83	-	9.83	9.50	9.33	9.07	-
		ERA-E37A		11.0	10.4	10.1	9.76	-	12.9	12.0	11.6	11.1	-
		ERA-E45A		14.0	12.8	12.3	11.6	-	16.4	14.7	13.9	12.9	-
		ERA-E55A		16.3	15.6	15.3	14.9	-	18.5	17.7	17.4	16.9	-
		ERA-Z75D	20.0	18.8	18.3	17.6	-	22.7	21.1	20.4	19.5	-	
		ERA-UB55A	16.6	16.1	15.9	15.7	15.6	19.1	18.4	18.2	17.8	17.6	
		ERA-UB75A	21.5	20.6	20.2	19.7	19.4	24.3	23.1	22.6	21.9	21.4	
		ESA-Z75A3	21.1	19.7	19.2	18.4	-	24.4	22.6	21.7	20.6	-	
		ESA-UB110A1	33.6	32.3	31.9	31.2	30.8	38.4	36.6	36.0	35.0	34.4	
		ESA-UB150B	40.8	39.6	39.2	38.7	38.4	46.6	45.0	44.4	43.6	43.1	
		ERA-E22A(1)	5.47	4.98	4.71	4.40	-	6.45	5.59	5.17	4.72	-	
		ERA-E30A	7.21	6.94	6.85	6.70	-	8.60	8.19	8.02	7.78	-	
		ERA-E37A	9.36	8.83	8.59	8.27	-	11.1	10.3	9.91	9.41	-	
		ERA-E45A	11.9	10.9	10.4	9.79	-	14.0	12.5	11.8	10.9	-	
		ERA-E55A	13.6	13.1	12.9	12.5	-	16.1	15.2	14.9	14.4	-	
		ERA-Z75D	16.8	15.8	15.4	14.8	-	19.2	17.9	17.3	16.5	-	
		ERA-UB55A	14.1	13.7	13.5	13.3	13.2	16.3	15.7	15.5	15.2	15.0	
		ERA-UB75A	18.2	17.3	17.0	16.5	16.3	20.7	19.6	19.2	18.5	18.1	
		ESA-Z75A3	17.8	16.7	16.2	15.6	-	20.8	19.1	18.4	17.4	-	
		ESA-UB110A1	28.4	27.3	26.9	26.2	25.9	32.5	31.0	30.4	29.5	29.0	
		ESA-UB150B	34.5	33.4	33.1	32.6	32.3	39.3	37.9	37.4	36.6	36.2	
		ERA-E22A(1)	5.15	4.64	4.40	4.08	-	5.99	5.21	4.81	4.38	-	
		ERA-E30A	6.74	6.51	6.43	6.29	-	8.31	7.69	7.53	7.30	-	
		ERA-E37A	8.78	8.26	8.03	7.72	-	10.5	9.63	9.28	8.81	-	
		ERA-E45A	11.2	10.1	9.70	9.14	-	13.1	11.7	11.0	10.2	-	
		ERA-E55A	12.8	12.2	12.0	11.7	-	15.1	14.3	14.0	13.6	-	
		ERA-Z75D	15.6	14.7	14.3	13.7	-	18.0	16.7	16.1	15.4	-	
		ERA-UB55A	13.2	12.8	12.7	12.4	12.3	15.3	14.7	14.5	14.2	14.0	
		ERA-UB75A	16.9	16.2	15.8	15.4	15.1	19.4	18.3	17.9	17.2	16.9	
		ESA-Z75A3	16.6	15.6	15.1	14.5	-	19.4	17.9	17.2	16.3	-	
		ESA-UB110A1	26.5	25.4	25.0	24.4	24.1	30.4	28.9	28.3	27.5	27.0	
		ESA-UB150B	32.2	31.1	30.8	30.3	30.1	36.6	35.2	34.8	34.0	33.6	
		ERA-E22A(1)	4.62	4.15	3.94	3.67	-	5.41	4.67	4.34	3.94	-	
		ERA-E30A	6.22	5.91	5.83	5.69	-	7.33	6.98	6.83	6.60	-	
		ERA-E37A	7.91	7.43	7.23	6.94	-	9.48	8.69	8.36	7.93	-	
		ERA-E45A	10.1	9.09	8.71	8.20	-	11.9	10.5	9.90	9.15	-	
		ERA-E55A	11.4	10.9	10.7	10.4	-	13.7	13.0	12.7	12.3	-	
		ERA-Z75D	14.0	13.1	12.8	12.3	-	16.1	15.0	14.5	13.8	-	
		ERA-UB55A	11.9	11.5	11.4	11.2	11.1	13.8	13.3	13.1	12.7	12.6	
		ERA-UB75A	15.2	14.5	14.2	13.7	13.5	17.4	16.5	16.1	15.5	15.1	
		ESA-Z75A3	14.9	14.0	13.6	13.0	-	17.4	16.1	15.5	14.7	-	
		ESA-UB110A1	23.8	22.8	22.4	21.8	21.5	27.3	25.9	25.4	24.6	24.1	
		ESA-UB150B	28.9	27.9	27.6	27.2	26.9	32.8	31.6	31.1	30.4	30.1	
		ERA-E22A(1)	4.23	3.78	3.59	3.35	-	5.06	4.34	4.03	3.65	-	
		ERA-E30A	5.76	5.52	5.44	5.31	-	6.86	6.53	6.38	6.17	-	
		ERA-E37A	7.33	6.92	6.73	6.47	-	8.78	8.10	7.80	7.38	-	
		ERA-E45A	9.24	8.45	8.09	7.62	-	11.1	9.76	9.21	8.52	-	
		ERA-E55A	10.5	10.1	9.93	9.67	-	12.9	12.1	11.9	11.4	-	
		ERA-Z75D	12.9	12.2	11.8	11.4	-	15.0	14.0	13.5	12.9	-	
ERA-UB55A	11.1	10.7	10.6	10.4	10.3	12.9	12.4	12.2	11.9	11.7			
ERA-UB75A	14.1	13.4	13.1	12.7	12.5	16.2	15.3	14.9	14.4	14.0			
ESA-Z75A3	13.9	13.0	12.6	12.1	-	16.3	15.0	14.4	13.6	-			
ESA-UB110A1	22.1	21.1	20.8	20.2	19.9	25.4	24.1	23.6	22.8	22.4			
ESA-UB150B	26.8	25.9	25.6	25.2	24.9	30.4	29.3	28.9	28.2	27.8			
ERA-E22A(1)	3.73	3.36	3.19	2.98	-	4.59	3.88	3.60	3.29	-			
ERA-E30A	5.17	4.98	4.90	4.78	-	6.22	5.88	5.74	5.55	-			
ERA-E37A	6.63	6.19	6.01	5.77	-	7.91	7.27	6.99	6.60	-			
ERA-E45A	8.26	7.55	7.22	6.80	-	9.83	8.72	8.23	7.62	-			
ERA-E55A	9.36	8.98	8.83	8.59	-	11.5	10.9	10.6	10.3	-			
ERA-Z75D	11.5	10.8	10.5	10.1	-	13.5	12.5	12.1	11.5	-			
ERA-UB55A	9.93	9.57	9.45	9.27	9.16	11.6	11.1	10.9	10.6	10.4			
ERA-UB75A	12.6	11.9	11.7	11.3	11.1	14.5	13.7	13.3	12.8	12.5			
ESA-Z75A3	12.4	11.6	11.3	10.8	-	14.7	13.4	12.9	12.2	-			
ESA-UB110A1	19.6	18.8	18.5	18.0	17.7	22.6	21.5	21.0	20.3	19.9			
ESA-UB150B	23.9	23.1	22.8	22.4	22.2	27.1	26.0	25.7	25.1	24.8			
ECA-UB185A1	31.2	30.2	30.0	29.6	29.4	35.6	34.3	34.0	33.4	33.1			
ESA-UB225A1	35.3	34.1	33.8	33.2	32.8	40.0	38.4	37.8	37.0	36.5			
ECA-UB260A1	42.9	42.1	42.1	41.9	41.9	48.9	47.8	47.7	47.5	47.4			
ESA-UB300A1	47.1	46.1	46.0	45.8	45.7	53.3	52.1	51.9	51.5	51.3			
ERA-E22A(1)	3.02	2.66	2.53	2.37	-	3.84	3.23	3.01	2.74	-			
ERA-E30A	4.30	4.15	4.08	3.98	-	5.17	4.90	4.77	4.59	-			
ERA-E37A	5.41	5.08	4.94	4.73	-	6.51	6.00	5.76	5.43	-			
ERA-E45A	6.74	6.21	5.94	5.59	-	8.14	7.20	6.78	6.27	-			
ERA-E55A	7.67	7.33	7.20	7.01	-	9.48	9.03	8.80	8.48	-			
ERA-Z75D	9.42	8.80	8.57	8.24	-	11.2	10.3	9.98	9.50	-			
ERA-UB55A	8.19	7.87	7.77	7.60	7.51	9.52	9.09	8.93	8.69	8.53			
ERA-UB75A	10.2	9.71	9.50	9.19	9.01	12.0	11.2	10.9	10.5	10.2			
ESA-Z75A3	10.2	9.56	9.27	8.87	-	12.1	11.1	10.6	10.1	-			
ESA-UB110A1	16.1	15.3	15.1	14.7	14.4	18.6	17.6	17.2	16.6	16.2			
ESA-UB150B	19.5	18.9	18.6	18.3	18.1	22.2	21.3	21.0	20.5	20.2			
ECA-UB185A1	25.5	24.8	24.6	24.2	24.0	29.2	28.2	27.9	27.4	27.1			
ESA-UB225A1	28.9	28.0	27.6	27.1	26.9	32.8	31.5	31.1	30.4	30.0			
ECA-UB260A1	35.1	34.8	34.8	34.6	34.6	40.1	39.3	39.2	39.0	38.9			
ESA-UB300A1	38.5	37.8	37.7	37.5	37.4	43.7	42.7	42.6	42.2	42.1			

冷凍機配管長別能力表

形式	冷媒	形名	蒸発温度 (℃)	配管相当長別能力 (kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
スクロール一体空冷(中・低温用)	R22	ERA-E22A(1)	-30	2.50	2.20	2.09	1.97	-	3.26	2.71	2.52	2.33	-
		ERA-E30A		3.55	3.42	3.36	3.27	-	4.19	4.01	3.91	3.76	-
		ERA-E37A		4.42	4.13	4.01	3.84	-	5.29	4.88	4.69	4.42	-
		ERA-E45A		5.52	5.08	4.86	4.58	-	6.63	5.90	5.56	5.14	-
		ERA-E55A		6.28	5.94	5.84	5.70	-	7.79	7.37	7.17	6.88	-
		ERA-Z75D		7.56	7.14	6.95	6.71	-	9.19	8.51	8.23	7.84	-
		ERA-UB55A		6.64	6.38	6.30	6.16	6.08	7.76	7.38	7.24	7.02	6.91
		ERA-UB75A		8.27	7.84	7.66	7.41	7.26	9.74	9.12	8.85	8.47	8.26
		ESA-Z75A3		8.37	7.79	7.56	7.24	-	9.88	9.09	8.73	8.26	-
		ESA-UB110A1		13.0	12.4	12.2	11.9	11.7	15.1	14.3	13.9	13.4	13.1
		ESA-UB150B		15.8	15.3	15.1	14.8	14.7	18.1	17.4	17.1	16.7	16.5
		ECA-UB185A1		20.7	20.1	20.0	19.7	19.5	23.7	23.0	22.8	22.3	22.1
		ESA-UB225A1	23.5	22.7	22.5	22.1	21.8	26.7	26.4	25.4	24.9	24.5	
		ECA-UB260A1	29.6	28.5	28.4	28.3	28.3	32.6	32.1	32.0	31.8	31.8	
		ESA-UB300A1	31.3	30.8	30.7	30.5	30.5	35.6	34.9	34.8	34.5	34.4	
		ERA-E22A(1)	2.03	1.84	1.77	1.67	-	2.73	2.31	2.19	2.07	-	
		ERA-E30A	2.97	2.80	2.74	2.67	-	3.37	3.24	3.15	3.02	-	
		ERA-E37A	3.55	3.33	3.23	3.09	-	4.30	3.94	3.78	3.56	-	
		ERA-E45A	4.65	4.15	3.98	3.76	-	5.41	4.81	4.55	4.21	-	
		ERA-E55A	5.06	4.81	4.74	4.64	-	6.34	5.91	5.74	5.51	-	
		ERA-Z75D	6.05	5.80	5.67	5.48	-	7.67	7.05	6.81	6.51	-	
		ERA-UB55A	5.34	5.13	5.06	4.94	4.87	6.22	5.92	5.80	5.59	5.52	
		ERA-UB75A	6.63	6.29	6.15	5.94	5.83	7.84	7.34	7.12	6.80	6.63	
		ESA-Z75A3	6.86	6.34	6.16	5.91	-	8.26	7.45	7.16	6.78	-	
		ESA-UB110A1	10.5	10.0	9.85	9.58	9.43	12.2	11.5	11.2	10.8	10.6	
		ESA-UB150B	12.8	12.4	12.2	12.0	11.9	14.8	14.3	14.1	13.7	13.6	
		ECA-UB185A1	16.9	16.3	16.2	16.0	15.8	19.6	18.8	18.6	18.2	18.0	
		ESA-UB225A1	19.2	18.5	18.3	17.9	17.7	22.3	21.7	20.9	20.5	20.2	
		ECA-UB260A1	23.3	23.1	23.1	23.0	23.0	27.0	26.3	26.2	26.0	26.0	
		ESA-UB300A1	25.7	25.0	24.9	24.8	24.7	29.5	28.7	28.6	28.4	28.3	
		ERA-E22A(1)	1.69	1.60	1.55	1.51	-	2.21	1.86	1.73	1.60	-	
		ERA-E30A	2.38	2.28	2.23	2.17	-	2.85	2.58	2.50	2.40	-	
		ERA-E37A	2.85	2.66	2.59	2.49	-	3.49	3.15	3.02	2.85	-	
		ERA-E45A	3.72	3.43	3.30	3.13	-	4.53	3.97	3.76	3.49	-	
		ERA-E55A	4.07	3.97	3.92	3.84	-	5.00	4.65	4.51	4.33	-	
		ERA-Z75D	5.12	4.81	4.72	4.58	-	6.28	5.93	5.76	5.51	-	
		ERA-UB55A	4.27	4.09	4.03	3.94	3.90	4.94	4.70	4.59	4.45	4.37	
		ERA-UB75A	5.34	5.07	4.97	4.80	4.72	6.29	5.88	5.70	5.45	5.31	
		ESA-Z75A3	5.47	5.20	5.06	4.86	-	6.63	6.16	5.93	5.63	-	
		ESA-UB110A1	8.53	8.16	8.02	7.81	7.70	9.86	9.33	9.10	8.79	8.62	
		ESA-UB150B	10.5	10.1	10.0	9.83	9.72	12.4	11.9	11.7	11.5	11.4	
		ECA-UB185A1	13.8	13.3	13.2	13.1	13.0	16.0	15.5	15.3	15.0	14.9	
		ESA-UB225A1	15.7	15.1	15.0	14.7	14.6	18.5	17.8	17.6	17.2	17.1	
		ECA-UB260A1	19.0	18.8	18.8	18.7	18.6	22.2	21.7	21.7	21.6	21.5	
		ESA-UB300A1	20.9	20.5	20.4	20.3	20.3	24.7	24.1	24.0	23.9	23.8	
		ERA-E22A(1)	1.41	1.34	1.29	1.26	-	1.69	1.42	1.33	1.22	-	
		ERA-E30A	1.85	1.77	1.73	1.69	-	2.24	2.03	1.97	1.88	-	
		ERA-E37A	2.36	2.21	2.15	2.06	-	2.76	2.49	2.38	2.26	-	
ERA-E45A	2.92	2.69	2.59	2.45	-	3.59	3.14	2.98	2.77	-			
ERA-E55A	3.14	3.06	3.02	2.97	-	3.87	3.60	3.49	3.35	-			
ERA-Z75D	4.27	4.01	3.94	3.83	-	5.28	4.99	4.84	4.64	-			
ERA-UB55A	3.43	3.29	3.24	3.17	3.13	3.91	3.72	3.64	3.52	3.47			
ERA-UB75A	4.38	4.17	4.09	3.99	3.92	5.08	4.76	4.62	4.42	4.31			
ESA-Z75A3	4.49	4.27	4.15	3.99	-	5.40	5.01	4.83	4.58	-			
ESA-UB110A1	7.10	6.83	6.72	6.57	6.50	8.13	7.71	7.55	7.31	7.19			
ESA-UB150B	8.76	8.48	8.40	8.28	8.21	10.7	10.3	10.2	10.1	10.0			
ECA-UB185A1	11.5	11.2	11.1	11.0	10.9	13.5	13.1	13.0	12.8	12.7			
ESA-UB225A1	13.1	12.7	12.6	12.4	12.4	16.0	15.6	15.4	15.2	15.1			
ECA-UB260A1	15.9	15.4	15.4	15.4	15.3	18.8	18.5	18.5	18.4	18.4			
ESA-UB300A1	17.5	17.2	17.2	17.1	17.1	21.4	21.0	21.0	20.9	20.9			

注1. ユニット使用範囲は-0.02MPa(-45℃)までのため、参考データとなります。

形式	冷媒	形名	蒸発温度 (℃)	配管相当長別能力 (kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
スクロール一体空冷(高温用)	R22	ERA-ZH37A	10	14.5	14.0	13.7	13.4	-	16.9	16.0	15.6	15.1	-
		ERA-ZH55A1		22.8	22.0	21.8	21.4	-	26.9	25.7	25.3	24.6	-
		ERA-ZH75B		31.2	29.4	28.7	27.6	-	37.3	34.3	33.1	31.5	-
		ERA-ZH37A	12.7	12.1	11.9	11.6	-	14.5	13.7	13.4	12.9	-	
		ERA-ZH55A1	19.8	19.0	18.8	18.4	-	23.1	22.3	21.9	21.3	-	
		ERA-ZH75B	26.6	25.2	24.6	23.7	-	31.4	29.3	28.3	27.0	-	
		ERA-ZH37A	10.8	10.3	10.1	9.81	-	12.4	11.7	11.4	11.0	-	
		ERA-ZH55A1	16.9	16.3	16.1	15.8	-	20.1	19.2	18.9	18.4	-	
		ERA-ZH75B	22.8	21.6	21.1	20.4	-	27.1	25.1	24.3	23.2	-	
		ERA-ZH37A	9.01	8.59	8.42	8.15	-	10.4	9.81	9.56	9.20	-	
		ERA-ZH55A1	14.3	13.8	13.7	13.4	-	17.3	16.5	16.2	15.8	-	
		ERA-ZH75B	19.5	18.6	18.2	17.6	-	23.4	21.7	21.1	20.2	-	
		ERA-ZH37A	7.33	6.94	6.79	6.56	-	8.60	8.08	7.87	7.57	-	
		ERA-ZH55A1	12.1	11.6	11.5	11.3	-	14.8	14.2	13.9	13.6	-	
		ERA-ZH75B	17.0	16.2	15.9	15.4	-	20.1	19.0	18.6	17.9	-	

Table with columns for Form, Refrigerant, Model Name, Evaporation Temp, and Pipe Capacity (kW) for R22 at 35°C. Includes sub-headers for 50Hz and 60Hz frequencies and various pipe lengths (0m, 30m, 50m, 80m, 100m).

冷凍機配管長別能力表

Table with columns for Form, Refrigerant, Model Name, Evaporation Temp, and Pipe Capacity (kW) for R22 at 40°C. Includes sub-headers for 50Hz and 60Hz frequencies and various pipe lengths (0m, 30m, 50m, 80m, 100m).

注1. ユニット使用範囲は-0.02MPa(-45℃)までのため、参考データとなります。



形式	冷媒	形名	蒸発温度 (℃)	配管相当長別能力(kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
半密閉空冷	R22	ER-22PC1 +RM-22K	-5	5.00	4.56	4.37	4.12	-	5.87	5.21	4.92	4.56	-
		ER-30PC1 +RM-30K		7.62	7.28	7.16	6.97	-	8.90	8.41	8.21	7.92	-
		ER-37PC1 +RM-37K		10.5	9.70	9.36	8.92	-	12.0	10.9	10.4	9.81	-
		ER-45PC1 +RM-45K		14.0	12.3	11.6	10.8	-	16.3	13.9	12.9	11.7	-
		ER-55PC1 +RM-55K		17.1	16.2	15.8	15.3	-	19.9	18.6	18.0	17.2	-
		ER-75PC1 +RM-75G1		23.5	21.6	20.7	19.5	-	27.7	24.7	23.4	21.7	-
		ER-110PC1 +RM-110K		34.7	32.2	31.1	29.6	-	40.4	36.7	35.1	33.0	-
		ER-150PC1 +RM-150K		45.5	42.9	41.9	40.4	-	52.9	49.2	47.6	45.4	-
		ERA-F22C1		5.00	4.53	4.33	4.06	-	5.81	5.14	4.84	4.48	-
		ERA-30C1		7.56	7.22	7.12	6.94	-	8.84	8.40	8.21	7.94	-
		ERA-37C1		10.4	9.71	9.42	9.00	-	11.9	10.9	10.5	9.93	-
		ERA-45C1		13.9	12.4	11.8	10.9	-	16.2	14.0	13.1	12.0	-
		ERA-55C1		16.9	16.0	15.7	15.2	-	19.5	18.3	17.8	17.0	-
		ERA-75C1		23.8	21.7	20.8	19.6	-	27.8	24.7	23.4	21.7	-
		ERA-110C		34.2	31.9	30.9	29.5	-	39.3	36.1	34.6	32.7	-
		ERA-150C1		44.7	40.2	38.2	35.6	-	51.3	45.0	42.2	38.8	-
		ER-75SD +RM-75G1		20.9	19.4	18.8	17.9	-	24.1	22.0	21.0	19.8	-
		ER-110SD +RM-110K		34.0	31.7	30.7	29.4	-	39.3	36.1	34.7	32.8	-
		ER-150SD +RM-150K		47.2	44.5	43.4	41.7	-	54.8	50.8	49.1	46.8	-
		ER-220SD +RM-110K×2		68.4	64.6	63.0	60.7	-	79.0	73.5	71.2	67.9	-
		EC-1100D +RM-110K		34.3	32.0	31.0	29.6	-	39.5	36.3	34.8	32.9	-
		EC-1850C +RM-92G1×2		55.7	53.5	52.7	51.5	-	65.0	61.8	60.5	58.6	-
		EC-2250D +RM-110K×2		68.5	64.7	63.1	60.9	-	79.1	73.7	71.4	68.2	-
		EC-2600D +RM-110K+150K		78.6	73.2	70.9	67.7	-	90.6	83.0	79.6	75.1	-
		ECA-920B		26.5	25.3	24.9	24.2	-	30.7	29.0	28.3	27.3	-
		ECA-1100B		34.3	32.0	31.0	29.6	-	39.5	36.3	34.8	32.9	-
		ECA-1300B		41.3	37.5	35.9	33.7	-	47.9	42.5	40.2	37.2	-
		ECA-1650B		50.0	48.2	47.7	46.8	-	57.4	55.1	54.2	52.8	-
		ECA-1850B		55.7	53.5	52.7	51.5	-	65.0	61.8	60.5	58.6	-
		ECA-2250B		68.5	64.7	63.1	60.9	-	79.1	73.7	71.4	68.2	-
		ECA-2600B		78.6	73.2	70.9	67.7	-	90.6	83.0	79.6	75.1	-
		EC-T1700B +RM-150K		50.0	48.3	47.7	46.9	-	57.6	55.2	54.3	53.0	-
		EC-T2400C +RM-110K×2		74.1	69.5	67.5	64.8	-	85.5	78.9	76.0	72.1	-
		EC-T2800C +RM-110K+150K		84.3	78.0	75.2	71.4	-	97.3	88.2	84.2	78.9	-
		EC-T3350C-50 +RM-150K×2		100.2	97.2	96.4	95.1	-	-	-	-	-	-
		EC-T3350C-60 +RM-110K×3		-	-	-	-	-	114.3	101.1	96.4	95.5	-
		ESA-4350A		135.6	132.9	132.7	132.0	-	155.5	151.8	151.3	150.2	-
		ECA-4750A		146.3	143.2	142.8	141.9	-	168.0	163.8	163.1	161.6	-
		ECA-5200A		157.1	153.5	152.9	151.7	-	180.5	175.7	174.7	172.8	-
		ECA-5600A		167.8	163.7	163.0	161.5	-	193.0	187.6	186.3	183.9	-
		ESA-6000A		178.6	173.9	172.9	171.1	-	205.4	199.4	197.7	194.9	-
		ER-22PC1 +RM-22K		4.19	3.79	3.63	3.42	-	4.88	4.33	4.08	3.78	-
		ER-30PC1 +RM-30K		6.34	6.05	5.94	5.79	-	7.44	7.01	6.84	6.59	-
		ER-37PC1 +RM-37K		8.60	8.02	7.76	7.38	-	9.88	9.03	8.64	8.13	-
		ER-45PC1 +RM-45K		11.5	10.2	9.57	8.85	-	13.4	11.4	10.6	9.64	-
		ER-55PC1 +RM-55K		14.2	13.4	13.1	12.6	-	16.5	15.4	14.9	14.3	-
		ER-75PC1 +RM-75G1		19.7	18.0	17.2	16.3	-	23.1	20.6	19.5	18.1	-
		ER-110PC1 +RM-110K		28.5	26.5	25.6	24.4	-	33.3	30.3	29.0	27.3	-
		ER-150PC1 +RM-150K		37.8	35.6	34.8	33.5	-	44.0	40.9	39.5	37.7	-
		ERA-F22C1		4.13	3.71	3.56	3.35	-	4.83	4.22	3.99	3.71	-
ERA-30C1	6.16	5.99	5.91	5.77	-	7.38	6.98	6.83	6.60	-			
ERA-37C1	8.60	8.03	7.79	7.45	-	9.88	9.07	8.71	8.24	-			
ERA-45C1	11.5	10.2	9.67	9.01	-	13.4	11.6	10.8	9.87	-			
ERA-55C1	14.1	13.3	13.1	12.6	-	16.3	15.2	14.7	14.1	-			
ERA-75C1	19.8	18.0	17.2	16.2	-	23.1	20.6	19.5	18.1	-			
ERA-110C	28.5	26.5	25.6	24.5	-	32.8	30.1	28.8	27.2	-			
ERA-150C1	37.3	33.5	31.8	29.6	-	43.0	37.6	35.2	32.4	-			
ER-75SD +RM-75G1	17.3	16.1	15.6	14.8	-	20.0	18.3	17.5	16.5	-			
ER-110SD +RM-110K	28.3	26.4	25.6	24.4	-	32.9	30.1	28.9	27.3	-			
ER-150SD +RM-150K	39.4	37.1	36.1	34.7	-	45.8	42.5	41.0	39.0	-			
ER-220SD +RM-110K×2	56.9	53.6	52.2	50.3	-	65.8	61.2	59.2	56.4	-			
EC-1100D +RM-110K	28.5	26.6	25.7	24.6	-	33.0	30.3	29.0	27.4	-			
EC-1850C +RM-92G1×2	46.6	44.7	44.0	42.9	-	54.5	51.7	50.6	48.9	-			
EC-2250D +RM-110K×2	57.1	53.9	52.6	50.7	-	66.3	61.7	59.7	56.9	-			
EC-2600D +RM-110K+150K	65.6	61.0	59.0	56.2	-	75.8	69.3	66.4	62.5	-			
ECA-920B	22.1	21.1	20.8	20.2	-	25.8	24.3	23.7	22.8	-			
ECA-1100B	28.5	26.6	25.7	24.6	-	33.0	30.3	29.0	27.4	-			
ECA-1300B	34.3	31.2	29.8	28.0	-	40.0	35.4	33.4	30.9	-			
ECA-1650B	41.6	40.2	39.7	39.0	-	48.1	46.1	45.3	44.1	-			
ECA-1850B	46.6	44.7	44.0	42.9	-	54.5	51.7	50.6	48.9	-			
ECA-2250B	57.1	53.9	52.6	50.7	-	66.3	61.7	59.7	56.9	-			
ECA-2600B	65.6	61.0	59.0	56.2	-	75.8	69.3	66.4	62.5	-			
EC-T1700B +RM-150K	41.9	40.4	39.9	39.1	-	48.3	46.3	45.5	44.4	-			
EC-T2400C +RM-110K×2	61.7	57.9	56.2	53.9	-	71.5	65.9	63.4	60.1	-			
EC-T2800C +RM-110K+150K	70.5	65.1	62.7	59.5	-	81.6	73.8	70.3	65.8	-			
EC-T3350C-50 +RM-150K×2	83.8	81.4	80.7	79.5	-	-	-	-	-	-			
EC-T3350C-60 +RM-110K×3	-	-	-	-	-	92.9	82.4	78.6	78.0	-			
ESA-4350A	112.5	109.9	109.6	109.0	-	128.6	126.5	126.0	125.0	-			
ECA-4750A	121.4	118.5	118.1	117.3	-	139.4	136.4	135.8	134.5	-			
ECA-5200A	130.4	127.1	126.6	125.5	-	150.1	146.3	145.5	143.8	-			
ECA-5600A	139.3	135.7	135.0	133.7	-	160.9	156.2	155.0	153.0	-			
ESA-6000A	148.2	144.2	143.3	141.7	-	171.6	166.0	164.5	162.1	-			

形式	冷媒	形名	蒸发温度 (℃)	配管相当长别能力 (kW)										
				50Hz					60Hz					
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m	
半 密 閉 冷 冷	R22	ER-22PC1 +RM-22K	-12	3.84	3.51	3.36	3.16	-	4.53	4.00	3.78	3.50	-	
		ER-30PC1 +RM-30K		5.87	5.59	5.50	5.35	-	6.86	6.49	6.34	6.10	-	
		ER-37PC1 +RM-37K		8.02	7.42	7.16	6.83	-	9.19	8.34	7.98	7.51	-	
		ER-45PC1 +RM-45K		10.6	9.35	8.80	8.15	-	12.3	10.5	9.76	8.90	-	
		ER-55PC1 +RM-55K		13.0	12.4	12.1	11.7	-	15.2	14.2	13.8	13.2	-	
		ER-75PC1 +RM-75G1		18.3	16.7	16.0	15.1	-	21.5	19.1	18.0	16.7	-	
		ER-110PC1 +RM-110K		26.3	24.4	23.7	22.6	-	30.7	28.0	26.7	25.2	-	
		ER-150PC1 +RM-150K		34.9	32.9	32.1	31.0	-	40.7	37.8	36.6	34.9	-	
		ERA-F22C1		3.84	3.43	3.29	3.10	-	4.48	3.90	3.70	3.44	-	
		ERA-30C1		5.81	5.55	5.47	5.34	-	6.80	6.47	6.33	6.13	-	
		ERA-37C1		7.97	7.42	7.20	6.87	-	9.13	8.38	8.06	7.62	-	
		ERA-45C1		10.5	9.41	8.92	8.30	-	12.3	10.6	9.93	9.09	-	
		ERA-55C1		13.0	12.3	12.1	11.7	-	15.0	14.0	13.6	13.1	-	
		ERA-75C1		18.3	16.7	15.9	15.0	-	21.5	19.1	18.0	16.7	-	
		ERA-110C		26.3	24.5	23.7	22.6	-	30.5	27.8	26.7	25.1	-	
		ERA-150C1		34.5	31.0	29.4	27.4	-	40.0	34.9	32.6	30.0	-	
		ER-75SD +RM-75G1		16.1	14.9	14.4	13.7	-	18.6	16.9	16.2	15.2	-	
		ER-110SD +RM-110K		26.2	24.4	23.6	22.6	-	30.5	27.9	26.7	25.2	-	
		ER-150SD +RM-150K		36.5	34.3	33.4	32.2	-	42.6	39.4	38.0	36.2	-	
		ER-220SD +RM-110K×2		52.6	49.5	48.3	46.5	-	60.9	56.6	54.7	52.2	-	
		EC-1100D +RM-110K		26.4	24.6	23.8	22.7	-	30.7	28.1	26.9	25.4	-	
		EC-1850C +RM-92G1×2		43.3	41.4	40.8	39.8	-	50.6	48.0	46.9	45.4	-	
		EC-2250D +RM-110K×2		52.9	49.9	48.7	46.9	-	61.5	57.2	55.3	52.7	-	
		EC-2600D +RM-110K+150K		60.7	56.4	54.6	52.0	-	70.4	64.2	61.5	57.9	-	
		ECA-920B		20.6	19.6	19.2	18.7	-	24.0	22.6	22.0	21.2	-	
		ECA-1100B		26.4	24.6	23.8	22.7	-	30.7	28.1	26.9	25.4	-	
		ECA-1300B		31.7	28.8	27.5	25.9	-	37.1	32.8	30.9	28.6	-	
		ECA-1650B		38.6	37.2	36.8	36.1	-	44.7	42.7	42.0	40.9	-	
		ECA-1850B		43.3	41.4	40.8	39.8	-	50.6	48.0	46.9	45.4	-	
		ECA-2250B		52.9	49.9	48.7	46.9	-	61.5	57.2	55.3	52.7	-	
		ECA-2600B		60.7	56.4	54.6	52.0	-	70.4	64.2	61.5	57.9	-	
		EC-T1700B +RM-150K		38.8	37.4	37.0	36.3	-	45.0	43.0	42.3	41.2	-	
		EC-T2400C +RM-110K×2		57.3	53.6	52.0	49.8	-	66.5	61.1	58.8	55.7	-	
		EC-T2800C +RM-110K+150K		65.6	60.3	58.1	55.1	-	75.9	68.5	65.2	61.0	-	
		EC-T3350C-50 +RM-150K×2		77.9	75.4	74.8	73.6	-	-	-	-	-	-	
		EC-T3350C-60 +RM-110K×3		-	-	-	-	-	85.2	75.6	72.1	71.6	-	
		ESA-4350A		103.5	101.4	101.1	100.6	-	119.9	117.1	116.6	115.7	-	
		ECA-4750A		111.9	109.4	109.1	108.3	-	129.6	126.4	125.7	124.5	-	
		ECA-5200A		120.3	117.4	116.9	115.9	-	139.3	135.6	134.7	133.2	-	
		ECA-5600A		128.7	125.4	124.8	123.5	-	149.0	144.7	143.7	141.8	-	
		ESA-6000A		137.0	133.4	132.5	131.0	-	158.7	153.9	152.5	150.2	-	
		ER-22PC1 +RM-22K		-15	3.43	3.12	2.99	2.81	-	4.01	3.55	3.35	3.10	-
		ER-30PC1 +RM-30K			5.17	4.95	4.87	4.73	-	6.10	5.77	5.62	5.42	-
		ER-37PC1 +RM-37K			7.09	6.57	6.35	6.05	-	8.14	7.38	7.06	6.64	-
		ER-45PC1 +RM-45K			9.30	8.21	7.73	7.15	-	10.8	9.26	8.59	7.85	-
		ER-55PC1 +RM-55K			11.5	10.9	10.7	10.3	-	13.5	12.6	12.2	11.7	-
		ER-75PC1 +RM-75G1			16.2	14.8	14.2	13.4	-	19.1	16.9	16.0	14.8	-
		ER-110PC1 +RM-110K			23.3	21.6	20.9	19.9	-	27.1	24.7	23.6	22.3	-
		ER-150PC1 +RM-150K			30.9	29.2	28.5	27.5	-	36.1	33.5	32.4	30.9	-
		ERA-F22C1			3.14	3.05	2.92	2.77	-	3.66	3.47	3.29	3.08	-
		ERA-30C1			5.17	4.93	4.86	4.76	-	6.05	5.74	5.63	5.44	-
		ERA-37C1			7.03	6.56	6.36	6.08	-	8.08	7.42	7.13	6.74	-
		ERA-45C1			9.24	8.29	7.86	7.33	-	10.8	9.36	8.74	8.02	-
		ERA-55C1			11.5	10.9	10.7	10.3	-	13.3	12.4	12.1	11.6	-
ERA-75C1	16.2	14.8	14.2		13.4	-	19.1	16.9	16.0	14.9	-			
ERA-110C	23.3	21.6	20.9		20.0	-	27.0	24.6	23.6	22.3	-			
ERA-150C1	30.7	27.5	26.1		24.2	-	35.6	31.0	29.0	26.6	-			
ER-75SD +RM-75G1	14.2	13.2	12.8		12.2	-	16.5	15.0	14.4	13.5	-			
ER-110SD +RM-110K	23.3	21.6	20.9		20.0	-	27.1	24.7	23.7	22.3	-			
ER-150SD +RM-150K	32.3	30.5	29.6		28.5	-	37.9	35.0	33.8	32.1	-			
ER-220SD +RM-110K×2	46.4	43.7	42.6		41.1	-	54.1	50.1	48.5	46.2	-			
EC-1100D +RM-110K	23.4	21.8	21.1		20.1	-	27.3	24.9	23.9	22.5	-			
EC-1850C +RM-92G1×2	38.4	36.8	36.2		35.3	-	45.0	42.6	41.7	40.3	-			
EC-2250D +RM-110K×2	47.0	44.3	43.2		41.6	-	54.8	50.8	49.1	46.8	-			
EC-2600D +RM-110K+150K	53.8	50.0	48.3		46.0	-	62.6	57.0	54.5	51.3	-			
ECA-920B	18.3	17.4	17.1		16.6	-	21.3	20.1	19.6	18.8	-			
ECA-1100B	23.4	21.8	21.1		20.1	-	27.3	24.9	23.9	22.5	-			
ECA-1300B	28.1	25.5	24.4		22.9	-	32.9	29.1	27.4	25.4	-			
ECA-1650B	34.3	33.0	32.6		32.0	-	39.7	38.0	37.3	36.3	-			
ECA-1850B	38.4	36.8	36.2		35.3	-	45.0	42.6	41.7	40.3	-			
ECA-2250B	47.0	44.3	43.2		41.6	-	54.8	50.8	49.1	46.8	-			
ECA-2600B	53.8	50.0	48.3		46.0	-	62.6	57.0	54.5	51.3	-			
EC-T1700B +RM-150K	34.4	33.3	32.9		32.2	-	40.0	38.3	37.6	36.6	-			
EC-T2400C +RM-110K×2	50.7	47.5	46.1		44.1	-	59.0	54.3	52.2	49.4	-			
EC-T2800C +RM-110K+150K	58.1	53.6	51.5		48.8	-	67.6	60.9	58.0	54.2	-			
EC-T3350C-50 +RM-150K×2	69.1	67.0	66.4		65.4	-	-	-	-	-	-			
EC-T3350C-60 +RM-110K×3	-	-	-		-	-	74.4	66.0	63.0	62.6	-			
ESA-4350A	91.0	89.4	89.2		88.7	-	107.1	103.8	103.4	102.5	-			
ECA-4750A	98.6	96.7	96.4		95.7	-	115.6	112.2	111.6	110.5	-			
ECA-5200A	106.2	103.8	103.4		102.5	-	124.0	120.5	119.7	118.3	-			
ECA-5600A	113.8	111.0	110.4		109.3	-	132.5	128.7	127.7	126.0	-			
ESA-6000A	121.3	118.1	117.4		116.0	-	140.9	137.0	135.7	133.7	-			

形式	冷媒	形名	蒸発温度 (℃)	配管相当長別能力 (kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
半密閉空冷	R22	ER-22PC1 +RM-22K	-17	3.14	2.87	2.76	2.59	-	3.66	3.27	3.08	2.86	-
		ER-30PC1 +RM-30K		4.77	4.56	4.48	4.35	-	5.64	5.30	5.17	4.99	-
		ER-37PC1 +RM-37K		6.51	6.03	5.84	5.57	-	7.44	6.78	6.49	6.10	-
		ER-45PC1 +RM-45K		8.49	7.49	7.06	6.53	-	9.88	8.47	7.88	7.20	-
		ER-55PC1 +RM-55K		10.6	10.0	9.81	9.50	-	12.4	11.6	11.3	10.8	-
		ER-75PC1 +RM-7561		14.9	13.6	13.1	12.3	-	17.6	15.6	14.7	13.7	-
		ER-110PC1 +RM-110K		21.3	19.8	19.2	18.3	-	24.9	22.7	21.7	20.5	-
		ER-150PC1 +RM-150K		28.4	26.8	26.2	25.3	-	33.1	30.8	29.8	28.5	-
		ERA-F22C1		3.14	2.81	2.71	2.57	-	3.66	3.21	3.06	2.87	-
		ERA-30C1		4.77	4.56	4.50	4.40	-	5.58	5.30	5.19	5.02	-
		ERA-37C1		6.45	6.02	5.84	5.58	-	7.44	6.83	6.56	6.20	-
		ERA-45C1		8.49	7.59	7.21	6.72	-	9.88	8.57	8.01	7.35	-
		ERA-55C1		10.6	10.0	9.79	9.47	-	12.2	11.5	11.1	10.7	-
		ERA-75C1		14.9	13.6	13.1	12.3	-	17.6	15.6	14.7	13.7	-
		ERA-110C		21.3	19.8	19.2	18.3	-	24.8	22.7	21.7	20.5	-
		ERA-150C1		28.3	25.3	24.0	22.3	-	32.8	28.6	26.7	24.5	-
		ER-75SD +RM-7561		13.1	12.2	11.8	11.2	-	15.2	13.9	13.3	12.5	-
		ER-110SD +RM-110K		21.3	19.9	19.3	18.4	-	24.9	22.7	21.8	20.6	-
		ER-150SD +RM-150K		29.9	28.0	27.3	26.2	-	34.9	32.3	31.2	29.6	-
		ER-220SD +RM-110K×2		42.6	40.1	39.1	37.7	-	49.7	46.1	44.5	42.4	-
		EC-1100D +RM-110K		21.5	20.0	19.4	18.5	-	25.1	22.9	22.0	20.7	-
		EC-1850C +RM-9261×2		35.4	33.9	33.3	32.5	-	41.5	39.3	38.4	37.1	-
		EC-2250D +RM-110K×2		43.3	40.7	39.7	38.3	-	50.5	46.8	45.3	43.1	-
		EC-2600D +RM-110K+150K		49.4	45.9	44.4	42.3	-	57.6	52.4	50.2	47.2	-
		ECA-920B		16.9	16.0	15.7	15.3	-	19.7	18.5	18.0	17.3	-
		ECA-1100B		21.5	20.0	19.4	18.5	-	25.1	22.9	22.0	20.7	-
		ECA-1300B		25.8	23.5	22.4	21.1	-	30.4	26.8	25.2	23.3	-
		ECA-1650B		31.5	30.3	30.0	29.4	-	36.6	35.0	34.4	33.5	-
		ECA-1850B		35.4	33.9	33.3	32.5	-	41.5	39.3	38.4	37.1	-
		ECA-2250B		43.3	40.7	39.7	38.3	-	50.5	46.8	45.3	43.1	-
		ECA-2600B		49.4	45.9	44.4	42.3	-	57.6	52.4	50.2	47.2	-
		EC-T1700B +RM-150K		31.9	30.6	30.2	29.7	-	37.0	35.3	34.7	33.8	-
		EC-T2400C +RM-110K×2		46.7	43.6	42.3	40.5	-	54.5	50.0	48.0	45.4	-
		EC-T2800C +RM-110K+150K		53.6	49.3	47.4	44.9	-	62.4	56.2	53.5	50.0	-
		EC-T3350C-50 +RM-150K×2		63.7	61.6	61.1	60.1	-	-	-	-	-	-
		EC-T3350C-60 +RM-110K×3		-	-	-	-	-	67.7	60.1	57.4	57.1	-
		ESA-4350A		83.8	82.0	81.8	81.3	-	97.8	95.5	95.1	94.3	-
		ECA-4750A		90.8	88.7	88.5	87.8	-	106.0	103.3	102.8	101.7	-
		ECA-5200A		97.7	95.4	95.0	94.2	-	114.2	111.1	110.4	109.1	-
		ECA-5600A		104.7	102.1	101.5	100.5	-	122.4	118.8	117.9	116.3	-
		ESA-6000A		111.7	108.7	108.0	106.7	-	130.6	126.6	125.4	123.5	-
		ER-22PC1 +RM-22K		2.79	2.55	2.44	2.30	-	3.26	2.88	2.72	2.52	-
		ER-30PC1 +RM-30K		4.19	4.00	3.93	3.83	-	4.94	4.66	4.55	4.38	-
		ER-37PC1 +RM-37K		5.70	5.30	5.14	4.90	-	6.51	5.94	5.69	5.36	-
		ER-45PC1 +RM-45K		7.33	6.48	6.12	5.67	-	8.60	7.40	6.90	6.31	-
		ER-55PC1 +RM-55K		9.30	8.81	8.63	8.35	-	10.9	10.2	9.93	9.51	-
		ER-75PC1 +RM-7561		13.1	12.0	11.5	10.8	-	15.5	13.7	12.9	12.0	-
		ER-110PC1 +RM-110K		18.6	17.4	16.8	16.1	-	21.7	19.9	19.1	18.0	-
		ER-150PC1 +RM-150K		25.0	23.6	23.0	22.2	-	29.2	27.1	26.3	25.1	-
		ERA-F22C1		2.73	2.52	2.43	2.33	-	3.20	2.87	2.74	2.59	-
ERA-30C1	4.19	4.05	4.00	3.91	-	4.94	4.69	4.59	4.45	-			
ERA-37C1	5.64	5.27	5.12	4.90	-	6.51	5.98	5.74	5.43	-			
ERA-45C1	7.38	6.63	6.30	5.90	-	8.60	7.47	6.99	6.42	-			
ERA-55C1	9.24	8.76	8.56	8.27	-	10.8	10.1	9.83	9.43	-			
ERA-75C1	13.1	12.0	11.6	10.9	-	15.5	13.7	13.0	12.1	-			
ERA-110C	18.6	17.3	16.7	16.0	-	21.7	19.8	19.0	17.9	-			
ERA-150C1	24.8	22.2	21.0	19.6	-	29.0	25.2	23.5	21.6	-			
ER-75SD +RM-7561	11.5	10.7	10.4	9.93	-	13.4	12.2	11.7	11.0	-			
ER-110SD +RM-110K	18.7	17.4	16.9	16.2	-	21.9	19.9	19.1	18.0	-			
ER-150SD +RM-150K	26.2	24.6	24.0	23.0	-	30.8	28.5	27.5	26.1	-			
ER-220SD +RM-110K×2	37.2	35.0	34.2	32.9	-	43.5	40.4	39.0	37.2	-			
EC-1100D +RM-110K	18.8	17.6	17.0	16.2	-	22.1	20.2	19.3	18.2	-			
EC-1850C +RM-9261×2	31.1	29.7	29.2	28.5	-	36.5	34.6	33.8	32.6	-			
EC-2250D +RM-110K×2	37.9	35.8	34.9	33.6	-	44.4	41.2	39.8	37.9	-			
EC-2600D +RM-110K+150K	43.3	40.1	38.8	37.0	-	50.6	46.1	44.1	41.4	-			
ECA-920B	14.8	14.1	13.8	13.4	-	17.3	16.3	15.9	15.3	-			
ECA-1100B	18.8	17.6	17.0	16.2	-	22.1	20.2	19.3	18.2	-			
ECA-1300B	22.7	20.6	19.7	18.5	-	26.6	23.5	22.2	20.5	-			
ECA-1650B	27.6	26.6	26.3	25.7	-	32.2	30.8	30.3	29.5	-			
ECA-1850B	31.1	29.7	29.2	28.5	-	36.5	34.6	33.8	32.6	-			
ECA-2250B	37.9	35.8	34.9	33.6	-	44.4	41.2	39.8	37.9	-			
ECA-2600B	43.3	40.1	38.8	37.0	-	50.6	46.1	44.1	41.4	-			
EC-T1700B +RM-150K	27.9	26.9	26.6	26.1	-	32.6	31.1	30.6	29.8	-			
EC-T2400C +RM-110K×2	40.8	38.2	37.0	35.5	-	47.8	43.9	42.2	39.9	-			
EC-T2800C +RM-110K+150K	47.0	43.2	41.6	39.4	-	55.0	49.5	47.1	44.1	-			
EC-T3350C-50 +RM-150K×2	55.8	54.1	53.6	52.7	-	-	-	-	-	-			
EC-T3350C-60 +RM-110K×3	-	-	-	-	-	58.5	52.0	49.7	49.5	-			
ESA-4350A	73.3	71.7	71.5	71.1	-	85.6	83.9	83.5	82.7	-			
ECA-4750A	79.6	77.7	77.5	76.9	-	93.2	91.0	90.5	89.6	-			
ECA-5200A	85.8	83.7	83.3	82.6	-	100.8	98.1	97.5	96.3	-			
ECA-5600A	92.1	89.7	89.2	88.3	-	108.4	105.2	104.4	103.0	-			
ESA-6000A	98.3	95.6	95.0	93.9	-	116.0	112.2	111.2	109.6	-			

冷凍機配管長別能力表

形式	冷媒	形名	蒸発温度 (°C)	配管相当長別能力 (kW)									
				50Hz					60Hz				
				0m	30m	50m	80m	100m	0m	30m	50m	80m	100m
半密閉水冷	R22	ERW-22PB2	-5 (CT=45)	5.12	4.62	4.37	4.08	-	6.05	5.30	4.95	4.53	-
		ERW-30PB2		7.85	7.43	7.23	6.98	-	9.36	8.74	8.44	8.05	-
		ERW-37PB2		10.8	9.90	9.48	8.93	-	12.6	11.3	10.7	9.94	-
		ERW-45PB2		14.4	12.7	11.8	10.8	-	17.3	14.6	13.3	11.9	-
		ERW-55PB2		17.6	16.5	16.0	15.3	-	20.8	19.2	18.5	17.5	-
		ERW-75PB2		24.7	22.3	21.1	19.7	-	29.4	25.8	24.0	22.0	-
		ERW-110PB2		35.4	32.6	31.3	29.6	-	41.7	37.7	35.7	33.2	-
		ERW-150PB2		46.1	43.2	41.8	40.0	-	54.1	49.9	47.9	45.3	-
		ESW-110B		35.1	32.4	31.1	29.4	-	41.6	37.6	35.7	33.2	-
		ESW-220B		70.7	66.1	63.8	60.8	-	83.5	76.5	73.1	68.7	-
		ERW-22PB2		4.30	3.86	3.65	3.40	-	5.06	4.43	4.13	3.77	-
		ERW-30PB2		6.63	6.24	6.07	5.84	-	7.91	7.33	7.06	6.72	-
		ERW-37PB2	9.07	8.29	7.92	7.44	-	10.6	9.47	8.93	8.26	-	
		ERW-45PB2	12.1	10.6	9.80	8.93	-	14.5	12.1	11.0	9.77	-	
		ERW-55PB2	14.8	13.8	13.4	12.8	-	17.6	16.1	15.4	14.5	-	
		ERW-75PB2	20.8	18.7	17.7	16.4	-	24.9	21.5	20.0	18.2	-	
		ERW-110PB2	29.8	27.3	26.1	24.6	-	35.2	31.5	29.7	27.6	-	
		ERW-150PB2	39.0	36.3	35.0	33.4	-	45.8	42.1	40.2	37.9	-	
		ESW-110B	29.8	27.1	26.0	24.5	-	34.9	31.5	29.8	27.6	-	
		ESW-220B	59.5	55.2	53.2	50.6	-	69.8	63.7	60.8	57.1	-	
		ERW-22PB2	3.95	3.57	3.38	3.14	-	4.65	4.10	3.81	3.48	-	
		ERW-30PB2	6.10	5.79	5.63	5.42	-	7.27	6.79	6.55	6.22	-	
		ERW-37PB2	8.37	7.67	7.33	6.87	-	9.77	8.77	8.26	7.63	-	
		ERW-45PB2	11.2	9.73	9.03	8.22	-	13.4	11.1	10.1	8.99	-	
		ERW-55PB2	13.6	12.8	12.4	11.8	-	16.2	14.9	14.3	13.4	-	
		ERW-75PB2	19.2	17.3	16.4	15.2	-	22.8	19.9	18.5	16.8	-	
		ERW-110PB2	27.3	25.3	24.1	22.7	-	32.3	29.1	27.5	25.5	-	
		ERW-150PB2	35.8	33.7	32.5	31.0	-	42.2	39.1	37.3	35.1	-	
		ESW-110B	27.0	25.1	24.1	22.7	-	32.6	29.2	27.5	25.5	-	
		ESW-220B	54.4	51.0	49.2	46.8	-	64.2	59.0	56.2	52.8	-	
		ERW-22PB2	3.55	3.17	3.00	2.78	-	4.19	3.63	3.37	3.07	-	
		ERW-30PB2	5.47	5.15	5.01	4.81	-	6.51	6.03	5.80	5.51	-	
		ERW-37PB2	7.44	6.79	6.47	6.06	-	8.72	7.74	7.28	6.72	-	
		ERW-45PB2	10.0	8.56	7.93	7.20	-	11.9	9.74	8.85	7.87	-	
		ERW-55PB2	12.2	11.4	11.0	10.5	-	14.4	13.2	12.6	11.9	-	
		ERW-75PB2	17.2	15.3	14.5	13.4	-	20.5	17.6	16.3	14.8	-	
		ERW-110PB2	24.5	22.3	21.3	20.0	-	29.0	25.8	24.3	22.5	-	
		ERW-150PB2	32.2	29.9	28.8	27.5	-	38.4	34.7	33.1	31.1	-	
		ESW-110B	24.4	22.3	21.3	20.1	-	28.8	25.8	24.3	22.5	-	
		ESW-220B	49.1	45.1	43.4	41.3	-	57.9	52.2	49.8	46.7	-	
		ERW-22PB2	3.26	2.92	2.76	2.56	-	3.95	3.34	3.09	2.83	-	
		ERW-30PB2	5.06	4.74	4.60	4.43	-	5.99	5.55	5.34	5.06	-	
		ERW-37PB2	6.86	6.22	5.92	5.55	-	8.02	7.09	6.65	6.14	-	
		ERW-45PB2	9.07	7.80	7.22	6.55	-	10.8	8.87	8.06	7.15	-	
		ERW-55PB2	11.2	10.4	10.1	9.60	-	13.3	12.1	11.6	10.9	-	
		ERW-75PB2	15.8	14.1	13.3	12.3	-	18.7	16.1	14.9	13.6	-	
		ERW-110PB2	22.3	20.4	19.5	18.3	-	26.4	23.6	22.2	20.6	-	
		ERW-150PB2	29.5	27.5	26.5	25.2	-	34.8	31.9	30.4	28.5	-	
ESW-110B	22.3	20.5	19.6	18.4	-	26.7	23.7	22.3	20.6	-			
ESW-220B	44.2	41.4	39.8	37.8	-	52.3	48.0	45.7	42.9	-			
ERW-22PB2	2.85	2.56	2.41	2.23	-	3.31	2.92	2.70	2.47	-			
ERW-30PB2	4.42	4.17	4.05	3.88	-	5.23	4.85	4.66	4.42	-			
ERW-37PB2	5.93	5.40	5.13	4.80	-	6.92	6.15	5.77	5.31	-			
ERW-45PB2	7.79	6.71	6.20	5.62	-	9.30	7.62	6.92	6.15	-			
ERW-55PB2	9.77	9.12	8.80	8.40	-	11.5	10.5	10.1	9.44	-			
ERW-75PB2	13.7	12.2	11.5	10.7	-	16.3	14.0	12.9	11.7	-			
ERW-110PB2	19.4	17.7	16.9	15.9	-	23.0	20.5	19.3	17.8	-			
ERW-150PB2	25.8	24.0	23.1	22.0	-	30.5	27.8	26.4	24.8	-			
ESW-110B	19.5	17.9	17.1	16.1	-	23.0	20.6	19.4	17.9	-			
ESW-220B	38.8	35.9	34.6	32.8	-	46.1	42.0	40.0	37.5	-			