



注: 1. 天井材種タイプの色指定は本カタログの巻末、天井材種別ごとの仕様書をご覧ください。(※表参照)
 2. 吊りボルトはM10を使用してください。(※表参照)
 3. カットソーの外形寸法は、加工工程のバラつきを考慮し、1mm以上のバラつきを考慮してください。
 (※ビスベースの仕様は、高圧洗浄の外形寸法を考慮してください。)

・40・50タイプ <標準サイズ> <2バリエーション>
 吊りボルト径 φ12.7 (本体幅230型、70mm分厚27HEX) ... ①
 吊りボルト径 φ15.88 (本体幅290型、70mm分厚29HEX) ... ②
 ・56・60タイプ <標準サイズ>
 吊りボルト径 φ12.7 (本体幅230型、70mm分厚27HEX) ... ③
 吊りボルト径 φ15.88 (本体幅290型、70mm分厚29HEX) ... ④
 ・71・80タイプ <標準サイズ>
 吊りボルト径 φ12.7 (本体幅230型、70mm分厚27HEX) ... ⑤
 吊りボルト径 φ15.88 (本体幅290型、70mm分厚29HEX) ... ⑥

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J
PD-P10-50-56-63FA	1040<1240>	1000<1200>	960	936	225	450	—	<200>	20<220>
PD-P71-80FA	1240<1590>	1200<1550>	1160	1136	230	320	320	<350>	20<370>

< >寸法はオプションの仕様書に記載されています

