

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書 (天井埋込形・ロングライフフィルタ組込仕様)			
形名	PE-P71CA	台数	記号

能力			冷房	暖房
kW			7.1	8.0
空気条件	室内側	乾球温度/湿球温度	27℃/19℃	20℃/ -
	室外側	乾球温度/湿球温度	35℃/-	7℃/ 6℃
電源			単相 200V 50/60 Hz	
電気特性	消費電力	kW	0.21/0.25	0.21/0.25
	運転電流	A	1.06/1.26	1.06/1.26
リモコン温度設定範囲			19~30 (ドライ含)	17~28
風向調節			上下方向	
送風機	形式×個数		シロッコファン×1	
	風量(強/弱)	m <sup>3</sup> /min	19.0/13.5	
	機外静圧	Pa	(40)・90・(190)	
	電動機出力	kW	(0.08)・0.10・(0.18)	
外装			溶融亜鉛メッキ鋼板	
外形寸法	本体(H×W×D)	mm	380×750×998	
	パネル(H×W×D)	mm	-	
熱交換器形式			クロスフィン	
エアフィルター			合成繊維不織布エアフィルタ(ロングライフ)	
防音・断熱材			EPS・発泡ポリエチレン	
冷媒配管サイズ 液/ガス		mm	φ9.52/φ15.88	
ドレン配管サイズ		mm	外径φ32 (PVC管 VP-25接続可)	
運転音(強/弱)		dB	(37/31)・40/33・(45/39)	
質量		kg	48	
機外配線	最小電線太さ		1.6mm	
	配線用遮断器		15A	
構成部品	運転調節装置(別売)		MAリモコン(自動アドレス設定可能)	
	化粧パネル(別売)		ワイヤレスリモコン(操作部+受光部;受光部は本体には取付けできません)	
			-	
その他の取付可能主要別売部品			補助電気ヒータ : 単相200V 1.0kW 高性能フィルタ : NBS65%, NBS90% 加湿器 : 加湿能力 0.55 l/h(透湿膜式) ドレンアップメカ : ドレンアップ高さ本体下面から328mm(最高550mm)	
付属品			据付説明書・取扱説明書・吊り用座金・ドレンホース・冷媒配管用断熱パイプ・結束バンド	
特記事項, 標準外仕様等			上記電気特性は機外静圧100Paタップ使用時の値です。 組込部品 ロングライフ: 合成繊維不織布エアフィルタ フィルタボックス: 外形寸法 奥行き98mmアップ	
<p>注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 冷暖房能力は JIS B 8615-2 の空気条件で運転した場合の最大能力です。</li> <li>2. 実際の能力特性は内・外ユニットの組合せにより変わりますのでカタログ等をご覧ください。</li> <li>3. 運転音は無響室でのデータです。(騒音計 A特性値)</li> <li>4. ロングライフフィルタと高性能フィルタの併用はできません。</li> <li>5. 本製品を長く安心してお使い頂く為には定期的な保守・点検が必要です。各部品の点検、保全周期については日本冷凍空調工業会発行のガイドラインを参考にしてください。</li> </ol>				

パッケージエアコン 室内ユニット仕様書		形名	PE-P71CA		台数
三菱電機株式会社	作成日	01-11-6	仕様書番号	WYNC0-5049	副番
					記号

作成	池田, 渡辺	改定		改定	
検認	大川	01-11			



