

機種	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
PEFY-J/P45-56-7JM-C	800	754	660	600	550	50	11	500	10	450	780
PEFY-J/P80-90M-C	1050	1064	930	850	800	25	17	800	15	700	1030
PEFY-J/P112-140-160M-C	1250	1204	1130	1050	1000	25	21	1000	19	900	1230

注: 1. 吊り金具はM10を使用してください。(取組時注意)  
 2. 別添図が天井からのメンテナンス及び配管の取付位置を示しています。45~90タイプの場合はファンが1つとなり、90タイプは2つとなります。  
 3. 本図はファンが2つの112~160タイプを示しています。45~90タイプの場合はファンが1つとなります。  
 ・45タイプ  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側17HEX、フレアナット側27HEX)・・・①  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ12.7 (本体側17HEX、フレアナット側17HEX)・・・②  
 ・56~90タイプ  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ15.88 (本体側28HEX、フレアナット側28HEX)・・・①  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ19.52 (本体側28HEX、フレアナット側28HEX)・・・②  
 ・112~160タイプ  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ19.05 (本体側28HEX、フレアナット側36HEX)・・・①  
 ・冷媒配管(ガス) フレア接続 φ19.52 (本体側19HEX、フレアナット側22HEX)・・・②  
 ドレン VP-25<フライング>200mm(付属)・・・③  
 高性能フィルタ 大(600mm) 中(450mm) 小(300mm)  
 1枚 1枚 1枚  
 PEFY-J/P45-56-7JM-C  
 PEFY-J/P80-90M-C  
 PEFY-J/P112-140-160M-C  
 フィルタ形式・・・④

